

**esempio: Comune di Carrara**  
esempio: Provincia di Massa Carrara

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** ACCORDO QUADRO -  
Manutenzione ordinaria alle farmacie comunali, sede e luoghi di lavoro  
della società Nausicaa Spa

**COMMITTENTE:** Nausicaa SpA

Data, 30/12/2020

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 NP.01	Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate: in alluminio preverniciato. Conversa sviluppo 33 <b>euro (ventinove/50)</b>	ml	29,50
Nr. 2 NP.02	Sportello omologato per nicchia contatori <b>euro (trecentoventi/00)</b>	cadauno	320,00
Nr. 3 NP.03	Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate: in alluminio preverniciato. Conversa sviluppo 55 <b>euro (cinquanta/00)</b>	ml	50,00
Nr. 4 NP.04	Realizzazione di nuovo contatore acquedotto, mediante muratura in mattoni pieni, compreso lo sportello, copertura di basamento in cls e vano per passaggio acque meteoriche <b>euro (settecento/00)</b>	a corpo	700,00
Nr. 5 NP.05	Sostituzione serratura e ferramenta varia cancelli / portoni ingresso <b>euro (novanta/00)</b>	cadauno	90,00
Nr. 6 NP.06	<b>Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni</b> privo di ulteriori scorie e frammenti diversi provenienti da: opere di recupero; ripristi non locativo; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria. Il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzandola corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità fino al 30% CER 17.09.04 e 17.01.07 <b>euro (due/00)</b>	quintale	2,00
Nr. 7 TOS20_01.A 03.001.001	Demolizione totale o parziale di fabbricati con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza <b>euro (undici/91)</b>	m <sup>3</sup>	11,91
Nr. 8 TOS20_01.A 03.001.002	Demolizione totale o parziale di fabbricati con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza <b>euro (quindici/21)</b>	m <sup>3</sup>	15,21
Nr. 9 TOS20_01.A 03.001.003	Demolizione totale o parziale di fabbricati con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita a mano e/o con uso di martello demolitore <b>euro (centoundici/06)</b>	m <sup>3</sup>	111,06
Nr. 10 TOS20_01.A 04.001.001	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere <b>euro (quattro/45)</b>	m <sup>3</sup>	4,45
Nr. 11 TOS20_01.A 04.001.002	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. <b>euro (diciannove/15)</b>	m <sup>3</sup>	19,15
Nr. 12 TOS20_01.A 04.002.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50 <b>euro (cinque/41)</b>	m <sup>3</sup>	5,41
Nr. 13 TOS20_01.A 04.002.002	idem c.s. ...terreni sciolti da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 <b>euro (sei/37)</b>	m <sup>3</sup>	6,37
Nr. 14 TOS20_01.A 04.003.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine fino alla profondità di m 1,50 <b>euro (otto/29)</b>	m <sup>3</sup>	8,29
Nr. 15 TOS20_01.A 04.003.002	idem c.s. ...di mine da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 <b>euro (nove/25)</b>	m <sup>3</sup>	9,25
Nr. 16 TOS20_01.A 04.004.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50 <b>euro (quattordici/06)</b>	m <sup>3</sup>	14,06
Nr. 17 TOS20_01.A 04.004.002	idem c.s. ...di mine. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 <b>euro (quindici/02)</b>	m <sup>3</sup>	15,02
Nr. 18 TOS20_01.A 04.005.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 <b>euro (venti/11)</b>	m <sup>3</sup>	20,11
Nr. 19 TOS20_01.A	idem c.s. ...loro smaltimento. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 <b>euro (ventiuno/07)</b>	m <sup>3</sup>	21,07

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
04.005.002 Nr. 20 TOS20_01.A 04.006.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 <b>euro (ventidue/99)</b>	m <sup>3</sup>	22,99
Nr. 21 TOS20_01.A 04.006.002	idem c.s. ...loro smaltimento. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 <b>euro (ventitre/96)</b>	m <sup>3</sup>	23,96
Nr. 22 TOS20_01.A 04.007.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 <b>euro (ventiotto/76)</b>	m <sup>3</sup>	28,76
Nr. 23 TOS20_01.A 04.007.002	idem c.s. ...loro smaltimento. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 <b>euro (ventinove/73)</b>	m <sup>3</sup>	29,73
Nr. 24 TOS20_01.A 04.008.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 <b>euro (sei/37)</b>	m <sup>3</sup>	6,37
Nr. 25 TOS20_01.A 04.008.002	idem c.s. ...cantiere, in terreni sciolti. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 <b>euro (sette/33)</b>	m <sup>3</sup>	7,33
Nr. 26 TOS20_01.A 04.009.001	idem c.s. ...cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50 <b>euro (nove/25)</b>	m <sup>3</sup>	9,25
Nr. 27 TOS20_01.A 04.009.002	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a cm 150) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 <b>euro (dieci/22)</b>	m <sup>3</sup>	10,22
Nr. 28 TOS20_01.A 04.010.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50 <b>euro (quindici/02)</b>	m <sup>3</sup>	15,02
Nr. 29 TOS20_01.A 04.010.002	idem c.s. ...di mine. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 <b>euro (quindici/99)</b>	m <sup>3</sup>	15,99
Nr. 30 TOS20_01.A 04.011.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 <b>euro (ventiuno/07)</b>	m <sup>3</sup>	21,07
Nr. 31 TOS20_01.A 04.011.002	idem c.s. ...loro smaltimento. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 <b>euro (ventidue/03)</b>	m <sup>3</sup>	22,03
Nr. 32 TOS20_01.A 04.012.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 <b>euro (ventitre/96)</b>	m <sup>3</sup>	23,96
Nr. 33 TOS20_01.A 04.012.002	idem c.s. ...loro smaltimento. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 <b>euro (undici/69)</b>	m <sup>3</sup>	11,69
Nr. 34 TOS20_01.A 04.013.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 <b>euro (ventinove/73)</b>	m <sup>3</sup>	29,73
Nr. 35 TOS20_01.A 04.013.002	idem c.s. ...loro smaltimento. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 <b>euro (trenta/69)</b>	m <sup>3</sup>	30,69
Nr. 36 TOS20_01.A 04.014.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 <b>euro (novanta/61)</b>	m <sup>3</sup>	90,61
Nr. 37 TOS20_01.A 04.014.002	idem c.s. ...terreni sciolti. da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00 <b>euro (centotrentasei/21)</b>	m <sup>3</sup>	136,21
Nr. 38 TOS20_01.A 04.016.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 <b>euro (centosei/55)</b>	m <sup>3</sup>	106,55
Nr. 39 TOS20_01.A 04.016.002	idem c.s. ...loro smaltimento. da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00 <b>euro (centocinquantadue/15)</b>	m <sup>3</sup>	152,15
Nr. 40	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS20_01.A 04.018.001	cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50 <b>euro (otto/29)</b>	m <sup>3</sup>	8,29
Nr. 41 TOS20_01.A 04.018.002	idem c.s. ...cantiere, in terreni sciolti. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 <b>euro (nove/25)</b>	m <sup>3</sup>	9,25
Nr. 42 TOS20_01.A 04.019.001	idem c.s. ...cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50 <b>euro (undici/18)</b>	m <sup>3</sup>	11,18
Nr. 43 TOS20_01.A 04.019.002	idem c.s. ...cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 <b>euro (dodici/14)</b>	m <sup>3</sup>	12,14
Nr. 44 TOS20_01.A 04.020.001	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50 <b>euro (sedici/95)</b>	m <sup>3</sup>	16,95
Nr. 45 TOS20_01.A 04.020.002	idem c.s. ...di mine. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 <b>euro (diciassette/91)</b>	m <sup>3</sup>	17,91
Nr. 46 TOS20_01.A 04.021.001	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 <b>euro (ventidue/99)</b>	m <sup>3</sup>	22,99
Nr. 47 TOS20_01.A 04.021.002	idem c.s. ...loro smaltimento. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 <b>euro (ventitre/96)</b>	m <sup>3</sup>	23,96
Nr. 48 TOS20_01.A 04.022.001	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 <b>euro (venticinque/88)</b>	m <sup>3</sup>	25,88
Nr. 49 TOS20_01.A 04.022.002	idem c.s. ...loro smaltimento. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 <b>euro (ventisei/84)</b>	m <sup>3</sup>	26,84
Nr. 50 TOS20_01.A 04.023.001	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. fino alla profondità di m 1,50 <b>euro (trentauno/65)</b>	m <sup>3</sup>	31,65
Nr. 51 TOS20_01.A 04.023.002	idem c.s. ...eventuali tributi. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 <b>euro (trentadue/61)</b>	m <sup>3</sup>	32,61
Nr. 52 TOS20_01.A 04.028.001	SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi: per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con battente acqua maggiore cm. 20 <b>euro (tre/76)</b>	m <sup>3</sup>	3,76
Nr. 53 TOS20_01.A 04.028.003	SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi: per trovanti superiori a mc.0,50 <b>euro (trentatre/66)</b>	m <sup>3</sup>	33,66
Nr. 54 TOS20_01.A 04.029.002	Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta. da mt 1,50 a mt 3,00 <b>euro (quattordici/68)</b>	m <sup>2</sup>	14,68
Nr. 55 TOS20_01.A 04.029.003	idem c.s. ...da mt 3,00 a mt 5,00 <b>euro (diciassette/76)</b>	m <sup>2</sup>	17,76
Nr. 56 TOS20_01.A 05.001.001	Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. <b>euro (tre/21)</b>	m <sup>3</sup>	3,21
Nr. 57 TOS20_01.A 05.001.002	idem c.s. ...con materiale arido di cava compreso nel prezzo <b>euro (ventidue/93)</b>	m <sup>3</sup>	22,93
Nr. 58 TOS20_01.A 05.001.003	Riempimento di scavi o buche eseguito a mano con materiale proveniente da scavi <b>euro (settantanove/29)</b>	m <sup>3</sup>	79,29
Nr. 59 TOS20_01.A 05.001.004	idem c.s. ...con materiale arido di cava compreso nel prezzo <b>euro (ottantauno/32)</b>	m <sup>3</sup>	81,32
Nr. 60 TOS20_01.A 05.002.001	Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi <b>euro (sette/52)</b>	m <sup>3</sup>	7,52
Nr. 61 TOS20_01.A	idem c.s. ...con materiale arido di cava compreso nel prezzo <b>euro (ventisei/18)</b>	m <sup>3</sup>	26,18

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
05.002.002 Nr. 62 TOS20_01.A 06.011.001	Vespaiο in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la formazione cunicoli di aereazione; escluso il massetto spessore totale cm 25 <b>euro (trentauno/61)</b>	m <sup>2</sup>	31,61
Nr. 63 TOS20_01.A 06.015.001	Vespaiο aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5 <b>euro (trenta/63)</b>	m <sup>2</sup>	30,63
Nr. 64 TOS20_01.A 06.015.002	idem c.s. ...altezza cm 26-27 più soletta sp. cm 5 <b>euro (trentatre/50)</b>	m <sup>2</sup>	33,50
Nr. 65 TOS20_01.A 06.015.003	idem c.s. ...altezza cm 45 più soletta sp. cm 5 <b>euro (trentaotto/61)</b>	m <sup>2</sup>	38,61
Nr. 66 TOS20_01.B 02.002.001	Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce <b>euro (ventidue/70)</b>	m <sup>2</sup>	22,70
Nr. 67 TOS20_01.B 02.002.002	Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri <b>euro (ventisette/94)</b>	m <sup>2</sup>	27,94
Nr. 68 TOS20_01.B 03.001.002	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 <b>euro (uno/51)</b>	kg	1,51
Nr. 69 TOS20_01.B 03.001.005	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare) <b>euro (uno/77)</b>	kg	1,77
Nr. 70 TOS20_01.B 03.004.001	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm <b>euro (tre/37)</b>	kg	3,37
Nr. 71 TOS20_01.B 03.004.002	idem c.s. ...di altezza oltre i 240 mm <b>euro (tre/85)</b>	kg	3,85
Nr. 72 TOS20_01.B 04.003.001	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 <b>euro (novantasette/45)</b>	m <sup>3</sup>	97,45
Nr. 73 TOS20_01.B 04.003.002	idem c.s. ...resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4 <b>euro (novantaotto/55)</b>	m <sup>3</sup>	98,55
Nr. 74 TOS20_01.B 04.003.003	idem c.s. ...resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5 <b>euro (novantaotto/55)</b>	m <sup>3</sup>	98,55
Nr. 75 TOS20_01.B 04.003.005	idem c.s. ...resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 <b>euro (cento/86)</b>	m <sup>3</sup>	100,86
Nr. 76 TOS20_01.B 04.003.006	idem c.s. ...resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4 <b>euro (centoquattro/56)</b>	m <sup>3</sup>	104,56
Nr. 77 TOS20_01.B 04.003.007	idem c.s. ...resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5 <b>euro (centoquattro/56)</b>	m <sup>3</sup>	104,56
Nr. 78 TOS20_01.B 04.003.009	idem c.s. ...resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3 <b>euro (centotredici/14)</b>	m <sup>3</sup>	103,14
Nr. 79 TOS20_01.B 04.003.010	idem c.s. ...resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4 <b>euro (centosei/84)</b>	m <sup>3</sup>	106,84
Nr. 80 TOS20_01.B 04.003.011	idem c.s. ...resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5 <b>euro (centootto/77)</b>	m <sup>3</sup>	108,77
Nr. 81 TOS20_01.B 04.004.001	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3 <b>euro (centootto/77)</b>	m <sup>3</sup>	108,77
Nr. 82 TOS20_01.B 04.004.002	idem c.s. ...permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 <b>euro (centootto/77)</b>	m <sup>3</sup>	108,77
Nr. 83	idem c.s. ...permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS20_01.B 04.004.003 Nr. 84	<b>euro (centootto/77)</b> idem c.s. ...permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3	m <sup>3</sup>	108,77
TOS20_01.B 04.004.005 Nr. 85	<b>euro (centoquattordici/78)</b> idem c.s. ...permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4	m <sup>3</sup>	114,78
TOS20_01.B 04.004.006 Nr. 86	<b>euro (centoquattordici/78)</b> idem c.s. ...permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5	m <sup>3</sup>	114,78
TOS20_01.B 04.004.007 Nr. 87	<b>euro (centoquattordici/78)</b> getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3	m <sup>3</sup>	114,78
TOS20_01.B 04.005.001 Nr. 88	<b>euro (centootto/83)</b> idem c.s. ...resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4	m <sup>3</sup>	108,83
TOS20_01.B 04.005.002 Nr. 89	<b>euro (centodieci/57)</b> idem c.s. ...resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5	m <sup>3</sup>	110,57
TOS20_01.B 04.005.003 Nr. 90	<b>euro (centodieci/57)</b> idem c.s. ...resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3	m <sup>3</sup>	110,57
TOS20_01.B 04.005.005 Nr. 91	<b>euro (centoquattordici/81)</b> idem c.s. ...resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4	m <sup>3</sup>	114,81
TOS20_01.B 04.005.006 Nr. 92	<b>euro (centosedici/58)</b> idem c.s. ...resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5	m <sup>3</sup>	116,58
TOS20_01.B 04.005.007 Nr. 93	<b>euro (centosedici/58)</b> getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3	m <sup>3</sup>	116,58
TOS20_01.B 04.006.001 Nr. 94	<b>euro (centoquattordici/81)</b> idem c.s. ...resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4	m <sup>3</sup>	114,81
TOS20_01.B 04.006.002 Nr. 95	<b>euro (centodiciotto/51)</b> idem c.s. ...resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5	m <sup>3</sup>	118,51
TOS20_01.B 04.006.003 Nr. 96	<b>euro (centodiciotto/98)</b> idem c.s. ...resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3	m <sup>3</sup>	118,98
TOS20_01.B 04.006.005 Nr. 97	<b>euro (centoventidue/49)</b> idem c.s. ...resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4	m <sup>3</sup>	122,49
TOS20_01.B 04.006.006 Nr. 98	<b>euro (centoventiquattro/99)</b> idem c.s. ...resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5	m <sup>3</sup>	124,99
TOS20_01.B 04.006.007 Nr. 99	<b>euro (centoventiquattro/99)</b> getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3	m <sup>3</sup>	124,99
TOS20_01.B 04.007.001 Nr. 100	<b>euro (centoventisei/79)</b> idem c.s. ...resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4	m <sup>3</sup>	126,79
TOS20_01.B 04.007.002 Nr. 101	<b>euro (centoventisei/79)</b> idem c.s. ...resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5	m <sup>3</sup>	126,79
TOS20_01.B 04.007.003 Nr. 102	<b>euro (centoventisei/79)</b> idem c.s. ...resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3	m <sup>3</sup>	126,79
TOS20_01.B 04.007.005 Nr. 103	<b>euro (centoventisette/62)</b> idem c.s. ...resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4	m <sup>3</sup>	127,62
TOS20_01.B 04.007.006 Nr. 104	<b>euro (centotrenta/40)</b> idem c.s. ...resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5	m <sup>3</sup>	130,40
TOS20_01.B 04.007.007 Nr. 105	<b>euro (centotrenta/40)</b> getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3	m <sup>3</sup>	130,40
TOS20_01.B 04.008.001 Nr. 106	<b>euro (centodiciassette/94)</b> idem c.s. ...- consistenza S4	m <sup>3</sup>	117,94
TOS20_01.B	<b>euro (centoventiuno/64)</b>	m <sup>3</sup>	121,64

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
04.008.002 Nr. 107 TOS20_01.B	idem c.s. ...- consistenza S5 <b>euro (centoventicinque/34)</b>	m <sup>3</sup>	125,34
04.008.003 Nr. 108 TOS20_01.B	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 <b>euro (centotrentauno/60)</b>	m <sup>3</sup>	131,60
04.009.001 Nr. 109 TOS20_01.B	idem c.s. ...resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 <b>euro (centotrentauno/60)</b>	m <sup>3</sup>	131,60
04.009.002 Nr. 110 TOS20_01.B	idem c.s. ...resistenza caratteristica C32/40-consistenza S5 <b>euro (centotrentauno/60)</b>	m <sup>3</sup>	131,60
04.009.003 Nr. 111 TOS20_01.B	idem c.s. ...resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 <b>euro (centotrentacinque/21)</b>	m <sup>3</sup>	135,21
04.009.005 Nr. 112 TOS20_01.B	idem c.s. ...resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 <b>euro (centotrentacinque/21)</b>	m <sup>3</sup>	135,21
04.009.006 Nr. 113 TOS20_01.B	idem c.s. ...resistenza caratteristica C35/45-consistenza S5 <b>euro (centotrentacinque/21)</b>	m <sup>3</sup>	135,21
04.009.007 Nr. 114 TOS20_01.B	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 <b>euro (centotrentasette/61)</b>	m <sup>3</sup>	137,61
04.010.001 Nr. 115 TOS20_01.B	idem c.s. ...resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 <b>euro (centotrentasette/61)</b>	m <sup>3</sup>	137,61
04.010.002 Nr. 116 TOS20_01.B	idem c.s. ...resistenza caratteristica C35/45-consistenza S5 <b>euro (centotrentasette/61)</b>	m <sup>3</sup>	137,61
04.010.003 Nr. 117 TOS20_01.B	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 <b>euro (centoventicinque/59)</b>	m <sup>3</sup>	125,59
04.011.001 Nr. 118 TOS20_01.B	idem c.s. ...resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 <b>euro (centoventicinque/59)</b>	m <sup>3</sup>	125,59
04.011.002 Nr. 119 TOS20_01.B	idem c.s. ...resistenza caratteristica C32/40-consistenza S5 <b>euro (centoventicinque/59)</b>	m <sup>3</sup>	125,59
04.011.003 Nr. 120 TOS20_01.B	idem c.s. ...resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 <b>euro (centotrenta/40)</b>	m <sup>3</sup>	130,40
04.011.005 Nr. 121 TOS20_01.B	idem c.s. ...resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 <b>euro (centotrenta/40)</b>	m <sup>3</sup>	130,40
04.011.006 Nr. 122 TOS20_01.B	idem c.s. ...resistenza caratteristica C35/45-consistenza S5 <b>euro (centotrenta/40)</b>	m <sup>3</sup>	130,40
04.011.007 Nr. 123 TOS20_01.B	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3 <b>euro (centoquattordici/78)</b>	m <sup>3</sup>	114,78
04.012.001 Nr. 124 TOS20_01.B	idem c.s. ...- consistenza S4 <b>euro (centoquattordici/78)</b>	m <sup>3</sup>	114,78
04.012.002 Nr. 125 TOS20_01.B	idem c.s. ...- consistenza S5 <b>euro (centoquattordici/78)</b>	m <sup>3</sup>	114,78
04.012.003 Nr. 126 TOS20_01.B	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 <b>euro (centotrentasei/60)</b>	m <sup>3</sup>	136,60
04.013.001 Nr. 127 TOS20_01.B	idem c.s. ...- consistenza S4 <b>euro (centotrentaquattro/45)</b>	m <sup>3</sup>	134,45
04.013.002 Nr. 128 TOS20_01.B	idem c.s. ...- consistenza S5 <b>euro (centoquarantadue/92)</b>	m <sup>3</sup>	142,92
04.013.003 Nr. 129 TOS20_01.B	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
04.014.001	<b>euro (centoseptantadue/02)</b>	m <sup>3</sup>	172,02
Nr. 130 TOS20_01.B	idem c.s. ...resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4		
04.014.002	<b>euro (centoseptantadue/02)</b>	m <sup>3</sup>	172,02
Nr. 131 TOS20_01.B	idem c.s. ...resistenza caratteristica C35/45- consistenza S5		
04.014.003	<b>euro (centoseptantaotto/34)</b>	m <sup>3</sup>	178,34
Nr. 132 TOS20_01.B	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3		
04.015.001	<b>euro (centosedici/80)</b>	m <sup>3</sup>	116,80
Nr. 133 TOS20_01.B	idem c.s. ...- consistenza S4		
04.015.002	<b>euro (centoventi/50)</b>	m <sup>3</sup>	120,50
Nr. 134 TOS20_01.B	idem c.s. ...- consistenza S5		
04.015.003	<b>euro (centoventiquattro/20)</b>	m <sup>3</sup>	124,20
Nr. 135 TOS20_01.B	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3		
04.016.001	<b>euro (centoventitre/19)</b>	m <sup>3</sup>	123,19
Nr. 136 TOS20_01.B	idem c.s. ...- consistenza S4		
04.016.002	<b>euro (centoventitre/19)</b>	m <sup>3</sup>	123,19
Nr. 137 TOS20_01.B	idem c.s. ...- consistenza S5		
04.016.003	<b>euro (centoventitre/19)</b>	m <sup>3</sup>	123,19
Nr. 138 TOS20_01.B	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3		
04.017.001	<b>euro (centotrentauno/60)</b>	m <sup>3</sup>	131,60
Nr. 139 TOS20_01.B	idem c.s. ...- consistenza S4		
04.017.002	<b>euro (centotrentauno/60)</b>	m <sup>3</sup>	131,60
Nr. 140 TOS20_01.B	idem c.s. ...- consistenza S5		
04.017.003	<b>euro (centotrentauno/60)</b>	m <sup>3</sup>	131,60
Nr. 141 TOS20_01.B	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3		
04.018.001	<b>euro (centoventitre/19)</b>	m <sup>3</sup>	123,19
Nr. 142 TOS20_01.B	idem c.s. ...- consistenza S4		
04.018.002	<b>euro (centoventitre/19)</b>	m <sup>3</sup>	123,19
Nr. 143 TOS20_01.B	idem c.s. ...- consistenza S5		
04.018.003	<b>euro (centoventitre/19)</b>	m <sup>3</sup>	123,19
Nr. 144 TOS20_01.B	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3		
04.019.001	<b>euro (centoventinove/80)</b>	m <sup>3</sup>	129,80
Nr. 145 TOS20_01.B	idem c.s. ...- consistenza S4		
04.019.002	<b>euro (centoventinove/80)</b>	m <sup>3</sup>	129,80
Nr. 146 TOS20_01.B	idem c.s. ...- consistenza S5		
04.019.003	<b>euro (centoventinove/80)</b>	m <sup>3</sup>	129,80
Nr. 147 TOS20_01.B	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3		
04.020.001	<b>euro (centotrentauno/60)</b>	m <sup>3</sup>	131,60
Nr. 148 TOS20_01.B	idem c.s. ...- consistenza S4		
04.020.002	<b>euro (centotrentauno/60)</b>	m <sup>3</sup>	131,60
Nr. 149 TOS20_01.B	idem c.s. ...- consistenza S5		
04.020.003	<b>euro (centotrentauno/60)</b>	m <sup>3</sup>	131,60
Nr. 150 TOS20_01.B	getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1		
04.104.001	<b>euro (centoventiquattro/24)</b>	m <sup>3</sup>	124,24

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 151 TOS20_01.B 04.104.002	idem c.s. ...di spandimento SF2 <b>euro (centotrentasei/89)</b>	m <sup>3</sup>	136,89
Nr. 152 TOS20_01.B 04.104.003	idem c.s. ...di spandimento SF3 <b>euro (centoquarantauno/95)</b>	m <sup>3</sup>	141,95
Nr. 153 TOS20_01.B 04.105.001	getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1 <b>euro (centotrentaquattro/36)</b>	m <sup>3</sup>	134,36
Nr. 154 TOS20_01.B 04.105.002	idem c.s. ...di spandimento SF2 <b>euro (centoquarantasette/01)</b>	m <sup>3</sup>	147,01
Nr. 155 TOS20_01.B 04.105.003	idem c.s. ...di spandimento SF3 <b>euro (centocinquantadue/07)</b>	m <sup>3</sup>	152,07
Nr. 156 TOS20_01.B 04.106.001	getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1 <b>euro (centotrentasei/89)</b>	m <sup>3</sup>	136,89
Nr. 157 TOS20_01.B 04.106.002	idem c.s. ...resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2 <b>euro (centoquarantanove/54)</b>	m <sup>3</sup>	149,54
Nr. 158 TOS20_01.B 04.106.003	idem c.s. ...resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3 <b>euro (centocinquantaquattro/60)</b>	m <sup>3</sup>	154,60
Nr. 159 TOS20_01.B 04.106.004	idem c.s. ...resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1 <b>euro (centoquarantacinque/74)</b>	m <sup>3</sup>	145,74
Nr. 160 TOS20_01.B 04.106.005	idem c.s. ...resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2 <b>euro (centocinquantaotto/39)</b>	m <sup>3</sup>	158,39
Nr. 161 TOS20_01.B 04.106.006	idem c.s. ...resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3 <b>euro (centosessantatre/45)</b>	m <sup>3</sup>	163,45
Nr. 162 TOS20_01.B 04.107.001	getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1 <b>euro (centosessantacinque/98)</b>	m <sup>3</sup>	165,98
Nr. 163 TOS20_01.B 04.107.002	idem c.s. ...di spandimento SF2 <b>euro (centosettantatre/57)</b>	m <sup>3</sup>	173,57
Nr. 164 TOS20_01.B 04.107.003	idem c.s. ...di spandimento SF3 <b>euro (centoottantauno/16)</b>	m <sup>3</sup>	181,16
Nr. 165 TOS20_01.B 04.108.001	getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1 <b>euro (centoquarantatre/21)</b>	m <sup>3</sup>	143,21
Nr. 166 TOS20_01.B 04.108.002	idem c.s. ...di spandimento SF2 <b>euro (centocinquantadue/07)</b>	m <sup>3</sup>	152,07
Nr. 167 TOS20_01.B 04.108.003	idem c.s. ...di spandimento SF3 <b>euro (centocinquantanove/66)</b>	m <sup>3</sup>	159,66
Nr. 168 TOS20_01.B 04.109.001	getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1 <b>euro (centocinquantasette/13)</b>	m <sup>3</sup>	157,13
Nr. 169 TOS20_01.B 04.109.002	idem c.s. ...di spandimento SF2 <b>euro (centosessantacinque/98)</b>	m <sup>3</sup>	165,98
Nr. 170 TOS20_01.B 04.109.003	idem c.s. ...di spandimento SF3 <b>euro (centosettantatre/57)</b>	m <sup>3</sup>	173,57
Nr. 171 TOS20_01.B 04.110.001	getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1 <b>euro (centosessantanove/78)</b>	m <sup>3</sup>	169,78
Nr. 172 TOS20_01.B 04.110.002	idem c.s. ...di spandimento SF2 <b>euro (centosettantasette/37)</b>	m <sup>3</sup>	177,37
Nr. 173	idem c.s. ...di spandimento SF3		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS20_01.B 04.110.003	<b>euro (centootantaquattro/96)</b>	m <sup>3</sup>	184,96
Nr. 174 TOS20_01.B 04.111.001	getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1 <b>euro (centoquarantanove/54)</b>	m <sup>3</sup>	149,54
Nr. 175 TOS20_01.B 04.111.002	idem c.s. ...di spandimento SF2 <b>euro (centosessantadue/19)</b>	m <sup>3</sup>	162,19
Nr. 176 TOS20_01.B 04.111.003	idem c.s. ...di spandimento SF3 <b>euro (centosessantasette/25)</b>	m <sup>3</sup>	167,25
Nr. 177 TOS20_01.B 04.112.001	getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1 <b>euro (centoquarantacinque/74)</b>	m <sup>3</sup>	145,74
Nr. 178 TOS20_01.B 04.112.002	idem c.s. ...di spandimento SF2 <b>euro (centocinquantaotto/39)</b>	m <sup>3</sup>	158,39
Nr. 179 TOS20_01.B 04.112.003	idem c.s. ...di spandimento SF3 <b>euro (centosessantatre/45)</b>	m <sup>3</sup>	163,45
Nr. 180 TOS20_01.B 04.113.001	getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1 <b>euro (centocinquantatre/33)</b>	m <sup>3</sup>	153,33
Nr. 181 TOS20_01.B 04.113.002	idem c.s. ...di spandimento SF2 <b>euro (centosessantacinque/98)</b>	m <sup>3</sup>	165,98
Nr. 182 TOS20_01.B 04.113.003	idem c.s. ...di spandimento SF3 <b>euro (centosettantauno/04)</b>	m <sup>3</sup>	171,04
Nr. 183 TOS20_01.B 04.114.001	getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1 <b>euro (centootantasei/22)</b>	m <sup>3</sup>	186,22
Nr. 184 TOS20_01.B 04.114.002	idem c.s. ...di spandimento SF2 <b>euro (centonovantatre/81)</b>	m <sup>3</sup>	193,81
Nr. 185 TOS20_01.B 04.114.003	idem c.s. ...di spandimento SF3 <b>euro (duecentouno/40)</b>	m <sup>3</sup>	201,40
Nr. 186 TOS20_01.B 04.115.001	getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1 <b>euro (centotrentasei/89)</b>	m <sup>3</sup>	136,89
Nr. 187 TOS20_01.B 04.115.002	idem c.s. ...di spandimento SF2 <b>euro (centoquarantanove/54)</b>	m <sup>3</sup>	149,54
Nr. 188 TOS20_01.B 04.115.003	idem c.s. ...di spandimento SF3 <b>euro (centocinquantaquattro/60)</b>	m <sup>3</sup>	154,60
Nr. 189 TOS20_01.B 04.116.001	getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1 <b>euro (centoquarantasette/01)</b>	m <sup>3</sup>	147,01
Nr. 190 TOS20_01.B 04.116.002	idem c.s. ...di spandimento SF2 <b>euro (centocinquantanove/66)</b>	m <sup>3</sup>	159,66
Nr. 191 TOS20_01.B 04.116.003	idem c.s. ...di spandimento SF3 <b>euro (centosessantaquattro/72)</b>	m <sup>3</sup>	164,72
Nr. 192 TOS20_01.B 04.117.001	getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1 <b>euro (centosessantanove/78)</b>	m <sup>3</sup>	169,78
Nr. 193 TOS20_01.B 04.117.002	idem c.s. ...di spandimento SF2 <b>euro (centoseffantasette/37)</b>	m <sup>3</sup>	177,37
Nr. 194 TOS20_01.B 04.117.003	idem c.s. ...di spandimento SF3 <b>euro (centootantaquattro/96)</b>	m <sup>3</sup>	184,96
Nr. 195 TOS20_01.B	getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare classe di resistenza		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
04.118.001	caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1 <b>euro (centoquarantasette/01)</b>	m <sup>3</sup>	147,01
Nr. 196 TOS20_01.B 04.118.002	idem c.s. ...di spandimento SF2 <b>euro (centocinquantanove/66)</b>	m <sup>3</sup>	159,66
Nr. 197 TOS20_01.B 04.118.003	idem c.s. ...di spandimento SF3 <b>euro (centosessantaquattro/72)</b>	m <sup>3</sup>	164,72
Nr. 198 TOS20_01.B 04.119.001	getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1 <b>euro (centosessantanove/78)</b>	m <sup>3</sup>	169,78
Nr. 199 TOS20_01.B 04.119.002	idem c.s. ...di spandimento SF2 <b>euro (centosettantasette/37)</b>	m <sup>3</sup>	177,37
Nr. 200 TOS20_01.B 04.119.003	idem c.s. ...di spandimento SF3 <b>euro (centootantaquattro/96)</b>	m <sup>3</sup>	184,96
Nr. 201 TOS20_01.B 04.120.001	getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1 <b>euro (centosessantanove/78)</b>	m <sup>3</sup>	169,78
Nr. 202 TOS20_01.B 04.120.002	idem c.s. ...di spandimento SF2 <b>euro (centosettantasette/37)</b>	m <sup>3</sup>	177,37
Nr. 203 TOS20_01.B 04.120.003	idem c.s. ...di spandimento SF3 <b>euro (centootantaquattro/96)</b>	m <sup>3</sup>	184,96
Nr. 204 TOS20_01.B 04.204.001	getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4 <b>euro (centosettantasette/08)</b>	m <sup>3</sup>	177,08
Nr. 205 TOS20_01.B 04.205.001	getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4 <b>euro (centootantaquattro/67)</b>	m <sup>3</sup>	184,67
Nr. 206 TOS20_01.B 04.206.001	getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4 <b>euro (centootantasette/20)</b>	m <sup>3</sup>	187,20
Nr. 207 TOS20_01.B 04.208.001	getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4 <b>euro (centootantanove/73)</b>	m <sup>3</sup>	189,73
Nr. 208 TOS20_01.B 04.215.001	getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4 <b>euro (centootantasette/20)</b>	m <sup>3</sup>	187,20
Nr. 209 TOS20_01.B 04.231.002	getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso con massa volumica da 400 a 600 kg/mc – consistenza S4 <b>euro (centodiciasette/62)</b>	m <sup>3</sup>	117,62
Nr. 210 TOS20_01.B 04.231.008	idem c.s. ...volumica da 800 a 1000 kg/mc – consistenza S4 <b>euro (centotrenta/27)</b>	m <sup>3</sup>	130,27
Nr. 211 TOS20_01.B 04.231.014	idem c.s. ...volumica da 1200 a 1400 kg/mc – consistenza S4 <b>euro (centocinquantacinque/57)</b>	m <sup>3</sup>	155,57
Nr. 212 TOS20_01.B 04.232.005	getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4 <b>euro (duecentosette/44)</b>	m <sup>3</sup>	207,44
Nr. 213 TOS20_01.B 04.232.011	idem c.s. ...volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4 <b>euro (duecentouno/11)</b>	m <sup>3</sup>	201,11
Nr. 214 TOS20_01.B 04.304.002	getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 <b>euro (centoventi/15)</b>	m <sup>3</sup>	120,15
Nr. 215 TOS20_01.B 04.304.005	idem c.s. ...resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 <b>euro (centoventi/15)</b>	m <sup>3</sup>	120,15

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 216 TOS20_01.B 04.305.008	getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 <b>euro (centoventi/15)</b>	m <sup>3</sup>	120,15
Nr. 217 TOS20_01.B 04.305.011	idem c.s. ...resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 <b>euro (centoventisette/74)</b>	m <sup>3</sup>	127,74
Nr. 218 TOS20_01.B 04.306.002	getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 <b>euro (centotrenta/27)</b>	m <sup>3</sup>	130,27
Nr. 219 TOS20_01.B 04.308.002	getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 <b>euro (centotrentadue/80)</b>	m <sup>3</sup>	132,80
Nr. 220 TOS20_01.B 04.315.005	getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 <b>euro (centotrenta/27)</b>	m <sup>3</sup>	130,27
Nr. 221 TOS20_01.B 04.324.002	getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 <b>euro (centoquarantauno/66)</b>	m <sup>3</sup>	141,66
Nr. 222 TOS20_01.B 04.324.004	idem c.s. ...resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 <b>euro (centocinquantatre/04)</b>	m <sup>3</sup>	153,04
Nr. 223 TOS20_01.B 04.325.002	getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 <b>euro (centoquarantacinque/45)</b>	m <sup>3</sup>	145,45
Nr. 224 TOS20_01.B 04.325.004	idem c.s. ...resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 <b>euro (centocinquantatre/04)</b>	m <sup>3</sup>	153,04
Nr. 225 TOS20_01.B 04.326.002	getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 <b>euro (centocinquantacinque/57)</b>	m <sup>3</sup>	155,57
Nr. 226 TOS20_01.B 04.328.002	getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 <b>euro (centocinquantaotto/10)</b>	m <sup>3</sup>	158,10
Nr. 227 TOS20_01.B 04.335.002	getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 <b>euro (centocinquantacinque/57)</b>	m <sup>3</sup>	155,57
Nr. 228 TOS20_01.B 04.344.002	getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 <b>euro (centotrentanove/13)</b>	m <sup>3</sup>	139,13
Nr. 229 TOS20_01.B 04.344.011	idem c.s. ...resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 <b>euro (centoquarantasei/72)</b>	m <sup>3</sup>	146,72
Nr. 230 TOS20_01.B 04.345.005	getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 <b>euro (centoquarantaotto/62)</b>	m <sup>3</sup>	148,62
Nr. 231 TOS20_01.B 04.345.014	idem c.s. ...resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 <b>euro (centocinquantasei/21)</b>	m <sup>3</sup>	156,21
Nr. 232 TOS20_01.B 04.346.008	getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 <b>euro (centosessantaotto/22)</b>	m <sup>3</sup>	168,22
Nr. 233	getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS20_01.B 04.348.005	chimico, per ambiente debolmente aggressivo concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 <b>euro (centosessantauno/27)</b>	m <sup>3</sup>	161,27
Nr. 234 TOS20_01.B 04.355.008	getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 <b>euro (centosessantaotto/22)</b>	m <sup>3</sup>	168,22
Nr. 235 TOS20_01.B 04.364.002	getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 <b>euro (centoventicinque/47)</b>	m <sup>3</sup>	125,47
Nr. 236 TOS20_01.B 04.364.008	idem c.s. ...resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 <b>euro (centotrentatre/06)</b>	m <sup>3</sup>	133,06
Nr. 237 TOS20_01.B 04.365.005	getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 <b>euro (centoventinove/01)</b>	m <sup>3</sup>	129,01
Nr. 238 TOS20_01.B 04.365.011	idem c.s. ...resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 <b>euro (centotrentasei/60)</b>	m <sup>3</sup>	136,60
Nr. 239 TOS20_01.B 04.366.005	getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 <b>euro (centotrentanove/13)</b>	m <sup>3</sup>	139,13
Nr. 240 TOS20_01.B 04.368.002	getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 <b>euro (centotrentaotto/12)</b>	m <sup>3</sup>	138,12
Nr. 241 TOS20_01.B 04.375.005	getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 <b>euro (centotrentanove/13)</b>	m <sup>3</sup>	139,13
Nr. 242 TOS20_01.B 04.900.008	Sovrapprezzo al calcestruzzo per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' <b>euro (otto/17)</b>	m <sup>3</sup>	8,17
Nr. 243 TOS20_01.B 07.001.002	Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40 eseguita con malta bastarda <b>euro (quattrocentoventiuno/92)</b>	m <sup>3</sup>	421,92
Nr. 244 TOS20_01.B 07.001.003	idem c.s. ...con malta di cemento <b>euro (quattrocentoventicinque/19)</b>	m <sup>3</sup>	425,19
Nr. 245 TOS20_01.B 07.002.002	Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40 eseguita con malta bastarda <b>euro (cinquecentodiciassette/80)</b>	m <sup>3</sup>	517,80
Nr. 246 TOS20_01.B 07.002.003	idem c.s. ...con malta di cemento <b>euro (cinquecentoquattordici/08)</b>	m <sup>3</sup>	514,08
Nr. 247 TOS20_01.B 07.003.001	Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame eseguita con malta bastarda e/o malta di cemento su un solo paramento <b>euro (trentacinque/90)</b>	m <sup>3</sup>	35,90
Nr. 248 TOS20_01.B 07.004.002	Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore eseguita con malta bastarda <b>euro (trecentosettantatre/26)</b>	m <sup>3</sup>	373,26
Nr. 249 TOS20_01.B 07.004.003	idem c.s. ...con malta di cemento <b>euro (trecentosettantasei/13)</b>	m <sup>3</sup>	376,13
Nr. 250 TOS20_01.B 07.005.002	Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina) eseguita con malta bastarda <b>euro (trecentosettantatre/76)</b>	m <sup>3</sup>	373,76
Nr. 251 TOS20_01.B 07.005.003	idem c.s. ...con malta di cemento <b>euro (trecentosettantasei/70)</b>	m <sup>3</sup>	376,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 252 TOS20_01.B 07.015.001	Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste) eseguita con malta di cemento <b>euro (sessantasette/19)</b>	m <sup>2</sup>	67,19
Nr. 253 TOS20_01.B 07.015.002	idem c.s. ...con malta bastarda <b>euro (sessantasei/83)</b>	m <sup>2</sup>	66,83
Nr. 254 TOS20_01.B 07.033.001	Muratura in blocchi in cls vibro-compresi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento spessore cm 25 <b>euro (sessantadue/80)</b>	m <sup>2</sup>	62,80
Nr. 255 TOS20_01.B 07.033.004	idem c.s. ...spessore cm 30 <b>euro (quarantasette/16)</b>	m <sup>2</sup>	47,16
Nr. 256 TOS20_01.B 07.042.001	Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento spessore cm 25 <b>euro (cinquantaotto/18)</b>	m <sup>2</sup>	58,18
Nr. 257 TOS20_01.B 07.042.002	idem c.s. ...spessore cm 30 <b>euro (sessanta/24)</b>	m <sup>2</sup>	60,24
Nr. 258 TOS20_01.B 07.043.001	Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento spessore cm 30 <b>euro (sessantatre/06)</b>	m <sup>2</sup>	63,06
Nr. 259 TOS20_01.B 07.043.002	idem c.s. ...spessore cm 45 <b>euro (ottantadue/55)</b>	m <sup>2</sup>	82,55
Nr. 260 TOS20_01.B 07.044.001	Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: spessore cm 30 <b>euro (novantaotto/87)</b>	m <sup>2</sup>	98,87
Nr. 261 TOS20_01.B 07.044.002	idem c.s. ...spessore cm 25 <b>euro (ottantanove/44)</b>	m <sup>2</sup>	89,44
Nr. 262 TOS20_01.B 08.001.002	Solaio "gettato in opera" a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio. altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta) <b>euro (sessantaquattro/48)</b>	m <sup>2</sup>	64,48
Nr. 263 TOS20_01.B 08.001.005	idem c.s. ...altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta) <b>euro (sessantacinque/88)</b>	m <sup>2</sup>	65,88
Nr. 264 TOS20_01.B 08.011.001	Solaio con "travetti a traliccio " a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m. altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta) <b>euro (quarantasei/99)</b>	m <sup>2</sup>	46,99
Nr. 265 TOS20_01.B 08.011.002	idem c.s. ...altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta) <b>euro (quarantaotto/76)</b>	m <sup>2</sup>	48,76
Nr. 266 TOS20_01.B 08.012.001	Solaio con "travetti a traliccio " a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m. altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta) <b>euro (quarantaquattro/66)</b>	m <sup>2</sup>	44,66
Nr. 267 TOS20_01.B 08.012.002	idem c.s. ...luci da 4 a 5m. altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta) <b>euro (quarantaotto/57)</b>	m <sup>2</sup>	48,57
Nr. 268 TOS20_01.B 08.013.001	idem c.s. ...luci da 5 a 6 m. altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta) <b>euro (quarantanove/07)</b>	m <sup>2</sup>	49,07
Nr. 269 TOS20_01.B 08.013.002	idem c.s. ...luci da 5 a 6 m. altezza totale 34 cm (30 laterizio + 4 soletta) <b>euro (cinquantauno/96)</b>	m <sup>2</sup>	51,96
Nr. 270 TOS20_01.B 08.014.001	Solaio con "travetti in cap " a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta) <b>euro (quarantatre/60)</b>	m <sup>2</sup>	43,60
Nr. 271 TOS20_01.B 08.014.002	idem c.s. ...altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta) <b>euro (quarantatre/60)</b>	m <sup>2</sup>	43,60
Nr. 272 TOS20_01.B 08.015.001	Solaio con "travetti in cap " a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m. altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta) <b>euro (quarantaquattro/78)</b>	m <sup>2</sup>	44,78
Nr. 273 TOS20_01.B 08.015.002	idem c.s. ...luci da 4 a 5 m. altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta) <b>euro (quarantanove/07)</b>	m <sup>2</sup>	49,07

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 274 TOS20_01.B 08.016.001	idem c.s. ...luci da 5 a 6 m. altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta) <b>euro (cinquanta/49)</b>	m <sup>2</sup>	50,49
Nr. 275 TOS20_01.B 08.016.002	idem c.s. ...luci da 5 a 6 m. altezza totale 34 cm (30 laterizio + 4 soletta) <b>euro (cinquantatre/37)</b>	m <sup>2</sup>	53,37
Nr. 276 TOS20_01.B 08.017.001	Solaio "a pannelli" prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35. altezza totale 16 cm (12 pannello + 4 soletta) per luci fino a 4 m <b>euro (cinquantauno/95)</b>	m <sup>2</sup>	51,95
Nr. 277 TOS20_01.B 08.017.002	idem c.s. ...altezza totale 20 cm (16 pannello + 4 soletta) per luci da 4 a 5 m <b>euro (cinquantatre/63)</b>	m <sup>2</sup>	53,63
Nr. 278 TOS20_01.B 08.017.003	idem c.s. ...altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) per luci da 5 a 6 m <b>euro (cinquantacinque/03)</b>	m <sup>2</sup>	55,03
Nr. 279 TOS20_01.B 08.017.004	idem c.s. ...altezza totale 28 cm (24 pannello + 4 soletta) per luci da 6 a 7 m <b>euro (cinquantasette/74)</b>	m <sup>2</sup>	57,74
Nr. 280 TOS20_01.B 08.021.001	Solaio "a lastre" (tipo "predalle"), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralici in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369. altezza totale 20 cm (4+12+4) per luci fino a 4 m <b>euro (cinquantadue/38)</b>	m <sup>2</sup>	52,38
Nr. 281 TOS20_01.B 08.021.002	idem c.s. ...altezza totale 24 cm (4+16+4) per luci da 4 a 5 m <b>euro (cinquantacinque/16)</b>	m <sup>2</sup>	55,16
Nr. 282 TOS20_01.B 08.021.003	idem c.s. ...altezza totale 30 cm (5+20+5) per luci da 5 a 6 m <b>euro (cinquantanove/61)</b>	m <sup>2</sup>	59,61
Nr. 283 TOS20_01.B 08.021.004	idem c.s. ...altezza totale 36 cm (5+26+5) per luci da 6 a 7 m <b>euro (sessantaquattro/10)</b>	m <sup>2</sup>	64,10
Nr. 284 TOS20_01.B 08.021.005	idem c.s. ...altezza totale 42 cm (6+30+6) per luci da 7 a 8 m <b>euro (sessantanove/30)</b>	m <sup>2</sup>	69,30
Nr. 285 TOS20_01.B 08.031.001	Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m con tavellonato semplice <b>euro (quarantadue/59)</b>	m <sup>2</sup>	42,59
Nr. 286 TOS20_01.B 08.031.002	idem c.s. ...per luci fino a 5 m con doppio tavellonato <b>euro (cinquanta/92)</b>	m <sup>2</sup>	50,92
Nr. 287 TOS20_01.B 08.032.001	idem c.s. ...per luci oltre 5 m con tavellonato semplice <b>euro (quarantaquattro/62)</b>	m <sup>2</sup>	44,62
Nr. 288 TOS20_01.B 08.032.002	idem c.s. ...per luci oltre 5 m con doppio tavellonato <b>euro (cinquantadue/59)</b>	m <sup>2</sup>	52,59
Nr. 289 TOS20_01.B 08.037.001	Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm. con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75 <b>euro (cinquantatre/10)</b>	m <sup>2</sup>	53,10
Nr. 290 TOS20_01.B 08.037.004	idem c.s. ...da mm 55 <b>euro (quarantanove/19)</b>	m <sup>2</sup>	49,19
Nr. 291 TOS20_01.B 08.051.001	Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piattatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) con tavolato semplice in abete sp. da 2 a 6 cm. <b>euro (centodue/09)</b>	m <sup>2</sup>	102,09
Nr. 292 TOS20_01.B 08.051.002	idem c.s. ...conservativi) con tavolato doppio in abete maschiettato 3+2 incrociato a 45° <b>euro (centotrentasette/12)</b>	m <sup>2</sup>	137,12
Nr. 293 TOS20_01.B 08.051.010	idem c.s. ...conservativi) con scempiato in pannelle di cotto murate a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4 <b>euro (novantacinque/13)</b>	m <sup>2</sup>	95,13
Nr. 294 TOS20_01.B 08.051.011	idem c.s. ...conservativi) con scempiato in pannelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4 <b>euro (novantanove/07)</b>	m <sup>2</sup>	99,07
Nr. 295	Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS20_01.B 08.052.001	compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) con piano in tavolato semplice castagno sp. da 2 a 6 cm. <b>euro (centoventisette/91)</b>	m <sup>2</sup>	127,91
Nr. 296 TOS20_01.B 08.052.002	idem c.s. ...trattamenti conservativi) Con tavolato doppio in castagno maschiato 3+2 incrociato a 45°. <b>euro (centosessantatre/68)</b>	m <sup>2</sup>	163,68
Nr. 297 TOS20_01.B 08.052.010	idem c.s. ...trattamenti conservativi) con scempiato in piastrelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4 <b>euro (centodieci/72)</b>	m <sup>2</sup>	102,72
Nr. 298 TOS20_01.B 08.052.011	idem c.s. ...trattamenti conservativi) con scempiato in piastrelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4 <b>euro (centosei/66)</b>	m <sup>2</sup>	106,66
Nr. 299 TOS20_01.B 08.100.001	Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo per ogni cm di soletta in calcestruzzo C25/30 in più <b>euro (uno/90)</b>	m <sup>2</sup>	1,90
Nr. 300 TOS20_01.B 08.100.002	idem c.s. ...in calcestruzzo alleggerito in più <b>euro (due/88)</b>	m <sup>2</sup>	2,88
Nr. 301 TOS20_01.C 01.002.001	Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5,5), spessore 12 cm (una testa) eseguita con malta bastarda <b>euro (sessantauno/31)</b>	m <sup>2</sup>	61,31
Nr. 302 TOS20_01.C 01.002.002	idem c.s. ...con malta di cemento <b>euro (sessantauno/66)</b>	m <sup>2</sup>	61,66
Nr. 303 TOS20_01.C 01.003.001	Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilaratura dei giunti: eseguita con malta bastarda <b>euro (ottantaquattro/38)</b>	m <sup>2</sup>	84,38
Nr. 304 TOS20_01.C 01.003.002	idem c.s. ...con malta di cemento <b>euro (ottantaquattro/72)</b>	m <sup>2</sup>	84,72
Nr. 305 TOS20_01.C 01.009.001	Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) <b>euro (quarantaquattro/51)</b>	m <sup>2</sup>	44,51
Nr. 306 TOS20_01.C 01.009.002	idem c.s. ...con malta bastarda (M5) <b>euro (quarantatre/41)</b>	m <sup>2</sup>	43,41
Nr. 307 TOS20_01.C 01.011.001	Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) <b>euro (trenta/58)</b>	m <sup>2</sup>	30,58
Nr. 308 TOS20_01.C 01.011.002	idem c.s. ...con malta bastarda (M5) <b>euro (trenta/03)</b>	m <sup>2</sup>	30,03
Nr. 309 TOS20_01.C 01.013.001	Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) <b>euro (ventisette/42)</b>	m <sup>2</sup>	27,42
Nr. 310 TOS20_01.C 01.013.002	idem c.s. ...con malta bastarda (M5) <b>euro (ventisette/01)</b>	m <sup>2</sup>	27,01
Nr. 311 TOS20_01.C 01.014.001	Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) <b>euro (trentanove/15)</b>	m <sup>2</sup>	39,15
Nr. 312 TOS20_01.C 01.014.002	idem c.s. ...con malta bastarda (M5) <b>euro (trentaotto/33)</b>	m <sup>2</sup>	38,33
Nr. 313 TOS20_01.C 01.016.001	Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm eseguita con malta di cemento (M12) <b>euro (trentaotto/95)</b>	m <sup>2</sup>	38,95
Nr. 314 TOS20_01.C 01.016.002	idem c.s. ...con malta bastarda (M5) <b>euro (trentaotto/75)</b>	m <sup>2</sup>	38,75
Nr. 315 TOS20_01.C 01.021.001	Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5) <b>euro (ottantaotto/66)</b>	m <sup>2</sup>	88,66
Nr. 316 TOS20_01.C 01.021.002	idem c.s. ...con malta bastarda (M5) <b>euro (ottantacinque/09)</b>	m <sup>2</sup>	85,09

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 317 TOS20_01.C 01.022.001	Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5) <b>euro (cinquantauno/06)</b>	m <sup>2</sup>	51,06
Nr. 318 TOS20_01.C 01.022.002	idem c.s. ...con malta bastarda (M5) <b>euro (cinquanta/10)</b>	m <sup>2</sup>	50,10
Nr. 319 TOS20_01.C 01.023.001	Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5) <b>euro (quaranta/59)</b>	m <sup>2</sup>	40,59
Nr. 320 TOS20_01.C 01.023.002	idem c.s. ...con malta bastarda (M5) <b>euro (trentanove/76)</b>	m <sup>2</sup>	39,76
Nr. 321 TOS20_01.C 01.024.001	Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 eseguito con malta di calce idraulica (M2,5) <b>euro (cinquanta/42)</b>	m <sup>2</sup>	50,42
Nr. 322 TOS20_01.C 01.024.002	idem c.s. ...con malta bastarda (M5) <b>euro (quarantaotto/91)</b>	m <sup>2</sup>	48,91
Nr. 323 TOS20_01.C 01.025.001	Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento spessore cm 12 <b>euro (quarantatre/59)</b>	m <sup>2</sup>	43,59
Nr. 324 TOS20_01.C 01.025.002	idem c.s. ...spessore cm 25 <b>euro (cinquantasei/46)</b>	m <sup>2</sup>	56,46
Nr. 325 TOS20_01.C 01.031.002	Muratura in blocchi in cls vibro-compresi da intonaco eseguita con malta di cemento spessore cm 20 <b>euro (trentasette/21)</b>	m <sup>2</sup>	37,21
Nr. 326 TOS20_01.C 01.031.003	idem c.s. ...spessore cm 12 <b>euro (trentadue/10)</b>	m <sup>2</sup>	32,10
Nr. 327 TOS20_01.C 01.032.001	Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compresi non portanti eseguita con malta di cemento spessore cm 8 <b>euro (ventiotto/60)</b>	m <sup>2</sup>	28,60
Nr. 328 TOS20_01.C 01.032.002	idem c.s. ...spessore cm 12 <b>euro (trentauno/20)</b>	m <sup>2</sup>	31,20
Nr. 329 TOS20_01.C 01.032.003	idem c.s. ...spessore cm 20 <b>euro (quaranta/96)</b>	m <sup>2</sup>	40,96
Nr. 330 TOS20_01.C 01.032.004	idem c.s. ...spessore cm 25 <b>euro (quarantasei/39)</b>	m <sup>2</sup>	46,39
Nr. 331 TOS20_01.C 01.032.005	idem c.s. ...spessore cm 30 <b>euro (cinquantatre/83)</b>	m <sup>2</sup>	53,83
Nr. 332 TOS20_01.C 02.001.001	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autopercoranti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete <b>euro (trentanove/76)</b>	m <sup>2</sup>	39,76
Nr. 333 TOS20_01.C 02.001.002	idem c.s. ...serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete <b>euro (cinquantaquattro/70)</b>	m <sup>2</sup>	54,70
Nr. 334 TOS20_01.C 02.001.003	idem c.s. ...serramenti. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete per renderla REI 120 <b>euro (settantaquattro/68)</b>	m <sup>2</sup>	74,68
Nr. 335 TOS20_01.C 02.002.001	Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autopercoranti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con singola lastra di cartongesso <b>euro (trentacinque/39)</b>	m <sup>2</sup>	35,39
Nr. 336 TOS20_01.C 02.002.002	idem c.s. ...serramenti. Con doppia lastra di cartongesso <b>euro (quarantauno/17)</b>	m <sup>2</sup>	41,17

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 337 TOS20_01.C 02.010.001	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autopercoranti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. spessore lastra in cartongesso mm. 12,5 <b>euro (trentatre/06)</b>	m <sup>2</sup>	33,06
Nr. 338 TOS20_01.C 02.010.002	idem c.s. ...giunti. spessore lastra in cartongesso REI 120 mm. 20 con struttura metallica doppia non sovrapposta <b>euro (quarantatre/86)</b>	m <sup>2</sup>	43,86
Nr. 339 TOS20_01.C 02.010.003	idem c.s. ...giunti. spessore 2 lastre in cartongesso REI 120 mm. 20 con orditura autoportante <b>euro (cinquantasei/77)</b>	m <sup>2</sup>	56,77
Nr. 340 TOS20_01.C 02.011.001	Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisismica e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali. Con pannelli di fibre minerali 600x600 <b>euro (trentaotto/61)</b>	m <sup>2</sup>	38,61
Nr. 341 TOS20_01.C 02.011.002	idem c.s. ...Con pannelli con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed antibatterico 600x600 <b>euro (trentaquattro/77)</b>	m <sup>2</sup>	34,77
Nr. 342 TOS20_01.C 03.011.001	Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa in opera legno di abete, per luci fino a m 10 <b>euro (millesettecentoottantaotto/18)</b>	m <sup>3</sup>	1 788,18
Nr. 343 TOS20_01.C 03.015.001	Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di gronda in abete sez. 8x8 <b>euro (milleduecentosettantaotto/27)</b>	m <sup>3</sup>	1 278,27
Nr. 344 TOS20_01.C 03.016.001	Fornitura e posa in opera di seggiola in legno per gronda compreso taglio a misura, sfrido e chioderia necessaria al fissaggio in abete dim. 14x2 con regolino di cm 4 <b>euro (quindici/78)</b>	m	15,78
Nr. 345 TOS20_01.C 03.021.001	Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo con embrici e coppi <b>euro (trentaotto/44)</b>	m <sup>2</sup>	38,44
Nr. 346 TOS20_01.C 03.021.002	idem c.s. ...colmo con coppi e controcoppi <b>euro (quarantauno/54)</b>	m <sup>2</sup>	41,54
Nr. 347 TOS20_01.C 03.021.003	idem c.s. ...colmo con tegole marsigliesi <b>euro (ventisette/35)</b>	m <sup>2</sup>	27,35
Nr. 348 TOS20_01.C 03.021.004	idem c.s. ...colmo con tegole portoghesi <b>euro (venticinque/26)</b>	m <sup>2</sup>	25,26
Nr. 349 TOS20_01.C 03.022.003	Fornitura e posa di manto di copertura in calcestruzzo posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo con tegola liscia <b>euro (trentasei/63)</b>	m <sup>2</sup>	36,63
Nr. 350 TOS20_01.C 03.029.002	Compenso addizionale per la muratura di tutte le tegole con malta bastarda <b>euro (ventiuno/64)</b>	m <sup>2</sup>	21,64
Nr. 351 TOS20_01.C 03.031.004	Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in alluminio <b>euro (cinquantaquattro/97)</b>	m <sup>2</sup>	54,97
Nr. 352 TOS20_01.C 03.031.007	idem c.s. ...rivestimento in rame e alluminio <b>euro (novantaquattro/59)</b>	m <sup>2</sup>	94,59
Nr. 353 TOS20_01.C 03.032.001	Fornitura e posa di manto di copertura in materiali plastici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio lastre traslucide ondulate in resina poliester <b>euro (diciotto/42)</b>	m <sup>2</sup>	18,42
Nr. 354 TOS20_01.D 01.030.001	Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B); Spessore mm.20 <b>euro (nove/77)</b>	m <sup>2</sup>	9,77
Nr. 355 TOS20_01.D 01.030.002	idem c.s. ...B): Spessore mm.30 <b>euro (dodici/71)</b>	m <sup>2</sup>	12,71
Nr. 356 TOS20_01.D 01.030.003	idem c.s. ...B): Spessore mm.40 <b>euro (quindici/63)</b>	m <sup>2</sup>	15,63
Nr. 357 TOS20_01.D	Fornitura e posa in opera di foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, di elevata flessibilità, con alto peso specifico, levigato sulle due facce, per getti in cassero di pilastri e travi in C.A., sottofondi di pavimenti civili ed industriali, in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.033.001	parquet o galleggianti , Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). spessore mm 3 <b>euro (nove/01)</b>	m <sup>2</sup>	9,01
Nr. 358 TOS20_01.D 01.034.001	Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). larghezza 75 mm <b>euro (otto/60)</b>	m/mm	8,60
Nr. 359 TOS20_01.D 01.034.002	idem c.s. ...B). larghezza 100 mm <b>euro (tredici/41)</b>	m/mm	13,41
Nr. 360 TOS20_01.D 01.034.003	idem c.s. ...B). larghezza 150 mm <b>euro (tredici/12)</b>	m/mm	13,12
Nr. 361 TOS20_01.D 01.036.001	Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno (WW) mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, conforme alla norma UNI 13168, composto da due strati di 5 mm con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, per estradosso coperture inclinate. Classe 1 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Spessore mm.35 <b>euro (dodici/74)</b>	m <sup>2</sup>	12,74
Nr. 362 TOS20_01.D 01.036.002	idem c.s. ...B). Spessore mm.50 <b>euro (quattordici/52)</b>	m <sup>2</sup>	14,52
Nr. 363 TOS20_01.D 01.037.001	Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E). Densità 20 Kg/mc <b>euro (sette/90)</b>	m <sup>2</sup>	7,90
Nr. 364 TOS20_01.D 01.037.002	idem c.s. ...E). Densità 25 Kg/mc <b>euro (nove/40)</b>	m <sup>2</sup>	9,40
Nr. 365 TOS20_01.D 01.037.003	idem c.s. ...E). Densità 30 Kg/mc <b>euro (dieci/44)</b>	m <sup>2</sup>	10,44
Nr. 366 TOS20_01.D 01.039.001	Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale con bordo liscio - spessore mm 20 <b>euro (sei/31)</b>	m <sup>2</sup> /cm	6,31
Nr. 367 TOS20_01.D 01.039.002	idem c.s. ...con bordo battentato - spessore mm 30 <b>euro (sei/31)</b>	m <sup>2</sup> /cm	6,31
Nr. 368 TOS20_01.D 01.039.003	idem c.s. ...con bordo battentato - spessore mm 40 <b>euro (sette/51)</b>	m <sup>2</sup>	7,51
Nr. 369 TOS20_01.D 01.039.004	idem c.s. ...con bordo battentato - spessore mm 50 <b>euro (otto/71)</b>	m <sup>2</sup>	8,71
Nr. 370 TOS20_01.D 01.039.005	idem c.s. ...con bordo battentato - spessore mm 60 <b>euro (nove/91)</b>	m <sup>2</sup>	9,91
Nr. 371 TOS20_01.D 01.046.001	Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 80, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco. Spessore 50 mm <b>euro (dieci/23)</b>	m <sup>2</sup>	10,23
Nr. 372 TOS20_01.D 01.046.002	idem c.s. ...fuoco. Spessore 60 mm <b>euro (undici/63)</b>	m <sup>2</sup>	11,63
Nr. 373 TOS20_01.D 01.048.001	Fornitura e posa in opera di materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 13.5, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco. Spessore 50 mm <b>euro (dieci/78)</b>	m <sup>2</sup>	10,78
Nr. 374 TOS20_01.D 01.048.002	idem c.s. ...fuoco. Spessore 80 mm <b>euro (tredici/19)</b>	m <sup>2</sup>	13,19
Nr. 375 TOS20_01.D 05.001.001	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato <b>euro (diciassette/68)</b>	m <sup>2</sup>	17,68
Nr. 376 TOS20_01.D 05.001.002	idem c.s. ...a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice <b>euro (nove/02)</b>	m <sup>2</sup>	9,02
Nr. 377 TOS20_01.D	idem c.s. ...a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato <b>euro (quattordici/59)</b>	m <sup>2</sup>	14,59

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
05.001.003 Nr. 378 TOS20_01.D	idem c.s. ...a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice <b>euro (sette/70)</b>	m <sup>2</sup>	7,70
05.001.004 Nr. 379 TOS20_01.D 05.005.001	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato <b>euro (quindici/23)</b>	m <sup>2</sup>	15,23
Nr. 380 TOS20_01.D 05.005.002	idem c.s. ...4, in strato semplice <b>euro (cinque/44)</b>	m <sup>2</sup>	5,44
Nr. 381 TOS20_01.D 05.006.001	Applicazione di pittura protettiva epossidica bicomponente a base di resine epossidiche e catrame naturale in due mani <b>euro (quindici/67)</b>	m <sup>2</sup>	15,67
Nr. 382 TOS20_01.D 05.007.001	Applicazione di pittura protettiva per impermeabilizzazioni bituminose a base di bitumi ossidati, resine selezionate e solventi, additivato con pigmenti metallici di alluminio in due mani <b>euro (quattro/63)</b>	m <sup>2</sup>	4,63
Nr. 383 TOS20_01.D 05.010.001	applicazione di guaina liquida elastobituminosa a freddo monocomponente additivata per impermeabilizzazioni di superfici strutturali in calcestruzzo (impalcati, solai misto o in lastre ecc) da applicarsi a mano, esclusa la rasatura e regolarizzazione con malta cementizia, compreso la formazione di giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro, i colli di raccordo con le pareti verticali e il sollevamento dei materiali. in due mani per lo spessore di 3 mm <b>euro (trentasei/27)</b>	m <sup>2</sup>	36,27
Nr. 384 TOS20_01.E 01.001.001	Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce <b>euro (ventitre/43)</b>	m <sup>2</sup>	23,43
Nr. 385 TOS20_01.E 01.001.002	idem c.s. ...con malta bastarda <b>euro (ventiuno/26)</b>	m <sup>2</sup>	21,26
Nr. 386 TOS20_01.E 01.001.003	idem c.s. ...con malta di cemento <b>euro (ventiuno/64)</b>	m <sup>2</sup>	21,64
Nr. 387 TOS20_01.E 01.002.001	Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce <b>euro (venticinque/41)</b>	m <sup>2</sup>	25,41
Nr. 388 TOS20_01.E 01.002.002	idem c.s. ...con malta bastarda <b>euro (ventitre/25)</b>	m <sup>2</sup>	23,25
Nr. 389 TOS20_01.E 01.002.003	idem c.s. ...con malta di cemento <b>euro (ventitre/62)</b>	m <sup>2</sup>	23,62
Nr. 390 TOS20_01.E 01.003.001	Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide con malta di calce <b>euro (diciassette/30)</b>	m <sup>2</sup>	17,30
Nr. 391 TOS20_01.E 01.003.002	idem c.s. ...con malta bastarda <b>euro (quindici/14)</b>	m <sup>2</sup>	15,14
Nr. 392 TOS20_01.E 01.003.003	idem c.s. ...con malta di cemento <b>euro (quindici/51)</b>	m <sup>2</sup>	15,51
Nr. 393 TOS20_01.E 01.004.001	Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide con malta di calce <b>euro (diciannove/29)</b>	m <sup>2</sup>	19,29
Nr. 394 TOS20_01.E 01.004.002	idem c.s. ...con malta bastarda <b>euro (diciassette/12)</b>	m <sup>2</sup>	17,12
Nr. 395 TOS20_01.E 01.004.003	idem c.s. ...con malta di cemento <b>euro (diciassette/50)</b>	m <sup>2</sup>	17,50
Nr. 396 TOS20_01.E 01.005.001	Sbruffatura su pareti interne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano con malta di cemento <b>euro (otto/32)</b>	m <sup>2</sup>	8,32
Nr. 397 TOS20_01.E 01.006.001	Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce <b>euro (ventisei/40)</b>	m <sup>2</sup>	26,40
Nr. 398 TOS20_01.E	idem c.s. ...con malta bastarda <b>euro (ventiquattro/24)</b>	m <sup>2</sup>	24,24

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
01.006.002 Nr. 399 TOS20_01.E	idem c.s. ...con malta di cemento <b>euro (ventiquattro/61)</b>	m <sup>2</sup>	24,61
01.006.003 Nr. 400 TOS20_01.E	Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce <b>euro (ventiotto/39)</b>	m <sup>2</sup>	28,39
01.007.001 Nr. 401 TOS20_01.E	idem c.s. ...con malta bastarda <b>euro (ventisei/23)</b>	m <sup>2</sup>	26,23
01.007.002 Nr. 402 TOS20_01.E	idem c.s. ...con malta di cemento <b>euro (ventisei/60)</b>	m <sup>2</sup>	26,60
01.007.003 Nr. 403 TOS20_01.E	Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide con malta di calce <b>euro (diciannove/92)</b>	m <sup>2</sup>	19,92
01.008.001 Nr. 404 TOS20_01.E	idem c.s. ...con malta bastarda <b>euro (diciassette/76)</b>	m <sup>2</sup>	17,76
01.008.002 Nr. 405 TOS20_01.E	idem c.s. ...con malta di cemento <b>euro (diciotto/13)</b>	m <sup>2</sup>	18,13
01.008.003 Nr. 406 TOS20_01.E	Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide con malta di calce <b>euro (ventiuno/91)</b>	m <sup>2</sup>	21,91
01.009.001 Nr. 407 TOS20_01.E	idem c.s. ...con malta bastarda <b>euro (diciannove/74)</b>	m <sup>2</sup>	19,74
01.009.002 Nr. 408 TOS20_01.E	idem c.s. ...con malta di cemento <b>euro (venti/12)</b>	m <sup>2</sup>	20,12
01.009.003 Nr. 409 TOS20_01.E	Sbruffatura su pareti esterne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano con malta di cemento <b>euro (undici/30)</b>	m <sup>2</sup>	11,30
01.010.001 Nr. 410 TOS20_01.E	Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda senza velo <b>euro (otto/60)</b>	m <sup>2</sup>	8,60
01.011.001 Nr. 411 TOS20_01.E	idem c.s. ...malta bastarda compreso velo <b>euro (undici/06)</b>	m <sup>2</sup>	11,06
01.011.002 Nr. 412 TOS20_01.E	Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento senza velo <b>euro (dieci/00)</b>	m <sup>2</sup>	10,00
01.012.001 Nr. 413 TOS20_01.E	idem c.s. ...di cemento compreso velo <b>euro (undici/12)</b>	m <sup>2</sup>	11,12
01.012.002 Nr. 414 TOS20_01.E	Intonaco a gesso per interni, eseguito a mano, tirato in piano a fratazzo e rasato con lo stesso prodotto a base di gesso emidrato <b>euro (diciassette/94)</b>	m <sup>2</sup>	17,94
01.013.001 Nr. 415 TOS20_01.E	Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina spessore fino a 5 mm <b>euro (quindici/51)</b>	m <sup>2</sup>	15,51
01.018.001 Nr. 416 TOS20_01.E	idem c.s. ...macchina spessore da 6 a 10 mm <b>euro (ventiuno/94)</b>	m <sup>2</sup>	21,94
01.018.002 Nr. 417 TOS20_01.E	idem c.s. ...macchina spessore da 11 a 15 mm <b>euro (ventiotto/36)</b>	m <sup>2</sup>	28,36
01.018.003 Nr. 418 TOS20_01.E	Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso distanziatori (se necessari), sigillature dei giunti e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. <b>euro (undici/14)</b>	m <sup>2</sup>	11,14
02.003.001 Nr. 419 TOS20_01.E	piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali <b>euro (undici/14)</b>	m <sup>2</sup>	11,14
02.003.002 Nr. 419 TOS20_01.E	Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. <b>euro (tredici/12)</b>	m <sup>2</sup>	13,12
02.003.002 Nr. 420 TOS20_01.E	idem c.s. ...UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02.003.003	<b>euro (sedici/42)</b>	m <sup>2</sup>	16,42
Nr. 421 TOS20_01.E 02.003.004	idem c.s. ...UNI 11493:2013. piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5 <b>euro (venti/86)</b>	m <sup>2</sup>	20,86
Nr. 422 TOS20_01.E 02.003.025	idem c.s. ...UNI 11493:2013. con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali <b>euro (tredici/13)</b>	m <sup>2</sup>	13,13
Nr. 423 TOS20_01.E 02.003.026	idem c.s. ...UNI 11493:2013. con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico <b>euro (diciotto/40)</b>	m <sup>2</sup>	18,40
Nr. 424 TOS20_01.E 02.003.027	idem c.s. ...UNI 11493:2013. con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5 <b>euro (ventidue/85)</b>	m <sup>2</sup>	22,85
Nr. 425 TOS20_01.E 02.004.001	Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali <b>euro (diciannove/94)</b>	m <sup>2</sup>	19,94
Nr. 426 TOS20_01.E 02.004.002	idem c.s. ...11493:2013. piastrelle rettangolari posate a spina di pesce <b>euro (ventuno/91)</b>	m <sup>2</sup>	21,91
Nr. 427 TOS20_01.E 02.004.003	idem c.s. ...11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico <b>euro (venticinque/21)</b>	m <sup>2</sup>	25,21
Nr. 428 TOS20_01.E 02.004.004	idem c.s. ...11493:2013. piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5 <b>euro (ventinove/66)</b>	m <sup>2</sup>	29,66
Nr. 429 TOS20_01.E 02.005.001	Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali <b>euro (tredici/12)</b>	m <sup>2</sup>	13,12
Nr. 430 TOS20_01.E 02.005.002	idem c.s. ...ceratura finale. piastrelle rettangolari posate a spina di pesce <b>euro (quindici/10)</b>	m <sup>2</sup>	15,10
Nr. 431 TOS20_01.E 02.005.003	idem c.s. ...ceratura finale. piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico <b>euro (diciotto/39)</b>	m <sup>2</sup>	18,39
Nr. 432 TOS20_01.E 02.005.004	idem c.s. ...ceratura finale. elementi per scalino <b>euro (tredici/78)</b>	m <sup>2</sup>	13,78
Nr. 433 TOS20_01.E 02.005.015	idem c.s. ...ceratura finale. con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali <b>euro (quindici/10)</b>	m <sup>2</sup>	15,10
Nr. 434 TOS20_01.E 02.005.016	idem c.s. ...ceratura finale. con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari posate a spina di pesce <b>euro (diciassette/08)</b>	m <sup>2</sup>	17,08
Nr. 435 TOS20_01.E 02.006.001	Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali <b>euro (ventuno/91)</b>	m <sup>2</sup>	21,91
Nr. 436 TOS20_01.E 02.006.002	idem c.s. ...ceratura finale. piastrelle rettangolari posate a spina di pesce <b>euro (ventitre/89)</b>	m <sup>2</sup>	23,89
Nr. 437 TOS20_01.E 02.006.003	idem c.s. ...ceratura finale. piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico <b>euro (ventisette/19)</b>	m <sup>2</sup>	27,19
Nr. 438 TOS20_01.E 02.006.004	idem c.s. ...ceratura finale. elementi per scalino <b>euro (ventidue/57)</b>	m <sup>2</sup>	22,57
Nr. 439 TOS20_01.E 02.007.001	Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali <b>euro (diciassette/52)</b>	m <sup>2</sup>	17,52
Nr. 440 TOS20_01.E 02.007.015	idem c.s. ...ceratura finale. con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali <b>euro (diciannove/50)</b>	m <sup>2</sup>	19,50
Nr. 441 TOS20_01.E	Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
02.008.001	piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali <b>euro (ventiuno/70)</b>	m <sup>2</sup>	21,70
Nr. 442 TOS20_01.E 02.009.001	Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo preconstituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. lastre di forma regolare posate lineari <b>euro (diciotto/84)</b>	m <sup>2</sup>	18,84
Nr. 443 TOS20_01.E 02.009.002	idem c.s. ...ceratura finale. lastre di forma irregolare posate ad opus incertum <b>euro (venticinque/43)</b>	m <sup>2</sup>	25,43
Nr. 444 TOS20_01.E 02.009.003	idem c.s. ...ceratura finale. elementi per scalino <b>euro (diciannove/50)</b>	m <sup>2</sup>	19,50
Nr. 445 TOS20_01.E 02.009.015	idem c.s. ...ceratura finale. con adesivo migliorato a rapida essiccazione per lastre di forma regolare posate lineari <b>euro (venti/82)</b>	m <sup>2</sup>	20,82
Nr. 446 TOS20_01.E 02.009.016	idem c.s. ...ceratura finale. con adesivo migliorato a rapida essiccazione per lastre di forma irregolare posate ad opus incertum <b>euro (ventisette/41)</b>	m <sup>2</sup>	27,41
Nr. 447 TOS20_01.E 02.010.001	Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. lastre di forma regolare posate lineari <b>euro (ventisette/63)</b>	m <sup>2</sup>	27,63
Nr. 448 TOS20_01.E 02.010.002	idem c.s. ...ceratura finale. lastre di forma irregolare posate ad opus incertum <b>euro (trentaquattro/22)</b>	m <sup>2</sup>	34,22
Nr. 449 TOS20_01.E 02.010.003	idem c.s. ...ceratura finale. elementi per scalino <b>euro (ventiotto/29)</b>	m <sup>2</sup>	28,29
Nr. 450 TOS20_01.E 02.012.001	Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda, incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo preconstituito omogeneo in fibra poliammidica, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 800 g/m2 <b>euro (sei/79)</b>	m <sup>2</sup>	6,79
Nr. 451 TOS20_01.E 02.012.002	Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda, incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo preconstituito in altre fibre sintetiche o eterogeneo per mescola di fibre di diversa natura, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 700 g/m2 <b>euro (sei/79)</b>	m <sup>2</sup>	6,79
Nr. 452 TOS20_01.E 02.013.001	Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali listoni o listoncini posati lineari <b>euro (trentauno/39)</b>	m <sup>2</sup>	31,39
Nr. 453 TOS20_01.E 02.013.002	idem c.s. ...listoncini posati a spina di pesce <b>euro (trentatre/36)</b>	m <sup>2</sup>	33,36
Nr. 454 TOS20_01.E 02.013.003	idem c.s. ...listoncini posati a fascia e bindello <b>euro (trentasei/66)</b>	m <sup>2</sup>	36,66
Nr. 455 TOS20_01.E 02.013.004	idem c.s. ...listoncini posati a mosaico <b>euro (quarantauno/27)</b>	m <sup>2</sup>	41,27
Nr. 456 TOS20_01.E 02.014.001	Posa in opera di pavimento in parquet prefinito listoni o listoncini ad incastro posati a colla <b>euro (dodici/19)</b>	m <sup>2</sup>	12,19
Nr. 457 TOS20_01.E 02.015.002	Posa in opera di zoccolino battiscopa in cotto fissato a colla <b>euro (dieci/08)</b>	m	10,08
Nr. 458 TOS20_01.E 02.015.003	Posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo, pietra o granito fissato a colla <b>euro (tredici/12)</b>	m	13,12
Nr. 459 TOS20_01.E 02.015.004	Posa in opera di zoccolino battiscopa in ceramica, gres o simili fissato a colla <b>euro (sette/24)</b>	m	7,24
Nr. 460 TOS20_01.E 02.016.001	Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento ottone da 15X3 mm <b>euro (quattro/46)</b>	m	4,46

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 461 TOS20_01.E 02.016.002	idem c.s. ...separazioni pavimento plastica rigida da 25X25 mm <b>euro (quattro/46)</b>	m	4,46
Nr. 462 TOS20_01.E 02.016.003	idem c.s. ...separazioni pavimento plastica elastica al silicone da 25X8 mm <b>euro (quattro/46)</b>	m	4,46
Nr. 463 TOS20_01.E 02.016.004	idem c.s. ...separazioni pavimento plastica elastica da 30X7mm <b>euro (quattro/46)</b>	m	4,46
Nr. 464 TOS20_01.E 02.016.005	idem c.s. ...separazioni pavimento marmo da 20X10-15 mm <b>euro (quattro/46)</b>	m	4,46
Nr. 465 TOS20_01.E 02.016.006	idem c.s. ...separazioni pavimento ottone per moquette, posati orizzontalmente <b>euro (quattro/46)</b>	m	4,46
Nr. 466 TOS20_01.E 02.017.001	Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale cubetti di porfido posati su disegno geometrico <b>euro (ventisei/36)</b>	m <sup>2</sup>	26,36
Nr. 467 TOS20_01.E 02.017.002	idem c.s. ...pulizia finale lastre di pietra di forma irregolare posate ad opus incertum <b>euro (ventinove/66)</b>	m <sup>2</sup>	29,66
Nr. 468 TOS20_01.E 02.017.003	idem c.s. ...pulizia finale lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari <b>euro (ventitre/07)</b>	m <sup>2</sup>	23,07
Nr. 469 TOS20_01.E 02.018.001	Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finale massetti autobloccanti posati lineari <b>euro (diciassette/31)</b>	m <sup>2</sup>	17,31
Nr. 470 TOS20_01.E 02.018.002	idem c.s. ...pulizia finale lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari <b>euro (quattordici/01)</b>	m <sup>2</sup>	14,01
Nr. 471 TOS20_01.E 02.020.001	Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo; quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale. Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm <b>euro (venticinque/82)</b>	m <sup>2</sup>	25,82
Nr. 472 TOS20_01.E 02.021.001	Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante acrilico in dispersione acquosa. Compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale. spessore di 2,5 mm <b>euro (trentanove/76)</b>	m <sup>2</sup>	39,76
Nr. 473 TOS20_01.E 02.025.001	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo <b>euro (settantauno/28)</b>	ml	71,28
Nr. 474 TOS20_01.E 02.025.002	idem c.s. ...di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo <b>euro (cinquantauno/55)</b>	ml	51,55
Nr. 475 TOS20_01.E 02.025.003	idem c.s. ...di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo <b>euro (cinquantatre/86)</b>	cad	53,86
Nr. 476 TOS20_01.E 02.025.004	idem c.s. ...di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con biadesivo <b>euro (cinquantatre/86)</b>	cad	53,86
Nr. 477 TOS20_01.E 02.025.005	idem c.s. ...di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo <b>euro (quarantasei/99)</b>	ml	46,99
Nr. 478 TOS20_01.E 02.025.006	idem c.s. ...di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con biadesivo <b>euro (quarantasei/99)</b>	ml	46,99
Nr. 479 TOS20_01.E	idem c.s. ...di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante <b>euro (sessanta/82)</b>	ml	60,82

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
02.025.007 Nr. 480 TOS20_01.E	idem c.s. ...di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con collante <b>euro (quarantauno/09)</b>	ml	41,09
02.025.008 Nr. 481 TOS20_01.E	idem c.s. ...di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con collante <b>euro (quarantasette/92)</b>	cad	47,92
02.025.009 Nr. 482 TOS20_01.E	idem c.s. ...di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con collante <b>euro (quarantasette/92)</b>	cad	47,92
02.025.010 Nr. 483 TOS20_01.E	idem c.s. ...di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con collante <b>euro (cinquantacinque/26)</b>	ml	55,26
02.025.011 Nr. 484 TOS20_01.E	idem c.s. ...di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con collante <b>euro (cinquantacinque/25)</b>	ml	55,25
02.025.012 Nr. 485 TOS20_01.E 02.026.001	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne, idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili. delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla <b>euro (cinquanta/00)</b>	ml	50,00
Nr. 486 TOS20_01.E 02.026.002	idem c.s. ...variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla <b>euro (trentasette/86)</b>	ml	37,86
Nr. 487 TOS20_01.E 02.026.003	idem c.s. ...variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla <b>euro (ventiotto/30)</b>	cad	28,30
Nr. 488 TOS20_01.E 02.026.004	idem c.s. ...variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla <b>euro (ventiotto/30)</b>	cad	28,30
Nr. 489 TOS20_01.E 02.026.005	idem c.s. ...variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla <b>euro (trentasette/86)</b>	ml	37,86
Nr. 490 TOS20_01.E 02.026.006	idem c.s. ...variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla <b>euro (trentasette/86)</b>	ml	37,86
Nr. 491 TOS20_01.E 02.027.001	Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili. delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla <b>euro (cinquantauno/82)</b>	ml	51,82
Nr. 492 TOS20_01.E 02.027.002	idem c.s. ...variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla <b>euro (trentanove/07)</b>	ml	39,07
Nr. 493 TOS20_01.E 02.027.003	idem c.s. ...variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla <b>euro (ventinove/03)</b>	cad	29,03
Nr. 494 TOS20_01.E 02.027.004	idem c.s. ...variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla <b>euro (ventinove/03)</b>	cad	29,03
Nr. 495 TOS20_01.E 02.027.005	idem c.s. ...variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla <b>euro (trentanove/07)</b>	ml	39,07
Nr. 496 TOS20_01.E 02.027.006	idem c.s. ...variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla <b>euro (trentanove/07)</b>	ml	39,07
Nr. 497 TOS20_01.E 02.028.001	Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili. delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla <b>euro (ottantacinque/39)</b>	ml	85,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 498 TOS20_01.E 02.028.002	idem c.s. ...variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla <b>euro (sessantauno/45)</b>	ml	61,45
Nr. 499 TOS20_01.E 02.028.003	idem c.s. ...variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla <b>euro (quarantadue/57)</b>	cad	42,57
Nr. 500 TOS20_01.E 02.028.004	idem c.s. ...variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla <b>euro (quarantadue/57)</b>	cad	42,57
Nr. 501 TOS20_01.E 02.028.005	idem c.s. ...variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla <b>euro (sessantauno/45)</b>	ml	61,45
Nr. 502 TOS20_01.E 02.028.006	idem c.s. ...variabili, codice di PERICOLO VALICABILE posate a colla <b>euro (sessantauno/45)</b>	ml	61,45
Nr. 503 TOS20_01.E 02.030.001	Rasatura di sottofondi per posa di pavimentazioni viniliche, previo pulizia del supporto e trattamento con primer ancorante. cementizia tissotropica stesa a spatola ( due mani) additivata con lattice elasticizzante. <b>euro (otto/36)</b>	m <sup>2</sup>	8,36
Nr. 504 TOS20_01.E 02.050.004	Trattamento per pavimenti verniciatura dei pavimenti in legno <b>euro (dieci/39)</b>	m <sup>2</sup>	10,39
Nr. 505 TOS20_01.E 03.013.004	Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura dei giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita <b>euro (diciotto/89)</b>	m <sup>2</sup>	18,89
Nr. 506 TOS20_01.E 03.013.005	idem c.s. ...20x20 cm decorate <b>euro (venti/86)</b>	m <sup>2</sup>	20,86
Nr. 507 TOS20_01.E 03.014.008	Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita <b>euro (diciotto/89)</b>	m <sup>2</sup>	18,89
Nr. 508 TOS20_01.E 03.014.009	idem c.s. ...pulizia finale piastrelle fino a 30x30 cm decorate <b>euro (venti/86)</b>	m <sup>2</sup>	20,86
Nr. 509 TOS20_01.E 03.014.010	idem c.s. ...pulizia finale piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita <b>euro (sedici/91)</b>	m <sup>2</sup>	16,91
Nr. 510 TOS20_01.E 03.014.011	idem c.s. ...pulizia finale piastrelle oltre 30x30 cm decorate <b>euro (diciotto/89)</b>	m <sup>2</sup>	18,89
Nr. 511 TOS20_01.E 03.014.012	idem c.s. ...pulizia finale piastrelle di mosaico <b>euro (ventiquattro/16)</b>	m <sup>2</sup>	24,16
Nr. 512 TOS20_01.E 03.014.030	idem c.s. ...pulizia finale con adesivo migliorato a rapida essiccazione per piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita <b>euro (venti/87)</b>	m <sup>2</sup>	20,87
Nr. 513 TOS20_01.E 03.014.031	idem c.s. ...pulizia finale con adesivo migliorato a rapida essiccazione per piastrelle fino a 30x30 cm decorate <b>euro (ventitre/84)</b>	m <sup>2</sup>	23,84
Nr. 514 TOS20_01.E 03.014.035	idem c.s. ...pulizia finale con adesivo migliorato a rapida essiccazione per piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita <b>euro (diciotto/89)</b>	m <sup>2</sup>	18,89
Nr. 515 TOS20_01.E 03.015.005	Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm <b>euro (ventisette/78)</b>	m <sup>2</sup>	27,78
Nr. 516 TOS20_01.E 03.015.006	idem c.s. ...pulizia finale listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm <b>euro (ventiotto/11)</b>	m <sup>2</sup>	28,11
Nr. 517 TOS20_01.E 03.015.015	idem c.s. ...pulizia finale con adesivo migliorato a rapida essiccazione, per listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm <b>euro (ventinove/77)</b>	m <sup>2</sup>	29,77
Nr. 518 TOS20_01.E 03.015.016	idem c.s. ...pulizia finale con adesivo migliorato a rapida essiccazione per listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm <b>euro (trenta/10)</b>	m <sup>2</sup>	30,10
Nr. 519 TOS20_01.E 03.016.001	Posa in opera di zoccolino a pavimento In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare <b>euro (quattro/17)</b>	m	4,17
Nr. 520 TOS20_01.E	Posa in opera di zoccolino a pavimento In legno assicurato con viti e tasselli ad espansione : da 70X10 mm <b>euro (cinque/34)</b>	m	5,34

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
03.016.002 Nr. 521 TOS20_01.E	Posa in opera di zoccolino a pavimento In grés rosso normale h 7.5 <b>euro (dieci/73)</b>	m	10,73
03.016.003 Nr. 522 TOS20_01.E	idem c.s. ...grés rosso a gola da 7,5 X 15cm, h 7,5 cm <b>euro (dieci/73)</b>	m	10,73
03.016.004 Nr. 523 TOS20_01.E	idem c.s. ...grés rosso a gola da 15X15cm, h 15 cm <b>euro (dieci/73)</b>	m	10,73
03.016.005 Nr. 524 TOS20_01.E	Posa in opera di zoccolino a pavimento In grés fine porcellanato con gola h 10 cm <b>euro (dieci/73)</b>	m	10,73
03.016.006 Nr. 525 TOS20_01.E 03.018.001	Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finale lastre di dimensioni fino a 40x20 cm <b>euro (trenta/75)</b>	m <sup>2</sup>	30,75
Nr. 526 TOS20_01.E 03.018.002	idem c.s. ...di dimensioni oltre 40x20 cm e fino a 150x60 cm <b>euro (quarantasei/91)</b>	m <sup>2</sup>	46,91
Nr. 527 TOS20_01.E 03.020.001	Rivestimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa. Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm <b>euro (venti/64)</b>	m <sup>2</sup>	20,64
Nr. 528 TOS20_01.E 03.021.001	Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento, compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte. spessore 2,00 mm <b>euro (ventitre/49)</b>	ml	23,49
Nr. 529 TOS20_01.E 03.022.001	Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa. spessore di 2 mm <b>euro (trentauno/20)</b>	m <sup>2</sup>	31,20
Nr. 530 TOS20_01.E 03.023.001	Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali. Compreso saldatura a pavimento e al rivestimento compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte. spessore 2 mm <b>euro (quattordici/92)</b>	ml	14,92
Nr. 531 TOS20_01.E 04.001.001	Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. su muri di spessore fino a 20 cm <b>euro (quarantauno/61)</b>	cad	41,61
Nr. 532 TOS20_01.E 04.001.002	idem c.s. ...di spessore oltre i 20 cm <b>euro (cinquantanove/46)</b>	cad	59,46
Nr. 533 TOS20_01.E 04.002.001	Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. su muri di spessore fino a 20 cm <b>euro (quarantasette/54)</b>	cad	47,54
Nr. 534 TOS20_01.E 04.003.001	Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. portoncini <b>euro (cinquanta/50)</b>	m <sup>2</sup>	50,50
Nr. 535 TOS20_01.E 04.003.002	idem c.s. ...regola d'arte. finestre e porte finestre <b>euro (quarantaquattro/57)</b>	m <sup>2</sup>	44,57
Nr. 536 TOS20_01.E 04.003.003	idem c.s. ...regola d'arte. persiane alla fiorentina <b>euro (cinquanta/50)</b>	m <sup>2</sup>	50,50
Nr. 537 TOS20_01.E 04.003.004	idem c.s. ...regola d'arte. avvolgibili in legno o pvc compreso cassonetto e scatole avvolgitore <b>euro (quarantauno/61)</b>	m <sup>2</sup>	41,61
Nr. 538 TOS20_01.E 04.003.005	idem c.s. ...regola d'arte. porte blindate <b>euro (sessantacinque/33)</b>	m <sup>2</sup>	65,33
Nr. 539 TOS20_01.E 04.004.001	Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. porte in lamiera o rete con telaio <b>euro (trentacinque/68)</b>	m <sup>2</sup>	35,68
Nr. 540 TOS20_01.E 04.004.002	idem c.s. ...regola d'arte. sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq <b>euro (trentacinque/68)</b>	m <sup>2</sup>	35,68

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 541 TOS20_01.E 04.004.003	idem c.s. ...regola d'arte. serrande normali con luci fino a 5 mq <b>euro (quarantauno/61)</b>	m <sup>2</sup>	41,61
Nr. 542 TOS20_01.E 05.001.001	Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte spessore fino a cm. 5 <b>euro (quattordici/36)</b>	m <sup>2</sup>	14,36
Nr. 543 TOS20_01.E 05.001.002	idem c.s. ...regola d'arte per ogni cm in più oltre ai 5 cm <b>euro (due/06)</b>	m <sup>2</sup>	2,06
Nr. 544 TOS20_01.E 05.002.001	Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. con rete Ø 5 <b>euro (ventitre/97)</b>	m <sup>2</sup>	23,97
Nr. 545 TOS20_01.E 05.002.002	idem c.s. ...regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. con rete Ø 6 <b>euro (venticinque/10)</b>	m <sup>2</sup>	25,10
Nr. 546 TOS20_01.E 05.002.003	idem c.s. ...regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. con rete Ø 8 <b>euro (trentauno/58)</b>	m <sup>2</sup>	31,58
Nr. 547 TOS20_01.E 05.011.001	Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. con verniculite espansa, spessore fino a cm 5 <b>euro (ventinove/80)</b>	m <sup>2</sup>	29,80
Nr. 548 TOS20_01.E 05.011.002	idem c.s. ...d'arte. con verniculite espansa, per ogni cm in più <b>euro (sei/63)</b>	m <sup>2</sup>	6,63
Nr. 549 TOS20_01.E 05.011.003	idem c.s. ...d'arte. con argilla espansa, spessore fino a cm 5 <b>euro (ventidue/49)</b>	m <sup>2</sup>	22,49
Nr. 550 TOS20_01.E 05.011.004	idem c.s. ...d'arte. con argilla espansa, per ogni cm in più <b>euro (quattro/80)</b>	m <sup>2</sup>	4,80
Nr. 551 TOS20_01.E 05.012.001	Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. spessore fino a cm. 5 <b>euro (tredici/39)</b>	m <sup>2</sup>	13,39
Nr. 552 TOS20_01.E 05.012.002	idem c.s. ...regola d'arte. per ogni cm in più oltre ai 5 cm <b>euro (due/06)</b>	m <sup>2</sup>	2,06
Nr. 553 TOS20_01.E 05.013.001	Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. spessore fino a cm. 5 <b>euro (tredici/30)</b>	m <sup>2</sup>	13,30
Nr. 554 TOS20_01.E 05.021.001	Sovrapprezzi ai massetti: maggior onere per piallettatura a frattazzo <b>euro (tre/99)</b>	m <sup>2</sup>	3,99
Nr. 555 TOS20_01.E 05.021.002	Sovrapprezzi ai massetti: esecuzione di CLS con verniculite <b>euro (diciassette/37)</b>	m <sup>2</sup>	17,37
Nr. 556 TOS20_01.E 05.021.003	idem c.s. ...CLS con argilla espansa <b>euro (dieci/06)</b>	m <sup>2</sup>	10,06
Nr. 557 TOS20_01.E 05.031.001	Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. rete 10x10 Ø 5 <b>euro (quattro/86)</b>	m <sup>2</sup>	4,86
Nr. 558 TOS20_01.E 05.031.002	idem c.s. ...10x10 Ø 6 <b>euro (cinque/99)</b>	m <sup>2</sup>	5,99
Nr. 559 TOS20_01.E 05.031.003	idem c.s. ...10x10 Ø 8 <b>euro (nove/80)</b>	m <sup>2</sup>	9,80
Nr. 560 TOS20_01.F 03.001.001	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Ad infilare con sigillatura esterna a silicone <b>euro (nove/77)</b>	m <sup>2</sup>	9,77
Nr. 561 TOS20_01.F 03.001.002	Posa in opera di vetri su serramenti in legno Con fermavetro riportato fissato con chiodi e sigillatura a silicone <b>euro (dieci/24)</b>	m <sup>2</sup>	10,24
Nr. 562 TOS20_01.F 03.001.003	idem c.s. ...fissato con viti e sigillatura a silicone <b>euro (dodici/92)</b>	m <sup>2</sup>	12,92
Nr. 563	Posa in opera di vetri su serramenti in profilati Profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS20_01.F 03.002.001	<b>euro (dodici/92)</b>	m <sup>2</sup>	12,92
Nr. 564	Posa in opera di vetri su serramenti in profilati Profilato a T od a L di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in		
TOS20_01.F	silicone		
03.002.002	<b>euro (quattordici/71)</b>	m <sup>2</sup>	14,71
Nr. 565	Posa in opera di vetri su serramenti in profilati Profilati in lega leggera: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone		
TOS20_01.F	<b>euro (dodici/92)</b>	m <sup>2</sup>	12,92
03.002.003	Posa in opera di vetri su serramenti in profilati Sigillatura supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene		
Nr. 566	<b>euro (uno/90)</b>	m <sup>2</sup>	1,90
TOS20_01.F	idem c.s. ...con fornitura: mastice sintetico al silicone		
03.002.005	<b>euro (zero/97)</b>	m <sup>2</sup>	0,97
Nr. 567	Preparazione di intonaco Rasierato con una mano di bianco		
TOS20_01.F	<b>euro (dieci/93)</b>	m <sup>2</sup>	10,93
03.002.006	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco		
Nr. 568	<b>euro (sei/01)</b>	m <sup>2</sup>	6,01
TOS20_01.F	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con pittura minerale a base di grassello di calce		
04.001.001	<b>euro (cinque/44)</b>	m <sup>2</sup>	5,44
Nr. 569	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura a tempera murale fine		
TOS20_01.F	<b>euro (tre/45)</b>	m <sup>2</sup>	3,45
04.002.001	idem c.s. ...con idropittura lavabile previa mano di fissativo		
Nr. 570	<b>euro (cinque/53)</b>	m <sup>2</sup>	5,53
TOS20_01.F	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante		
04.004.002	<b>euro (sei/71)</b>	m <sup>2</sup>	6,71
Nr. 571	Verniciatura di facciate esterne con pittura lavabile al quarzo		
TOS20_01.F	<b>euro (otto/34)</b>	m <sup>2</sup>	8,34
04.004.003	Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro infissi: una mano di minio all'olio di lino e due mani di smalto sintetico		
Nr. 572	<b>euro (dodici/83)</b>	m <sup>2</sup>	12,83
TOS20_01.F	Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro persiane: tre mani di tinta a olio		
04.004.004	<b>euro (undici/90)</b>	m <sup>2</sup>	11,90
Nr. 573	Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro radiatori (per ogni elemento): una mano di antiruggine e due di		
TOS20_01.F	smalto, previa pulitura con spazzola in acciaio		
04.005.003	<b>euro (tre/70)</b>	cad	3,70
Nr. 574	Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro ringhiere di scala: una mano di minio e due mani di smalto		
TOS20_01.F	<b>euro (nove/67)</b>	m <sup>2</sup>	9,67
04.006.001	Stuccatura parziale per la ripresa di crinature e scalfiture, compresa carteggiatura, per locali di altezza fino a m 4,50 con stucco emulsionato in acqua		
Nr. 575	<b>euro (tre/35)</b>	m <sup>2</sup>	3,35
TOS20_01.F	Preparazione alla verniciatura di opere in legno con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo		
04.006.003	<b>euro (tre/89)</b>	m <sup>2</sup>	3,89
Nr. 576	Preparazione alla verniciatura di opere in legno con una mano di impregnante su superfici nuove		
TOS20_01.F	<b>euro (due/89)</b>	m <sup>2</sup>	2,89
04.009.002	idem c.s. ...di impregnante turapori a solvente su superfici nuove		
Nr. 577	<b>euro (nove/27)</b>	m <sup>2</sup>	9,27
TOS20_01.F	Verniciatura di opere in legno con una mano di pittura opaca bianca su superfici già preparate		
04.009.003	<b>euro (sette/14)</b>	m <sup>2</sup>	7,14
Nr. 578	Verniciatura di opere in legno con smalto sintetico per interno in colori chiari su superfici già preparate ed imprimate; per ogni strato applicato		
TOS20_01.F	<b>euro (sette/09)</b>	m <sup>2</sup>	7,09
04.010.001	Verniciatura di opere in legno con smalto sintetico, alchidico, lucido in colori correnti chiari su superfici già preparate ed imprimate;		
Nr. 579	per ogni strato applicato		
TOS20_01.F	<b>euro (sette/25)</b>	m <sup>2</sup>	7,25
04.010.002			
Nr. 580			
TOS20_01.F			
04.010.003			
Nr. 581			
TOS20_01.F			
04.010.002			
Nr. 582			
TOS20_01.F			
04.010.003			
Nr. 583			
TOS20_01.F			
04.010.001			
Nr. 584			
TOS20_01.F			
04.010.002			
Nr. 585			
TOS20_01.F			
04.010.003			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 586 TOS20_01.F 04.010.004	Verniciatura di opere in legno con smalto sintetico, alchidico, satinato in colori correnti chiari su superfici già preparate ed impregnate; per ogni strato applicato <b>euro (sette/47)</b>	m <sup>2</sup>	7,47
Nr. 587 TOS20_01.F 04.010.006	Verniciatura di opere in legno con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici già preparate ed imprimate; per ogni strato applicato <b>euro (quattro/93)</b>	m <sup>2</sup>	4,93
Nr. 588 TOS20_01.F 04.011.001	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate <b>euro (tre/88)</b>	m <sup>2</sup>	3,88
Nr. 589 TOS20_01.F 04.011.002	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate <b>euro (tre/88)</b>	m <sup>2</sup>	3,88
Nr. 590 TOS20_01.F 04.011.003	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine <b>euro (tre/88)</b>	m <sup>2</sup>	3,88
Nr. 591 TOS20_01.F 04.011.004	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili <b>euro (quattro/85)</b>	m <sup>2</sup>	4,85
Nr. 592 TOS20_01.F 04.011.007	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente <b>euro (tre/52)</b>	m <sup>2</sup>	3,52
Nr. 593 TOS20_01.F 04.011.011	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già preparate <b>euro (cinque/00)</b>	m <sup>2</sup>	5,00
Nr. 594 TOS20_01.F 04.012.001	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo ai fosfati di zinco su superfici già preparate; per ogni strato applicato <b>euro (cinque/53)</b>	m <sup>2</sup>	5,53
Nr. 595 TOS20_01.F 04.012.002	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato <b>euro (cinque/10)</b>	m <sup>2</sup>	5,10
Nr. 596 TOS20_01.F 04.012.007	Verniciatura di opere metalliche con pittura di fondo ai fosfati di zinco su manufatti accessori: tubi, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi per avvolgibili, aste di comando di serramenti, ecc.; per ogni strato applicato <b>euro (tre/27)</b>	m	3,27
Nr. 597 TOS20_01.F 04.012.010	Verniciatura di opere metalliche con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine <b>euro (sette/51)</b>	m <sup>2</sup>	7,51
Nr. 598 TOS20_01.F 04.012.011	Verniciatura di opere metalliche con due mani di smalto sintetico alchidico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine <b>euro (sette/09)</b>	m <sup>2</sup>	7,09
Nr. 599 TOS20_01.F 04.012.012	Verniciatura di opere metalliche con due mani di smalto poliuretano a due componenti in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine <b>euro (sette/05)</b>	m <sup>2</sup>	7,05
Nr. 600 TOS20_01.F 04.012.017	Verniciatura di opere metalliche con finitura tipo carrozzeria di superfici in ferro consistente in: rasatura a due riprese con stucco sintetico, abrasivatura totale, mano di fondo, revisione della rasatura e abrasivatura parziale, due mani di finitura con smalto sintetico alchidico <b>euro (venticinque/91)</b>	m <sup>2</sup>	25,91
Nr. 601 TOS20_01.F 05.005.002	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm. <b>euro (ventisei/78)</b>	m	26,78
Nr. 602 TOS20_01.F 05.006.002	Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm. <b>euro (centouno/59)</b>	m <sup>2</sup>	101,59
Nr. 603 TOS20_01.F 06.001.001	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: diam. est. 32 mm spess. 3 mm <b>euro (nove/16)</b>	m	9,16
Nr. 604 TOS20_01.F 06.001.002	idem c.s. ...e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm <b>euro (nove/52)</b>	m	9,52
Nr. 605 TOS20_01.F 06.001.003	idem c.s. ...e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm <b>euro (nove/63)</b>	m	9,63
Nr. 606	idem c.s. ...e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS20_01.F 06.001.004	<b>euro (dieci/10)</b>	m	10,10
Nr. 607	idem c.s. ...e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm		
TOS20_01.F 06.001.005	<b>euro (dodici/50)</b>	m	12,50
Nr. 608	idem c.s. ...e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm		
TOS20_01.F 06.001.006	<b>euro (undici/54)</b>	m	11,54
Nr. 609	idem c.s. ...e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm		
TOS20_01.F 06.001.007	<b>euro (sedici/74)</b>	m	16,74
Nr. 610	idem c.s. ...e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm		
TOS20_01.F 06.001.008	<b>euro (diciassette/62)</b>	m	17,62
Nr. 611	idem c.s. ...e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm		
TOS20_01.F 06.001.009	<b>euro (venti/50)</b>	m	20,50
Nr. 612	idem c.s. ...e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm		
TOS20_01.F 06.001.010	<b>euro (ventitre/30)</b>	m	23,30
Nr. 613	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a		
TOS20_01.F 06.001.021	bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm		
Nr. 614	idem c.s. ...poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm		
TOS20_01.F 06.001.022	<b>euro (dodici/01)</b>	m	12,01
Nr. 615	idem c.s. ...poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm		
TOS20_01.F 06.001.023	<b>euro (dodici/43)</b>	m	12,43
Nr. 616	idem c.s. ...poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm		
TOS20_01.F 06.001.024	<b>euro (quattordici/78)</b>	m	14,78
Nr. 617	idem c.s. ...poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm		
TOS20_01.F 06.001.025	<b>euro (sedici/40)</b>	m	16,40
Nr. 618	idem c.s. ...poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm		
TOS20_01.F 06.001.026	<b>euro (diciassette/30)</b>	m	17,30
Nr. 619	idem c.s. ...poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm		
TOS20_01.F 06.001.027	<b>euro (diciannove/60)</b>	m	19,60
Nr. 620	idem c.s. ...poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm		
TOS20_01.F 06.001.028	<b>euro (venti/11)</b>	m	20,11
Nr. 621	idem c.s. ...poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm		
TOS20_01.F 06.001.029	<b>euro (ventidue/37)</b>	m	22,37
Nr. 622	idem c.s. ...poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm		
TOS20_01.F 06.001.030	<b>euro (ventisette/66)</b>	m	27,66
Nr. 623	idem c.s. ...poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiaccio con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est.		
TOS20_01.F 06.001.041	32 mm spess. 3 mm		
Nr. 624	idem c.s. ...poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiaccio con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est.		
TOS20_01.F 06.001.042	40 mm spess. 3 mm		
Nr. 625	idem c.s. ...poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiaccio con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est.		
TOS20_01.F 06.001.043	50 mm spess. 3 mm		
Nr. 626	idem c.s. ...poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiaccio con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est.		
TOS20_01.F 06.001.044	63 mm spess. 3 mm		
Nr. 627	idem c.s. ...poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiaccio con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est.		
TOS20_01.F 06.001.045	80 mm spess. 3 mm		
Nr. 628	idem c.s. ...poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiaccio con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est.		
TOS20_01.F	100 mm spess. 3 mm		8,37

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
06.001.046	<b>euro (otto/65)</b>	m	8,65
Nr. 629 TOS20_01.F 06.001.047	idem c.s. ...poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm <b>euro (undici/39)</b>	m	11,39
Nr. 630 TOS20_01.F 06.001.048	idem c.s. ...poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm <b>euro (dodici/81)</b>	m	12,81
Nr. 631 TOS20_01.F 06.001.049	idem c.s. ...poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm <b>euro (quindici/69)</b>	m	15,69
Nr. 632 TOS20_01.F 06.001.050	idem c.s. ...poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm <b>euro (venti/21)</b>	m	20,21
Nr. 633 TOS20_01.F 06.002.021	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm <b>euro (sedici/66)</b>	m	16,66
Nr. 634 TOS20_01.F 06.002.022	idem c.s. ...diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm <b>euro (ventuno/39)</b>	m	21,39
Nr. 635 TOS20_01.F 06.002.023	idem c.s. ...diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm <b>euro (ventisette/61)</b>	m	27,61
Nr. 636 TOS20_01.F 06.002.024	idem c.s. ...diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm <b>euro (quarantauno/03)</b>	m	41,03
Nr. 637 TOS20_01.F 06.002.025	idem c.s. ...diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm <b>euro (sessantatre/85)</b>	m	63,85
Nr. 638 TOS20_01.F 06.002.026	idem c.s. ...diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm <b>euro (novanta/92)</b>	m	90,92
Nr. 639 TOS20_01.F 06.002.027	idem c.s. ...diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm <b>euro (centocinquantauno/04)</b>	m	151,04
Nr. 640 TOS20_01.F 06.002.053	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm <b>euro (diciassette/55)</b>	m	17,55
Nr. 641 TOS20_01.F 06.002.054	idem c.s. ...diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm <b>euro (ventidue/58)</b>	m	22,58
Nr. 642 TOS20_01.F 06.002.055	idem c.s. ...diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm <b>euro (ventinove/84)</b>	m	29,84
Nr. 643 TOS20_01.F 06.002.056	idem c.s. ...diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm <b>euro (quarantaquattro/40)</b>	m	44,40
Nr. 644 TOS20_01.F 06.002.057	idem c.s. ...diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm <b>euro (sessantanove/64)</b>	m	69,64
Nr. 645 TOS20_01.F 06.002.058	idem c.s. ...diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm <b>euro (centotre/22)</b>	m	103,22
Nr. 646 TOS20_01.F 06.002.059	idem c.s. ...diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm <b>euro (centosessantaotto/34)</b>	m	168,34
Nr. 647 TOS20_01.F 06.002.083	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfiacco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm <b>euro (diciotto/79)</b>	m	18,79
Nr. 648 TOS20_01.F 06.002.084	idem c.s. ...diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm <b>euro (ventiquattro/47)</b>	m	24,47
Nr. 649 TOS20_01.F	idem c.s. ...diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm <b>euro (trentadue/47)</b>	m	32,47

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
06.002.085 Nr. 650 TOS20_01.F	idem c.s. ...diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm <b>euro (quarantanove/21)</b>	m	49,21
06.002.086 Nr. 651 TOS20_01.F	idem c.s. ...diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm <b>euro (settantasette/97)</b>	m	77,97
06.002.087 Nr. 652 TOS20_01.F	idem c.s. ...diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm <b>euro (centoquattordici/06)</b>	m	114,06
06.002.088 Nr. 653 TOS20_01.F	idem c.s. ...diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm <b>euro (centoottantanove/76)</b>	m	189,76
06.002.089 Nr. 654 TOS20_01.F	idem c.s. ...diam. est. 710 mm spess. 20,7 mm <b>euro (trecentotri/47)</b>	m	303,47
06.002.090 Nr. 655 TOS20_01.F	idem c.s. ...diam. est. 800 mm spess. 23,3 mm <b>euro (trecentoottantauno/35)</b>	m	381,35
06.002.091 Nr. 656 TOS20_01.F	Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm. tubazioni diametro 20 cm <b>euro (venticinque/46)</b>	m	25,46
06.003.001 Nr. 657 TOS20_01.F	idem c.s. ...tubazioni diametro 30 cm <b>euro (ventiquattro/61)</b>	m	24,61
06.003.002 Nr. 658 TOS20_01.F	idem c.s. ...tubazioni diametro 50 cm <b>euro (quarantasei/01)</b>	m	46,01
06.003.003 Nr. 659 TOS20_01.F	idem c.s. ...tubazioni diametro 60 cm <b>euro (cinquantaotto/54)</b>	m	58,54
06.003.004 Nr. 660 TOS20_01.F	idem c.s. ...tubazioni diametro 80 cm <b>euro (settantatre/57)</b>	m	73,57
06.003.005 Nr. 661 TOS20_01.F	idem c.s. ...tubazioni diametro 100 cm <b>euro (novantatre/42)</b>	m	93,42
06.003.006 Nr. 662 TOS20_01.F	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm <b>euro (quarantanove/88)</b>	cad	49,88
06.010.001 Nr. 663 TOS20_01.F	idem c.s. ...dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm <b>euro (cinquantaotto/74)</b>	cad	58,74
06.010.002 Nr. 664 TOS20_01.F	idem c.s. ...dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm <b>euro (ottantasette/57)</b>	cad	87,57
06.010.003 Nr. 665 TOS20_01.F	idem c.s. ...dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm <b>euro (centosette/68)</b>	cad	107,68
06.010.004 Nr. 666 TOS20_01.F	idem c.s. ...dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm <b>euro (centotrentatre/77)</b>	cad	133,77
06.010.005 Nr. 667 TOS20_01.F	idem c.s. ...dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm <b>euro (centosettantacinque/33)</b>	cad	175,33
06.010.006 Nr. 668 TOS20_01.F	idem c.s. ...dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm <b>euro (duecentoventitre/47)</b>	cad	223,47
06.010.007 Nr. 669 TOS20_01.F	idem c.s. ...dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm <b>euro (duecentosettantasette/43)</b>	cad	277,43
06.010.008 Nr. 670 TOS20_01.F	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm <b>euro (sessantanove/78)</b>	cad	69,78
06.011.001 Nr. 671 TOS20_01.F	idem c.s. ...dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm <b>euro (settanta/80)</b>	cad	70,80
06.011.002 Nr. 672 TOS20_01.F	idem c.s. ...dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm <b>euro (centouno/56)</b>	cad	101,56
06.011.003			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 673 TOS20_01.F 06.011.004	idem c.s. ...dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm <b>euro (centoventiotto/23)</b>	cad	128,23
Nr. 674 TOS20_01.F 06.011.005	idem c.s. ...dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm <b>euro (centosettantatre/38)</b>	cad	173,38
Nr. 675 TOS20_01.F 06.011.006	idem c.s. ...dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm <b>euro (duecentoquindici/57)</b>	cad	215,57
Nr. 676 TOS20_01.F 06.011.007	idem c.s. ...dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm <b>euro (duecentosessantatre/84)</b>	cad	263,84
Nr. 677 TOS20_01.F 06.011.008	idem c.s. ...dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm <b>euro (trecentoventidue/57)</b>	cad	322,57
Nr. 678 TOS20_01.F 06.024.001	Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. fossa biologica da 3000 litri <b>euro (milletrecentosettantauno/25)</b>	cad	1'371,25
Nr. 679 TOS20_01.F 06.024.002	idem c.s. ...biologica da 4000 litri <b>euro (duemilatrecentocinquantanove/21)</b>	cad	2'359,21
Nr. 680 TOS20_01.F 06.024.003	idem c.s. ...biologica da 6000 litri <b>euro (duemilanovecentonovantasette/05)</b>	cad	2'997,05
Nr. 681 TOS20_01.F 06.024.004	idem c.s. ...biologica da 8000 litri <b>euro (duemilaquattrocentoquarantadue/65)</b>	cad	2'442,65
Nr. 682 TOS20_01.F 06.027.001	Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. fossa biologica da 3000 litri <b>euro (milleseicentoquarantasette/94)</b>	cad	1'647,94
Nr. 683 TOS20_01.F 06.027.002	idem c.s. ...biologica da 4000 litri <b>euro (milletrecentodieci/69)</b>	cad	1'310,69
Nr. 684 TOS20_01.F 06.027.003	idem c.s. ...biologica da 6000 litri <b>euro (milleseicentoseppe/99)</b>	cad	1'607,99
Nr. 685 TOS20_01.F 06.027.004	idem c.s. ...biologica da 8000 litri <b>euro (duemilaseicentotrentatre/17)</b>	cad	2'633,17
Nr. 686 TOS20_02.A 03.001.001	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata entro terra <b>euro (centosettantaotto/43)</b>	m <sup>3</sup>	178,43
Nr. 687 TOS20_02.A 03.001.002	idem c.s. ...teste, situata fuori terra <b>euro (centoquarantasette/60)</b>	m <sup>3</sup>	147,60
Nr. 688 TOS20_02.A 03.001.003	Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata entro terra <b>euro (centosei/72)</b>	m <sup>3</sup>	106,72
Nr. 689 TOS20_02.A 03.001.004	idem c.s. ...campagna in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra <b>euro (centosei/74)</b>	m <sup>3</sup>	106,74
Nr. 690 TOS20_02.A 03.001.005	idem c.s. ...campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata entro terra <b>euro (duecentodiciannove/66)</b>	m <sup>3</sup>	219,66
Nr. 691 TOS20_02.A 03.001.006	idem c.s. ...campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata fuori terra <b>euro (centocinquantasei/38)</b>	m <sup>3</sup>	156,38
Nr. 692 TOS20_02.A 03.002.001	Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra <b>euro (trecentosettantaquattro/85)</b>	m <sup>3</sup>	374,85
Nr. 693 TOS20_02.A	idem c.s. ...conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra <b>euro (trecentoquaranta/00)</b>	m <sup>3</sup>	340,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
03.002.002 Nr. 694 TOS20_02.A	idem c.s. ...conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra <b>euro (quattrocentosessantasei/63)</b>	m <sup>3</sup>	466,63
03.002.003 Nr. 695 TOS20_02.A	idem c.s. ...conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra <b>euro (quattrocentotredici/67)</b>	m <sup>3</sup>	413,67
03.002.004 Nr. 696 TOS20_02.A 03.003.001	Demolizione di pareti verticali in cartongesso eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici. in pannelli singoli o accoppiati, posati a secco con struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio di qualsiasi tipo e spessore. <b>euro (tredici/50)</b>	m <sup>2</sup>	13,50
Nr. 697 TOS20_02.A 03.004.001	Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore <b>euro (trecentotrentadue/68)</b>	m <sup>3</sup>	332,68
Nr. 698 TOS20_02.A 03.004.002	idem c.s. ...ripristini in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste <b>euro (trecentosettanta/50)</b>	m <sup>3</sup>	370,50
Nr. 699 TOS20_02.A 03.004.003	idem c.s. ...ripristini in conglomerato cementizio non armato <b>euro (quattrocentotrentadue/70)</b>	m <sup>3</sup>	432,70
Nr. 700 TOS20_02.A 03.004.004	idem c.s. ...ripristini in conglomerato cementizio armato <b>euro (cinquecentotrentadue/53)</b>	m <sup>3</sup>	532,53
Nr. 701 TOS20_02.A 03.004.005	idem c.s. ...ripristini in muratura di forati a due o piu' teste <b>euro (centoventitre/79)</b>	m <sup>3</sup>	123,79
Nr. 702 TOS20_02.A 03.004.006	idem c.s. ...ripristini in pareti di mattoni pieni per piano <b>euro (quarantauno/60)</b>	m <sup>2</sup>	41,60
Nr. 703 TOS20_02.A 03.004.007	idem c.s. ...ripristini in pareti di mattoni forati per piano <b>euro (trentasette/44)</b>	m <sup>2</sup>	37,44
Nr. 704 TOS20_02.A 03.004.008	idem c.s. ...ripristini in tramezzi pieni o forati per costa <b>euro (trentatre/76)</b>	m <sup>2</sup>	33,76
Nr. 705 TOS20_02.A 03.005.001	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50: in pietrame o mista di qualsiasi spessore <b>euro (settecentootto/94)</b>	m <sup>3</sup>	708,94
Nr. 706 TOS20_02.A 03.005.002	idem c.s. ...mc 0,50: su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste <b>euro (seicentonovantacinque/80)</b>	m <sup>3</sup>	695,80
Nr. 707 TOS20_02.A 03.005.003	idem c.s. ...mc 0,50: su murature di forati a due o piu' teste <b>euro (trecentoventisette/56)</b>	m <sup>3</sup>	327,56
Nr. 708 TOS20_02.A 03.006.001	Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80: di pareti di mattoni pieni, spessore una testa <b>euro (ottantasei/25)</b>	m <sup>2</sup>	86,25
Nr. 709 TOS20_02.A 03.006.002	idem c.s. ...1,80: di pareti di mattoni forati, spessore una testa <b>euro (settantatre/24)</b>	m <sup>2</sup>	73,24
Nr. 710 TOS20_02.A 03.006.003	idem c.s. ...1,80: di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa <b>euro (sessantadue/94)</b>	m <sup>2</sup>	62,94
Nr. 711 TOS20_02.A 03.007.001	Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore <b>euro (due/28)</b>	m <sup>2</sup>	2,28
Nr. 712 TOS20_02.A 03.007.002	idem c.s. ...l'intonaco per solai con travi in cemento o ferro e voltine, misurato per il massimo spessore, ogni cm <b>euro (due/61)</b>	m <sup>2</sup>	2,61
Nr. 713 TOS20_02.A	idem c.s. ...l'intonaco per solai con travi in cemento o ferro e tavelloni, misurato per il massimo spessore, ogni cm <b>euro (uno/92)</b>	m <sup>2</sup>	1,92

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
03.007.003 Nr. 714 TOS20_02.A 03.007.004	idem c.s. ...l'intonaco per solaio in legno costituito da scempiato in piastrelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12 <b>euro (venticinque/05)</b>	m <sup>2</sup>	25,05
Nr. 715 TOS20_02.A 03.007.005	idem c.s. ...l'intonaco per solaio in C.A. con soletta piena e travi a vista <b>euro (quattrocentonovantasette/39)</b>	m <sup>3</sup>	497,39
Nr. 716 TOS20_02.A 03.008.001	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili <b>euro (otto/07)</b>	m <sup>2</sup>	8,07
Nr. 717 TOS20_02.A 03.008.002	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante controsoffitti in legno compresa la rimozione delle listellature di giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice <b>euro (dieci/23)</b>	m <sup>2</sup>	10,23
Nr. 718 TOS20_02.A 03.008.003	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante controsoffitti in legno escluso la rimozione delle listellature di giunzione <b>euro (otto/84)</b>	m <sup>2</sup>	8,84
Nr. 719 TOS20_02.A 03.008.004	Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante controsoffitti in rete metallica <b>euro (sedici/64)</b>	m <sup>2</sup>	16,64
Nr. 720 TOS20_02.A 03.008.005	idem c.s. ...intonaco sottostante in canniciato <b>euro (quattordici/89)</b>	m <sup>2</sup>	14,89
Nr. 721 TOS20_02.A 03.009.001	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento alla palladiana di qualsiasi dimensione, fino ad uno spessore di cm 5 <b>euro (quindici/32)</b>	m <sup>2</sup>	15,32
Nr. 722 TOS20_02.A 03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 <b>euro (quattordici/78)</b>	m <sup>2</sup>	14,78
Nr. 723 TOS20_02.A 03.009.003	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore <b>euro (tre/94)</b>	m <sup>2</sup>	3,94
Nr. 724 TOS20_02.A 03.009.004	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore <b>euro (quattro/17)</b>	m	4,17
Nr. 725 TOS20_02.A 03.009.005	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore <b>euro (tre/07)</b>	m <sup>2</sup>	3,07
Nr. 726 TOS20_02.A 03.009.006	idem c.s. ...provvisionali massetto alleggerito, per isolamento, formazione di pendenze o simili, per ogni cm di spessore <b>euro (due/54)</b>	m <sup>2</sup>	2,54
Nr. 727 TOS20_02.A 03.009.007	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore <b>euro (due/25)</b>	m <sup>2</sup>	2,25
Nr. 728 TOS20_02.A 03.009.008	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento in materiale resiliente, compreso collante, escluso il massetto di sottofondo. <b>euro (dodici/71)</b>	m <sup>2</sup>	12,71
Nr. 729 TOS20_02.A 03.010.001	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 <b>euro (nove/42)</b>	m <sup>2</sup>	9,42
Nr. 730 TOS20_02.A 03.010.002	idem c.s. ...o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00 <b>euro (dodici/42)</b>	m <sup>2</sup>	12,42
Nr. 731 TOS20_02.A 03.010.003	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in carta da parati <b>euro (dodici/48)</b>	m <sup>2</sup>	12,48
Nr. 732 TOS20_02.A 03.010.004	idem c.s. ...intonaco : parati di qualsiasi tipo, escluso carta <b>euro (cinque/72)</b>	m <sup>2</sup>	5,72
Nr. 733 TOS20_02.A 03.010.010	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : materiale resiliente, compreso collante. <b>euro (quindici/37)</b>	m <sup>2</sup>	15,37
Nr. 734	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS20_02.A 03.011.001	uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoria su pareti interne ed esterne con intonaco a calce <b>euro (undici/46)</b>	m <sup>2</sup>	11,46
Nr. 735 TOS20_02.A 03.011.002	idem c.s. ...provvisoria su soffitti con intonaco a calce <b>euro (dodici/47)</b>	m <sup>2</sup>	12,47
Nr. 736 TOS20_02.A 03.011.003	idem c.s. ...provvisoria su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento <b>euro (tredici/13)</b>	m <sup>2</sup>	13,13
Nr. 737 TOS20_02.A 03.011.004	idem c.s. ...provvisoria su soffitti con intonaco a cemento <b>euro (quattordici/09)</b>	m <sup>2</sup>	14,09
Nr. 738 TOS20_02.A 03.021.001	Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio costituito da manto di copertura, scempiato in pannelle o tavole di laterizio o tavolame e piccola orditura lignea, compreso disancoraggio dalle strutture e accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale e la rimozione di abbaini, comignoli, lucernari e sovrastrutture in genere per qualsiasi estensione <b>euro (quarantaquattro/82)</b>	m <sup>2</sup>	44,82
Nr. 739 TOS20_02.A 03.022.001	Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale fino ad una superficie di mq 10,00 <b>euro (quattordici/70)</b>	m <sup>2</sup>	14,70
Nr. 740 TOS20_02.A 03.022.002	idem c.s. ...del materiale per una superficie oltre mq 10,00 <b>euro (tredici/50)</b>	m <sup>2</sup>	13,50
Nr. 741 TOS20_02.A 03.023.001	Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale fino ad una superficie di mq 10 <b>euro (dodici/30)</b>	m <sup>2</sup>	12,30
Nr. 742 TOS20_02.A 03.023.002	idem c.s. ...del materiale per una superficie oltre mq 10,00 <b>euro (undici/10)</b>	m <sup>2</sup>	11,10
Nr. 743 TOS20_02.A 03.024.001	Smontaggio di scempiato in pannelle o in tavole di laterizio o in tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale per qualsiasi dimensione <b>euro (tredici/20)</b>	m <sup>2</sup>	13,20
Nr. 744 TOS20_02.A 03.025.001	Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale per qualsiasi sezione <b>euro (tre/15)</b>	m	3,15
Nr. 745 TOS20_02.A 03.026.001	Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale per qualsiasi sezione e lunghezza <b>euro (quattrocentoquattordici/55)</b>	m <sup>3</sup>	414,55
Nr. 746 TOS20_02.A 03.027.001	Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale per qualsiasi sezione e lunghezza <b>euro (uno/36)</b>	kg	1,36
Nr. 747 TOS20_02.A 03.028.001	Demolizione di travetti prefabbricati in cemento, compreso il taglio o il disancoraggio dalla struttura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusa demolizione soletta collaborante, eventuale sutura delle sedi di appoggio ed il calo a terra del materiale per qualsiasi area di sezione <b>euro (diciassette/46)</b>	m	17,46
Nr. 748 TOS20_02.A 03.029.001	Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale in lamiera di ferro o simili su canna fumaria d. massimo 30 cm <b>euro (trentatre/68)</b>	cad	33,68
Nr. 749 TOS20_02.A 03.029.002	idem c.s. ...materiale in laterizio o in prefabbricato cementizio <b>euro (cinquantasette/11)</b>	cad	57,11
Nr. 750 TOS20_02.A 03.030.001	Smontaggio di gronda completa, compreso seggiole, mensole, sottomensole, scempiato e manto di copertura, il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio per gronde di qualsiasi materiale <b>euro (ventiuno/66)</b>	m <sup>2</sup>	21,66
Nr. 751 TOS20_02.A 03.031.001	Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale per manti rigidi o semirigidi <b>euro (sei/00)</b>	m <sup>2</sup>	6,00
Nr. 752 TOS20_02.A	Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza: per qualsiasi dimensione		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
03.032.001	<b>euro (sette/35)</b>	m <sup>2</sup>	7,35
Nr. 753 TOS20_02.A 03.033.001	Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in legno <b>euro (diciassette/56)</b>	m <sup>2</sup>	17,56
Nr. 754 TOS20_02.A 03.033.002	idem c.s. ...26 per infissi in metallo <b>euro (ventidue/93)</b>	m <sup>2</sup>	22,93
Nr. 755 TOS20_02.A 03.033.003	idem c.s. ...26 per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice <b>euro (ventiotto/08)</b>	m <sup>2</sup>	28,08
Nr. 756 TOS20_02.A 03.033.004	idem c.s. ...26 per cancellate in legno <b>euro (quattordici/85)</b>	m <sup>2</sup>	14,85
Nr. 757 TOS20_02.A 03.034.001	Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisoriale e riprese di murature o di intonaci di vetri rotti o non riutilizzabili <b>euro (quattro/40)</b>	m <sup>2</sup>	4,40
Nr. 758 TOS20_02.A 03.034.002	idem c.s. ...di vetri riutilizzabili, compreso accantonamento al piano d'uso <b>euro (sei/90)</b>	m <sup>2</sup>	6,90
Nr. 759 TOS20_02.A 03.035.001	Rimozione di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari lavabo <b>euro (ventidue/41)</b>	cad	22,41
Nr. 760 TOS20_02.A 03.035.002	idem c.s. ...supporti murari lavello da cucina <b>euro (ventinove/00)</b>	cad	29,00
Nr. 761 TOS20_02.A 03.035.003	idem c.s. ...supporti murari lavatoi, pilozzi e simili <b>euro (ventisette/68)</b>	cad	27,68
Nr. 762 TOS20_02.A 03.035.004	idem c.s. ...supporti murari vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet <b>euro (trenta/32)</b>	cad	30,32
Nr. 763 TOS20_02.A 03.035.005	idem c.s. ...supporti murari vaso alla turca <b>euro (trentaquattro/93)</b>	cad	34,93
Nr. 764 TOS20_02.A 03.035.006	idem c.s. ...supporti murari piatto doccia <b>euro (trentauno/64)</b>	cad	31,64
Nr. 765 TOS20_02.A 03.035.007	idem c.s. ...supporti murari orinatoio <b>euro (trenta/32)</b>	cad	30,32
Nr. 766 TOS20_02.A 03.036.001	Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico compresa demolizione dei muri di supporto <b>euro (sessantasei/39)</b>	cad	66,39
Nr. 767 TOS20_02.A 03.037.001	Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento <b>euro (quattro/64)</b>	cad	4,64
Nr. 768 TOS20_02.A 03.037.002	idem c.s. ...di adduzione a piastra, ad elemento <b>euro (venti/50)</b>	cad	20,50
Nr. 769 TOS20_02.A 03.038.001	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame d. fino a 1" <b>euro (zero/68)</b>	m	0,68
Nr. 770 TOS20_02.A 03.038.002	idem c.s. ...50 in ferro o rame per un d. oltre 1" <b>euro (uno/26)</b>	m	1,26
Nr. 771 TOS20_02.A 03.038.003	idem c.s. ...50 in pvc di qualsiasi diametro <b>euro (zero/15)</b>	m	0,15
Nr. 772 TOS20_02.A 03.038.004	idem c.s. ...50 in polietilene alta densita' di qualsiasi diametro <b>euro (zero/30)</b>	m	0,30
Nr. 773 TOS20_02.A 03.039.001	Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5 <b>euro (sedici/43)</b>	m <sup>2</sup>	16,43

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 774 TOS20_02.A 03.040.001	Smontaggio gradini in pietra portanti, incastrati alle murature di qualsiasi dimensione <b>euro (quattrocentoquattro/07)</b>	m <sup>3</sup>	404,07
Nr. 775 TOS20_02.A 03.041.001	Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura per listoncini o listelli incollati <b>euro (centoventitre/68)</b>	m <sup>2</sup>	123,68
Nr. 776 TOS20_02.A 03.042.001	idem c.s. ...struttura per listoni o listelli inchiodati <b>euro (centocinquante/69)</b>	m <sup>2</sup>	153,69
Nr. 777 TOS20_02.A 03.050.001	Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso fino ad una sezione di 25 cmq <b>euro (diciotto/45)</b>	m	18,45
Nr. 778 TOS20_02.A 03.050.002	idem c.s. ...manufatto stesso per una sezione da 25,01 a 50 cmq <b>euro (trentauno/39)</b>	m	31,39
Nr. 779 TOS20_02.A 03.050.003	idem c.s. ...manufatto stesso per una sezione da 50,01 a 100 cmq <b>euro (cinquantasette/74)</b>	m	57,74
Nr. 780 TOS20_02.A 03.050.004	idem c.s. ...manufatto stesso per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita <b>euro (centoottantadue/44)</b>	m	182,44
Nr. 781 TOS20_02.A 03.051.001	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso fino ad una sezione di 25 cmq <b>euro (diciassette/31)</b>	m	17,31
Nr. 782 TOS20_02.A 03.051.002	idem c.s. ...manufatto stesso per una sezione da 25,01 a 50 cmq <b>euro (ventinove/86)</b>	m	29,86
Nr. 783 TOS20_02.A 03.051.003	idem c.s. ...manufatto stesso per una sezione da 50,01 a 100 cmq <b>euro (cinquantauno/69)</b>	m	51,69
Nr. 784 TOS20_02.A 03.051.004	idem c.s. ...manufatto stesso per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita <b>euro (centosessantatre/85)</b>	m	163,85
Nr. 785 TOS20_02.A 03.052.001	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso fino ad una sezione di 25 cmq <b>euro (tredici/77)</b>	m	13,77
Nr. 786 TOS20_02.A 03.052.002	idem c.s. ...manufatto stesso per una sezione da 25,01 a 50 cmq <b>euro (ventiquattro/13)</b>	m	24,13
Nr. 787 TOS20_02.A 03.052.003	idem c.s. ...manufatto stesso per una sezione da 50,01 a 100 cmq <b>euro (quarantaquattro/55)</b>	m	44,55
Nr. 788 TOS20_02.A 03.052.004	idem c.s. ...manufatto stesso per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita <b>euro (centoquarantacinque/61)</b>	m	145,61
Nr. 789 TOS20_02.A 03.053.001	Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso fino ad una sezione di 25 cmq <b>euro (sei/17)</b>	m	6,17
Nr. 790 TOS20_02.A 03.053.002	idem c.s. ...manufatto stesso per una sezione da 25,01 a 50 cmq <b>euro (due/88)</b>	m	2,88
Nr. 791 TOS20_02.A 03.053.003	idem c.s. ...manufatto stesso per una sezione da 50,01 a 100 cmq <b>euro (quindici/53)</b>	m	15,53
Nr. 792 TOS20_02.A 03.053.004	idem c.s. ...manufatto stesso per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita <b>euro (cinquantacinque/65)</b>	m	55,65
Nr. 793 TOS20_02.A 03.060.001	Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali per vani di apertura, porte o finestre <b>euro (venticinque/13)</b>	m <sup>2</sup>	25,13
Nr. 794 TOS20_02.A 03.060.002	idem c.s. ...materiali per strutture singole quali travi e capriate <b>euro (trentadue/43)</b>	cad	32,43

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 795 TOS20_02.A 03.060.003	idem c.s. ...materiali per solai latero-cementizi gettati in opera, di altezza complessiva cm 20 <b>euro (trenta/01)</b>	m <sup>2</sup>	30,01
Nr. 796 TOS20_02.A 03.060.004	idem c.s. ...materiali per solai in travetti prefabbricati, di altezza complessiva cm 20 <b>euro (ventisette/96)</b>	m <sup>2</sup>	27,96
Nr. 797 TOS20_02.A 03.060.005	idem c.s. ...materiali per solai in pannelli prefabbricati, di altezza complessiva cm 20 <b>euro (venticinque/26)</b>	m <sup>2</sup>	25,26
Nr. 798 TOS20_02.A 03.060.006	idem c.s. ...materiali per solai in profilati metallici e laterizi <b>euro (ventiotto/75)</b>	m <sup>2</sup>	28,75
Nr. 799 TOS20_02.A 03.060.007	idem c.s. ...materiali per solai in legno e laterizio <b>euro (trentauno/04)</b>	m <sup>2</sup>	31,04
Nr. 800 TOS20_02.A 04.002.001	Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di minipala <b>euro (settantadue/16)</b>	m <sup>3</sup>	72,16
Nr. 801 TOS20_02.A 04.002.002	idem c.s. ...l'ausilio di piccole attrezzature <b>euro (novantaotto/24)</b>	m <sup>3</sup>	98,24
Nr. 802 TOS20_02.A 04.003.001	Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di miniescavatore <b>euro (ottantaquattro/63)</b>	m <sup>3</sup>	84,63
Nr. 803 TOS20_02.A 04.003.002	idem c.s. ...l'ausilio di piccole attrezzature <b>euro (cento/15)</b>	m <sup>3</sup>	100,15
Nr. 804 TOS20_02.A 04.012.001	Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano per profondità fino a m 1,00 <b>euro (centoquarantacinque/36)</b>	m <sup>3</sup>	145,36
Nr. 805 TOS20_02.A 04.012.002	idem c.s. ...per profondità da m 1,00 a m 2,00 <b>euro (centonovanta/70)</b>	m <sup>3</sup>	190,70
Nr. 806 TOS20_02.A 07.001.001	Carico, trasporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50 <b>euro (cinquantaotto/11)</b>	m <sup>3</sup>	58,11
Nr. 807 TOS20_02.A 07.001.003	Carico, trasporto e scarico con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50 <b>euro (ventiotto/77)</b>	m <sup>3</sup>	28,77
Nr. 808 TOS20_02.A 07.011.001	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere <b>euro (quarantadue/01)</b>	m <sup>3</sup>	42,01
Nr. 809 TOS20_02.B 04.001.002	Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati classe di resistenza caratteristica C12/15 <b>euro (centocinquantaquattro/82)</b>	m <sup>3</sup>	153,82
Nr. 810 TOS20_02.B 04.001.003	idem c.s. ...resistenza caratteristica C16/20 <b>euro (centosessantasette/70)</b>	m <sup>3</sup>	167,70
Nr. 811 TOS20_02.B 04.002.002	Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee classe di resistenza caratteristica C20/25 <b>euro (duecentotot/94)</b>	m <sup>3</sup>	203,94
Nr. 812 TOS20_02.B 04.002.003	idem c.s. ...resistenza caratteristica C25/30 <b>euro (duecentododici/75)</b>	m <sup>3</sup>	212,75
Nr. 813 TOS20_02.B 04.003.002	Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12 classe di resistenza caratteristica C20/25 <b>euro (duecentotrenta/61)</b>	m <sup>3</sup>	230,61
Nr. 814 TOS20_02.B 04.003.003	idem c.s. ...resistenza caratteristica C25/30 <b>euro (duecentoquaranta/95)</b>	m <sup>3</sup>	240,95
Nr. 815 TOS20_02.B 04.004.002	Conglomerato cementizio per scale classe di resistenza caratteristica C20/25 <b>euro (duecentocinquantaotto/79)</b>	m <sup>3</sup>	258,79
Nr. 816 TOS20_02.B 04.004.003	idem c.s. ...resistenza caratteristica C25/30 <b>euro (duecentosessantanove/13)</b>	m <sup>3</sup>	269,13
Nr. 817 TOS20_02.B 04.005.002	Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12 classe di resistenza caratteristica C20/25 <b>euro (trecentosette/64)</b>	m <sup>3</sup>	307,64

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 818 TOS20_02.B 04.005.003	idem c.s. ...resistenza caratteristica C25/30 <b>euro (trecentoventinove/07)</b>	m <sup>3</sup>	329,07
Nr. 819 TOS20_02.B 08.001.001	Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione). con tavellonato semplice <b>euro (cinquanta/14)</b>	m <sup>2</sup>	50,14
Nr. 820 TOS20_02.B 08.001.002	idem c.s. ...realizzazione). con doppio tavellonato <b>euro (cinquantanove/12)</b>	m <sup>2</sup>	59,12
Nr. 821 TOS20_02.B 08.002.001	Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio. con tavellonato semplice <b>euro (sedici/92)</b>	m <sup>2</sup>	16,92
Nr. 822 TOS20_02.B 08.002.002	idem c.s. ...provvisorio. con doppio tavellonato <b>euro (venticinque/49)</b>	m <sup>2</sup>	25,49
Nr. 823 TOS20_02.B 08.003.001	Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati. con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75 <b>euro (sessanta/83)</b>	m <sup>2</sup>	60,83
Nr. 824 TOS20_02.B 08.003.002	idem c.s. ...da mm 55 <b>euro (cinquantasette/08)</b>	m <sup>2</sup>	57,08
Nr. 825 TOS20_02.B 08.004.001	Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio. con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75 <b>euro (trenta/21)</b>	m <sup>2</sup>	30,21
Nr. 826 TOS20_02.B 08.004.002	idem c.s. ...da mm 43 <b>euro (ventisei/54)</b>	m <sup>2</sup>	26,54
Nr. 827 TOS20_02.B 08.011.001	Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) con tavolato semplice di abete compreso chiodatura (senza soletta in cls) <b>euro (centootto/88)</b>	m <sup>2</sup>	108,88
Nr. 828 TOS20_02.B 08.011.002	idem c.s. ...realizzazione) con tavolato doppio di abete maschiato 3+2 incrociato a 45° (senza soletta in cls) <b>euro (centoquarantaquattro/51)</b>	m <sup>2</sup>	144,51
Nr. 829 TOS20_02.B 08.011.005	idem c.s. ...realizzazione) con scempiato in piastrelle di cotto nuove, murate a malta bastarda e getto di soletta in cls <b>euro (centosette/50)</b>	m <sup>2</sup>	107,50
Nr. 830 TOS20_02.B 08.011.006	idem c.s. ...realizzazione) con scempiato in piastrelle di cotto di recupero (escluso lo smontaggio) murate a malta bastarda e getto della soletta in cls <b>euro (novantatre/98)</b>	m <sup>2</sup>	93,98
Nr. 831 TOS20_02.B 08.011.007	Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) con scempiato in tavole di laterizio murate a malta bastarda e getto della soletta in cls <b>euro (novantaquattro/55)</b>	m <sup>2</sup>	94,55
Nr. 832 TOS20_02.B 08.012.001	Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di incastro nelle murature ma esclusa la loro realizzazione in abete uso Fiume <b>euro (millecentoquaranta/50)</b>	m <sup>3</sup>	1'140,50
Nr. 833 TOS20_02.B 08.013.001	Fornitura e posa in opera di correnti in legno su orditura primaria esistente compreso il fissaggio alle travi e la ripresa nelle sedi di incastro delle murature ma esclusa la loro realizzazione in castagno sez. 8x8 uso Fiume <b>euro (millequattrocentonovantaquattro/96)</b>	m <sup>3</sup>	1'494,96
Nr. 834 TOS20_02.B 08.021.001	Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame fino a dimensioni cm 30x30x15 <b>euro (cinquantatre/23)</b>	cad	53,23
Nr. 835 TOS20_02.B 08.021.002	idem c.s. ...in pietrame per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 <b>euro (ottantauno/01)</b>	cad	81,01
Nr. 836 TOS20_02.B 08.022.001	Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi fino a dimensioni cm 30x30x15 <b>euro (quarantaquattro/25)</b>	cad	44,25
Nr. 837 TOS20_02.B 08.022.002	idem c.s. ...mattoni sodi per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 <b>euro (settantadue/04)</b>	cad	72,04
Nr. 838	Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni fino a dimensioni cm 30x30x15		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS20_02.B 08.023.001	<b>euro (quarantasei/05)</b>	cad	46,05
Nr. 839	idem c.s. ...e mattoni per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25		
TOS20_02.B 08.023.002	<b>euro (settantatre/83)</b>	cad	73,83
Nr. 840	Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi fino a dimensioni cm 30x30x15		
TOS20_02.B 08.024.001	<b>euro (trentatre/48)</b>	cad	33,48
Nr. 841	idem c.s. ...di laterizi per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25		
TOS20_02.B 08.024.002	<b>euro (cinquantacinque/88)</b>	cad	55,88
Nr. 842	Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio fino a dimensioni cm 30x30x15 , escluso il taglio		
TOS20_02.B 08.025.001	dei ferri <b>euro (sessantacinque/43)</b>	cad	65,43
Nr. 843	Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm		
TOS20_02.B 08.025.002	50x50x25; escluso il taglio dei ferri <b>euro (centodieci/55)</b>	cad	102,55
Nr. 844	Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo con una fila di mattoni sodi, posti per piano		
TOS20_02.B 08.031.001	<b>euro (quindici/30)</b>	cad	15,30
Nr. 845	Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo con dormiente in pietra		
TOS20_02.B 08.031.002	<b>euro (diciannove/67)</b>	cad	19,67
Nr. 846	idem c.s. ...al grezzo con profilato in acciaio		
TOS20_02.B 08.031.003	<b>euro (quindici/15)</b>	cad	15,15
Nr. 847	idem c.s. ...al grezzo in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a 10 cm		
TOS20_02.B 08.031.004	<b>euro (diciotto/03)</b>	cad	18,03
Nr. 848	Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo con una fila di mattoni sodi, posti per piano		
TOS20_02.B 08.032.001	<b>euro (ventinove/48)</b>	cad	29,48
Nr. 849	Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo con dormiente in pietra		
TOS20_02.B 08.032.002	<b>euro (quarantadue/21)</b>	cad	42,21
Nr. 850	idem c.s. ...al grezzo con profilato in acciaio		
TOS20_02.B 08.032.003	<b>euro (quarantauno/46)</b>	cad	41,46
Nr. 851	idem c.s. ...al grezzo in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a cm 10		
TOS20_02.B 08.032.004	<b>euro (quaranta/14)</b>	cad	40,14
Nr. 852	Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura portante con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda		
TOS20_02.B 08.041.001	<b>euro (sei/99)</b>	cad	6,99
Nr. 853	Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva		
TOS20_02.B 10.001.001	applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci: per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a mano, per i primi 5 cm di spessore <b>euro (centotrentaquattro/59)</b>	m <sup>2</sup>	134,59
Nr. 854	idem c.s. ...intonaci: per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 5 alla voce 02.B10.001.001		
TOS20_02.B 10.001.002	<b>euro (ventidue/54)</b>	m <sup>2</sup>	22,54
Nr. 855	idem c.s. ...intonaci: per strutture verticali con applicazione della malta a macchina per i primi 3 cm di spessore		
TOS20_02.B 10.001.003	<b>euro (ottantadue/92)</b>	m <sup>2</sup>	82,92
Nr. 856	idem c.s. ...intonaci: per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 3 alla voce 02.B10.001.003		
TOS20_02.B 10.001.004	<b>euro (venti/56)</b>	m <sup>2</sup>	20,56
Nr. 857	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da		
TOS20_02.B 10.003.001	trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a) <b>euro (diciannove/40)</b>	m <sup>2</sup>	19,40
Nr. 858	idem c.s. ...da trattare) pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti		
TOS20_02.B 10.003.002	(b) <b>euro (sei/22)</b>	m <sup>2</sup>	6,22
Nr. 859	idem c.s. ...da trattare) applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a.		
TOS20_02.B	preventivamente deossidati (C)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
10.003.003	<b>euro (uno/79)</b>	m	1,79
Nr. 860 TOS20_02.B 10.003.005	idem c.s. ...da trattare) malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata per uno spessore fino a 25 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d) <b>euro (sessantanove/70)</b>	m <sup>2</sup>	69,70
Nr. 861 TOS20_02.B 10.003.006	idem c.s. ...da trattare) per ogni 5mm in più all'articolo 02.B10.003.005 <b>euro (tredici/94)</b>	m <sup>2</sup>	13,94
Nr. 862 TOS20_02.B 10.003.015	idem c.s. ...da trattare) malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e) <b>euro (ventiuno/05)</b>	m <sup>2</sup>	21,05
Nr. 863 TOS20_02.B 10.003.017	idem c.s. ...da trattare) pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello (f) <b>euro (otto/00)</b>	m <sup>2</sup>	8,00
Nr. 864 TOS20_02.B 10.003.025	idem c.s. ...da trattare) malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-modificata, marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a spatola <b>euro (ventidue/09)</b>	m <sup>2</sup>	22,09
Nr. 865 TOS20_02.B 10.004.001	Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50) su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.) <b>euro (cinquecentocinquantesette/11)</b>	m <sup>3</sup>	557,11
Nr. 866 TOS20_02.B 10.004.002	idem c.s. ...murarie in pietra eseguita con scapoli <b>euro (seicentoundici/83)</b>	m <sup>3</sup>	611,83
Nr. 867 TOS20_02.B 10.005.001	Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni <b>euro (millequattrocentosette/22)</b>	m <sup>3</sup>	1'407,22
Nr. 868 TOS20_02.B 10.006.001	Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci spessore 3 cm <b>euro (cinquantacinque/40)</b>	m <sup>2</sup>	55,40
Nr. 869 TOS20_02.B 10.006.002	idem c.s. ...nuovi intonaci per ogni cm in piu' <b>euro (sei/68)</b>	m <sup>2</sup>	6,68
Nr. 870 TOS20_02.B 10.007.001	Consolidamento di muratura mediante formazione di parete in cls armata con rete in acciaio ad aderenza migliorata, collegata alla muratura preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta cementizia reoplastica, compreso foratura e pulitura dei fori, riporto al vivo e bagnatura della muratura; escluso eventuale demolizione di intonaco, casseforme, riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci con cls C25/30 spessore 8 cm e rete con maglia 10x10 d. 6 mm <b>euro (sessantaotto/25)</b>	m <sup>2</sup>	68,25
Nr. 871 TOS20_02.B 10.010.011	Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza fino a 30 cm <b>euro (trecentonovantasei/93)</b>	m <sup>3</sup>	396,93
Nr. 872 TOS20_02.B 10.010.012	idem c.s. ...per larghezza da 31 cm a 40 cm <b>euro (trecentoventiotto/65)</b>	m <sup>3</sup>	328,65
Nr. 873 TOS20_02.B 10.010.013	idem c.s. ...per larghezza da 41 cm a 50 cm <b>euro (duecentoottantaotto/71)</b>	m <sup>3</sup>	288,71
Nr. 874 TOS20_02.B 10.010.014	idem c.s. ...per larghezza da 51 cm a 60 cm <b>euro (duecentosessantatre/81)</b>	m <sup>3</sup>	263,81
Nr. 875 TOS20_02.B 10.011.001	Consolidamento di fondazioni esistenti con il metodo scuci e cuci eseguito ad una profondita' fino a m 2,00 a tratti non contigui inferiori a m 0,50, compreso la demolizione e la ricostruzione delle strutture esistenti, la creazione del sottostante piano di appoggio in magrone dello spessore di cm 10 e il puntellamento della sovrastante struttura con tavoloni e puntoni a sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00 su ambedue le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro in muratura di mattoni pieni con malta cementizia espansiva premiscelata a giunti sottili. <b>euro (millecinquecentosettantaotto/40)</b>	m <sup>3</sup>	1'578,40
Nr. 876 TOS20_02.B 10.012.001	Rinfinco di fondazione esistente mediante creazione di trave in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettata in opera, opportunamente ammassato alla struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad un interasse di m 2,00 su una sola facciata della parete; escluso lo scavo ed il rinterro in conglomerato cementizio C25/30		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (quattrocentotrenta/76)</b>	m <sup>3</sup>	430,76
Nr. 877 TOS20_02.B 10.013.001	Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione sui due lati, simmetricamente, di travi in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettato in opera, opportunamente collegate fra loro attraverso la struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 su entrambe le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro in conglomerato cementizio C25/30		
	<b>euro (quattrocentosessantaquattro/33)</b>	m <sup>3</sup>	464,33
Nr. 878 TOS20_02.B 10.014.001	Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso ricalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro con malta cementizia		
	<b>euro (settecentotrentadue/30)</b>	m <sup>3</sup>	732,30
Nr. 879 TOS20_02.B 10.014.002	idem c.s. ...con malta cementizia espansiva		
	<b>euro (ottocentotre/41)</b>	m <sup>3</sup>	803,41
Nr. 880 TOS20_02.B 10.014.003	idem c.s. ...con malta reoplastica premiscelata		
	<b>euro (seicentosessantasette/78)</b>	m <sup>3</sup>	667,78
Nr. 881 TOS20_02.B 10.020.001	Rinforzo di strutture in c.a., previo trattamento di ripristino delle sezioni ammalorate da valutarsi a parte, di elementi inflessi mediante applicazione di armature metalliche (placche) esterne incollate direttamente alla struttura, compreso sabbatura a metallo bianco della superficie interessata dal placcaggio, trattamento con adesivo epossidico della faccia della placca e della superficie della struttura, fissaggio delle placche con tasselli, angolari e viti autofilettanti, verniciatura antiruggine: con placche in acciaio fino a sp. 5 mm		
	<b>euro (trecentodiciannove/16)</b>	m <sup>2</sup>	319,16
Nr. 882 TOS20_02.B 10.021.001	Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 6-8 profondita' 30 cm		
	<b>euro (otto/24)</b>	cad	8,24
Nr. 883 TOS20_02.B 10.021.002	idem c.s. ...foro D 10-12 profondita' 30 cm		
	<b>euro (dieci/24)</b>	cad	10,24
Nr. 884 TOS20_02.B 10.021.003	idem c.s. ...foro D 14-16 profondita' 30 cm		
	<b>euro (dodici/57)</b>	cad	12,57
Nr. 885 TOS20_02.B 10.022.001	Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, ricalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti		
	<b>euro (cinque/65)</b>	kg	5,65
Nr. 886 TOS20_02.B 10.022.002	idem c.s. ...di intonaco piedritti in profilati c.s.		
	<b>euro (cinque/86)</b>	kg	5,86
Nr. 887 TOS20_02.B 10.022.003	idem c.s. ...di intonaco fasciatura di maschio murario con funzione di piedritto, con rete elettrosaldata a maglia 15x15 o 20x20, d. 6 mm e fissaggi passanti in tondini d'acciaio d. 10 mm ad aderenza migliorata e successiva stesura di malta cementizia sp. 3 cm; misurata per lo sviluppo sul fronte (spessore) ed entrambi i lati.		
	<b>euro (sessanta/93)</b>	m <sup>2</sup>	60,93
Nr. 888 TOS20_02.B 10.022.004	Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, ricalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco base in profilato o trafilato di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione		
	<b>euro (sette/92)</b>	kg	7,92
Nr. 889 TOS20_02.B 10.022.005	idem c.s. ...base in c.a. fino a dim. 30x30x100 cm, armato con tondini in acciaio d. 10 mm e staffe d. 8 mm ad aderenza migliorata		
	<b>euro (cinquecentocinquantauno/06)</b>	m <sup>3</sup>	551,06
Nr. 890 TOS20_02.B 10.025.001	Rinforzo con tessuto in fibra di vetro (gfrp) steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci tessuto monodirezionale resistenza a trazione 2250 N/mm <sup>2</sup> , peso 430 g/m <sup>2</sup> , sp. 0,17 mm		
	<b>euro (cinquantatre/88)</b>	m <sup>2</sup>	53,88
Nr. 891 TOS20_02.B 10.027.001	Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci tessuto bidirezionale resistenza a trazione 3500 N/mm <sup>2</sup> , peso 160 g/m <sup>2</sup> , sp. 0,045 mm		
	<b>euro (novantacinque/98)</b>	m <sup>2</sup>	95,98
Nr. 892 TOS20_02.B 10.027.002	idem c.s. ...intonaci tessuto monodirezionale resistenza a trazione maggiore a 3500 N/mm <sup>2</sup> , peso 230 g/m <sup>2</sup> , sp. 0,13 mm		
	<b>euro (centodiciannove/23)</b>	m <sup>2</sup>	119,23
Nr. 893	Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS20_02.B 10.030.001	strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci larghezza 50 mm, area sezione trasversale 60 mmq <b>euro (sessantatre/25)</b>	m	63,25
Nr. 894 TOS20_02.B 10.030.002	idem c.s. ...intonaci larghezza 80 mm, area sezione trasversale 96 mmq <b>euro (novantatre/03)</b>	m	93,03
Nr. 895 TOS20_02.B 10.035.001	Consolidamenti e rinforzi di solai mediante piolatura con barre sagomate in fe b 450 c infisse fino a 10 cm su travi lignee per collegamento alla soletta collaborante in c.a. (da valutare a parte), compreso foratura, pulizia accurata del foro, ancoraggio con resina bicomponente epossidica: con barra d. 10 mm, lunghezza fino a 24 cm <b>euro (tre/58)</b>	cad	3,58
Nr. 896 TOS20_02.C 01.031.001	Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 con malta bastarda <b>euro (trentadue/81)</b>	m <sup>2</sup>	32,81
Nr. 897 TOS20_02.C 01.031.002	idem c.s. ...con malta cementizia <b>euro (trentadue/79)</b>	m <sup>2</sup>	32,79
Nr. 898 TOS20_02.C 01.032.001	Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00 con malta bastarda <b>euro (trentauno/46)</b>	m <sup>2</sup>	31,46
Nr. 899 TOS20_02.C 01.032.002	idem c.s. ...con malta cementizia <b>euro (trentauno/60)</b>	m <sup>2</sup>	31,60
Nr. 900 TOS20_02.C 01.034.001	Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rinalzi paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12 <b>euro (centotrentadue/20)</b>	m <sup>2</sup>	132,20
Nr. 901 TOS20_02.C 01.034.002	idem c.s. ...esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in foratelle sp. cm 8 <b>euro (novantaquattro/33)</b>	m <sup>2</sup>	94,33
Nr. 902 TOS20_02.C 03.012.001	Rifacimento di oggetto di gronda con mensole e sottomensole di legno sagomate, seggiola in legno smussata su un lato completa di listello riportato e inchiodata all'estremità, compreso esecuzione e ripresa delle sedi di alloggiamento con correnti in abete 6x6, pannelle di cotto murate a malta bastarda e soletta sp. cm 4 <b>euro (centoventitre/77)</b>	m <sup>2</sup>	123,77
Nr. 903 TOS20_02.C 03.021.001	Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo con embrici e coppi <b>euro (ventinove/60)</b>	m <sup>2</sup>	29,60
Nr. 904 TOS20_02.C 03.021.002	idem c.s. ...colmo con coppi e controcoppi <b>euro (trentasei/34)</b>	m <sup>2</sup>	36,34
Nr. 905 TOS20_02.C 03.021.003	idem c.s. ...colmo con tegole marsigliesi <b>euro (ventisette/92)</b>	m <sup>2</sup>	27,92
Nr. 906 TOS20_02.C 03.050.001	Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di risulta con sostituzione fino al 10% di embrici e coppi <b>euro (dodici/32)</b>	m <sup>2</sup>	12,32
Nr. 907 TOS20_02.C 03.050.002	idem c.s. ...di risulta con sostituzione fino al 20% di embrici e coppi <b>euro (quindici/50)</b>	m <sup>2</sup>	15,50
Nr. 908 TOS20_02.C 03.050.003	idem c.s. ...di risulta con sostituzione fino al 30% di embrici e coppi <b>euro (diciotto/68)</b>	m <sup>2</sup>	18,68
Nr. 909 TOS20_02.C 03.050.011	idem c.s. ...di risulta con sostituzione fino al 10% di marsigliesi <b>euro (undici/33)</b>	m <sup>2</sup>	11,33
Nr. 910 TOS20_02.C 03.050.012	idem c.s. ...di risulta con sostituzione fino al 20% di marsigliesi <b>euro (tredici/53)</b>	m <sup>2</sup>	13,53
Nr. 911 TOS20_02.C 03.050.013	idem c.s. ...di risulta con sostituzione fino al 30% di marsigliesi <b>euro (quindici/73)</b>	m <sup>2</sup>	15,73
Nr. 912 TOS20_02.C 03.050.100	idem c.s. ...di risulta senza sostituzione di tegole <b>euro (cinque/93)</b>	m <sup>2</sup>	5,93
Nr. 913 TOS20_02.D 06.001.001	Risanamento di pareti fortemente umide mediante demolizione dell'intonaco esistente, raschiatura della muratura, esecuzione di nuovo intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con idrorepellente per pareti poste fuori terra <b>euro (quarantasei/35)</b>	m <sup>2</sup>	46,35
Nr. 914	Risanamento di pareti umide esterne poste sotto il piano di campagna mediante raschiatura della parete, esecuzione di intonaco in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS20_02.D 06.002.001	malta di cemento tipo 325, spalmatura di bitume a caldo in due riprese, formazione di cunetta di fondo per raccolta delle acque; escluso scavo, drenaggio e riempimento fino alla profondità di m 2,00 <b>euro (quarantanove/44)</b>	m <sup>2</sup>	49,44
Nr. 915 TOS20_02.D 06.011.001	Deumidificazione di murature dall'umidità ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa per interventi su murature in mattoni pieni <b>euro (nove/89)</b>	cm	9,89
Nr. 916 TOS20_02.D 06.011.002	idem c.s. ...su murature miste (pietra e laterizio) <b>euro (nove/89)</b>	cm	9,89
Nr. 917 TOS20_02.D 06.012.001	Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio per murature di sp. fino a 15 cm <b>euro (nove/52)</b>	m	9,52
Nr. 918 TOS20_02.D 06.012.002	idem c.s. ...di sp. oltre 15 cm e fino a 24 cm <b>euro (sedici/08)</b>	m	16,08
Nr. 919 TOS20_02.D 06.021.001	Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura per spessore 3 cm <b>euro (sessanta/68)</b>	m <sup>2</sup>	60,68
Nr. 920 TOS20_02.D 06.021.002	idem c.s. ...spessore 3 cm applicato con intonacatrice <b>euro (quarantanove/36)</b>	m <sup>2</sup>	49,36
Nr. 921 TOS20_02.E 06.001.001	Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco per sezione in aggetto fino a 60 cmq <b>euro (centotrentaotto/43)</b>	m <sup>2</sup>	138,43
Nr. 922 TOS20_02.E 06.001.002	idem c.s. ...in aggetto da 61 a 100 cmq <b>euro (centootantaquattro/12)</b>	m <sup>2</sup>	184,12
Nr. 923 TOS20_02.E 06.001.003	idem c.s. ...in aggetto da 101 a 150 cmq <b>euro (duecentosettantatre/68)</b>	m <sup>2</sup>	273,68
Nr. 924 TOS20_02.E 06.001.004	idem c.s. ...in aggetto da 151 a 200 cmq <b>euro (trecentocinquantaquattro/78)</b>	m <sup>2</sup>	354,78
Nr. 925 TOS20_02.E 06.002.001	Rifacimento e/o ripresa di fasce marcapiano esistenti a sezione rettangolare eseguito con malta di calce idraulica per spessore in aggetto fino a 3 cm <b>euro (ottantasei/50)</b>	m <sup>2</sup>	86,50
Nr. 926 TOS20_02.E 06.005.001	Stuccatura di vecchie facciate o paramenti in pietra eseguita con malta cementizia successivamente lisciata a ferro, previa la raschiatura e lavatura delle connettiture per l'eliminazione di eventuali residui di polvere, malta o qualsiasi altro materiale instabile per una superficie minima contigua di mq 2,00 <b>euro (quarantasette/00)</b>	m <sup>2</sup>	47,00
Nr. 927 TOS20_02.E 06.006.001	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne <b>euro (trentauno/00)</b>	m <sup>2</sup>	31,00
Nr. 928 TOS20_02.E 06.006.002	idem c.s. ...di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne <b>euro (trentadue/32)</b>	m <sup>2</sup>	32,32
Nr. 929 TOS20_02.E 06.006.003	idem c.s. ...di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne <b>euro (trentauno/10)</b>	m <sup>2</sup>	31,10
Nr. 930 TOS20_02.E 06.006.004	idem c.s. ...di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne <b>euro (trentadue/41)</b>	m <sup>2</sup>	32,41
Nr. 931 TOS20_02.F 04.004.001	Sabbatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera <b>euro (sedici/08)</b>	m <sup>2</sup>	16,08
Nr. 932 TOS20_02.F 04.004.002	idem c.s. ...asportazione di verniciature o encausti <b>euro (venti/77)</b>	m <sup>2</sup>	20,77
Nr. 933	idem c.s. ...asportazione di ruggine da opere in ferro		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS20_02.F 04.004.003	<b>euro (diciotto/94)</b>	m <sup>2</sup>	18,94
Nr. 934 TOS20_17.N 05.002.012	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.	ml	7,13
Nr. 935 TOS20_17.N 05.002.013	<b>euro (sette/13)</b> Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese .	ml	9,66
Nr. 936 TOS20_17.N 05.002.014	<b>euro (nove/66)</b> Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.	cad	16,10
Nr. 937 TOS20_17.N 05.002.015	<b>euro (tre/06)</b> Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.	ml	3,06
Nr. 938 TOS20_17.N 05.002.016	<b>euro (quattro/15)</b> Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche.	ml	4,15
Nr. 939 TOS20_17.N 05.002.017	<b>euro (sei/90)</b> Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.	cad	6,90
Nr. 940 TOS20_17.N 05.002.018	<b>euro (zero/71)</b> Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica	ml	0,71
Nr. 941 TOS20_17.N 05.002.019	<b>euro (uno/38)</b> Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica	ml	1,38
Nr. 942 TOS20_17.N 05.002.020	<b>euro (uno/38)</b> Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo	cad	1,38
Nr. 943 TOS20_17.N 05.003.030	<b>euro (otto/21)</b> Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.	m <sup>2</sup>	8,21
Nr. 944 TOS20_17.N 05.003.031	<b>euro (tre/52)</b> Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.	m <sup>2</sup>	3,52
Nr. 945 TOS20_17.N 05.003.032	<b>euro (uno/27)</b> Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.	m <sup>2</sup>	1,27
Nr. 946 TOS20_17.N 05.003.033	<b>euro (nove/26)</b> Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.	m <sup>2</sup>	9,26
Nr. 947 TOS20_17.N 05.003.034	<b>euro (tre/97)</b> Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.	m <sup>2</sup>	3,97
Nr. 948 TOS20_17.N 05.003.035	<b>euro (uno/38)</b> Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.	m <sup>2</sup>	1,38
Nr. 949 TOS20_17.N 05.003.036	<b>euro (otto/86)</b> Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.	m <sup>2</sup>	8,86
Nr. 950 TOS20_17.N 05.003.037	<b>euro (tre/80)</b> Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica.	m <sup>2</sup>	3,80
Nr. 951 TOS20_17.N 05.003.038	<b>euro (uno/38)</b> Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.	m <sup>2</sup>	1,38

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 952 TOS20_17.N 05.003.039	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (diciassette/71)</b>	m	17,71
Nr. 953 TOS20_17.N 05.003.040	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza. <b>euro (sette/59)</b>	m	7,59
Nr. 954 TOS20_17.N 05.003.041	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. <b>euro (due/07)</b>	m	2,07
Nr. 955 TOS20_17.N 05.003.042	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (undici/27)</b>	m <sup>2</sup>	11,27
Nr. 956 TOS20_17.N 05.003.043	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. <b>euro (quattro/83)</b>	m <sup>2</sup>	4,83
Nr. 957 TOS20_17.N 05.003.044	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. <b>euro (uno/27)</b>	m <sup>2</sup>	1,27
Nr. 958 TOS20_17.N 05.003.045	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (tredici/28)</b>	m <sup>2</sup>	13,28
Nr. 959 TOS20_17.N 05.003.046	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. <b>euro (cinque/69)</b>	m <sup>2</sup>	5,69
Nr. 960 TOS20_17.N 05.003.047	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. <b>euro (uno/27)</b>	m <sup>2</sup>	1,27
Nr. 961 TOS20_17.N 05.003.048	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (otto/21)</b>	m <sup>2</sup>	8,21
Nr. 962 TOS20_17.N 05.003.049	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. <b>euro (tre/52)</b>	m <sup>2</sup>	3,52
Nr. 963 TOS20_17.N 05.003.050	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. <b>euro (uno/27)</b>	m <sup>2</sup>	1,27
Nr. 964 TOS20_17.N 05.003.051	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (dodici/08)</b>	m <sup>2</sup>	12,08
Nr. 965 TOS20_17.N 05.003.052	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. <b>euro (cinque/18)</b>	m <sup>2</sup>	5,18
Nr. 966 TOS20_17.N 05.003.053	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. <b>euro (uno/38)</b>	m <sup>2</sup>	1,38
Nr. 967 TOS20_17.N 05.003.054	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (diciannove/48)</b>	m	19,48
Nr. 968	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS20_17.N 05.003.055	calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri. <b>euro (otto/35)</b>	m	8,35
Nr. 969 TOS20_17.N 05.003.056	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. <b>euro (due/45)</b>	m	2,45
Nr. 970 TOS20_17.N 05.003.057	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (ventiuno/25)</b>	m	21,25
Nr. 971 TOS20_17.N 05.003.058	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri. <b>euro (nove/11)</b>	m	9,11
Nr. 972 TOS20_17.N 05.003.059	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. <b>euro (due/42)</b>	m	2,42
Nr. 973 TOS20_17.N 05.003.060	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (quattordici/49)</b>	m <sup>2</sup>	14,49
Nr. 974 TOS20_17.N 05.003.061	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna. <b>euro (sei/21)</b>	m <sup>2</sup>	6,21
Nr. 975 TOS20_17.N 05.003.062	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. <b>euro (uno/27)</b>	m <sup>2</sup>	1,27
Nr. 976 TOS20_17.N 05.003.063	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (nove/66)</b>	m <sup>2</sup>	9,66
Nr. 977 TOS20_17.N 05.003.064	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna. <b>euro (quattro/14)</b>	m <sup>2</sup>	4,14
Nr. 978 TOS20_17.N 05.003.065	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. <b>euro (uno/38)</b>	m <sup>2</sup>	1,38
Nr. 979 TOS20_17.N 05.003.066	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (diciannove/32)</b>	m <sup>2</sup>	19,32

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 980 TOS20_17.N 05.003.067	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna. <b>euro (otto/28)</b>	m <sup>2</sup>	8,28
Nr. 981 TOS20_17.N 05.003.068	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. <b>euro (due/01)</b>	m <sup>2</sup>	2,01
Nr. 982 TOS20_17.N 05.003.069	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (quattordici/49)</b>	m <sup>2</sup>	14,49
Nr. 983 TOS20_17.N 05.003.070	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna. <b>euro (sei/21)</b>	m <sup>2</sup>	6,21
Nr. 984 TOS20_17.N 05.003.071	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. <b>euro (due/01)</b>	m <sup>2</sup>	2,01
Nr. 985 TOS20_17.N 05.003.072	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (quaranta/08)</b>	cad	40,08
Nr. 986 TOS20_17.N 05.003.073	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno <b>euro (diciassette/20)</b>	cad	17,20
Nr. 987 TOS20_17.N 05.003.074	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. <b>euro (quattro/76)</b>	cad	4,76
Nr. 988 TOS20_17.N 05.003.075	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (quaranta/08)</b>	cad	40,08
Nr. 989 TOS20_17.N 05.003.076	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio. <b>euro (diciassette/20)</b>	cad	17,20
Nr. 990 TOS20_17.N 05.003.077	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. <b>euro (quattro/76)</b>	cad	4,76
Nr. 991 TOS20_17.N 05.003.078	Ponteggi e castelli di tiro. Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche, per la durata fino a 30 giorni (o frazione fino ai 30 giorni), escluso montaggio/smontaggio e trasporto. <b>euro (uno/79)</b>	m <sup>2</sup>	1,79
Nr. 992 TOS20_17.N 05.003.079	idem c.s. ...le norme antifortunistiche per la durata fino a 60 giorni (o frazione da 31 fino a 60 giorni), escluso montaggio/smontaggio e trasporto. <b>euro (uno/56)</b>	m <sup>2</sup>	1,56
Nr. 993 TOS20_17.N 05.004.001	Trabattelli Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni. <b>euro (otto/05)</b>	giornaliero	8,05
Nr. 994 TOS20_17.N 05.007.050	Delimitazione e protezione aree a rischio Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 35 %. <b>euro (uno/15)</b>	m <sup>2</sup>	1,15
Nr. 995 TOS20_17.N 05.007.051	idem c.s. ...protezione, schermatura 90 %. <b>euro (uno/73)</b>	m <sup>2</sup>	1,73
Nr. 996 TOS20_17.N 05.007.060	Delimitazione e protezione aree a rischio Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (trentadue/20)</b>	m <sup>2</sup>	32,20
Nr. 997 TOS20_17.N	Delimitazione e protezione aree a rischio Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05.007.061	compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde. <b>euro (undici/93)</b>	m <sup>2</sup>	11,93
Nr. 998 TOS20_17.N 05.007.062	Delimitazione e protezione aree a rischio Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. <b>euro (quattro/60)</b>	m <sup>2</sup>	4,60
Nr. 999 TOS20_17.N 05.007.064	Delimitazione e protezione aree a rischio Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (quaranta/25)</b>	m <sup>2</sup>	40,25
Nr. 1000 TOS20_17.N 05.007.065	Delimitazione e protezione aree a rischio Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde. <b>euro (quindici/70)</b>	m <sup>2</sup>	15,70
Nr. 1001 TOS20_17.N 05.007.066	Delimitazione e protezione aree a rischio Noleggio oltre il primo mese di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. <b>euro (cinque/08)</b>	m <sup>2</sup>	5,08
Nr. 1002 TOS20_17.N 05.007.067	Delimitazione e protezione aree a rischio Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (trentadue/03)</b>	m <sup>2</sup>	32,03
Nr. 1003 TOS20_17.N 05.007.068	Delimitazione e protezione aree a rischio Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde. <b>euro (otto/17)</b>	m <sup>2</sup>	8,17
Nr. 1004 TOS20_17.N 05.007.069	Delimitazione e protezione aree a rischio Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. <b>euro (sette/94)</b>	m <sup>2</sup>	7,94
Nr. 1005 TOS20_17.N 05.007.070	Delimitazione e protezione aree a rischio Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (trentaquattro/55)</b>	m <sup>2</sup>	34,55
Nr. 1006 TOS20_17.N 05.007.071	Delimitazione e protezione aree a rischio Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde. <b>euro (nove/42)</b>	m <sup>2</sup>	9,42
Nr. 1007 TOS20_17.N 05.007.072	Delimitazione e protezione aree a rischio Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. <b>euro (quattro/76)</b>	m <sup>2</sup>	4,76
Nr. 1008 TOS20_17.N 05.008.003	Armature pareti di scavo Modulo per blindaggio scavo metri 3,00x2,40 <b>euro (trecentoventidue/00)</b>	mensile	322,00
Nr. 1009 TOS20_17.N 05.008.004	idem c.s. ...per blindaggio scavi metri 3,00x4,00 <b>euro (cinquecentocinquante/00)</b>	mensile	552,00
Nr. 1010 TOS20_17.N 05.008.005	Armature pareti di scavo Puntelli metallici a croce h max m 4,00 <b>euro (uno/50)</b>	cad	1,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1011 TOS20_17.N 05.008.006	Armature pareti di scavo Puntelli in legname d'abete <b>euro (ventuno/85)</b>	m <sup>3</sup>	21,85
Nr. 1012 TOS20_17.N 05.008.007	Armature pareti di scavo Pannelli per casseforme metallici <b>euro (quattordici/72)</b>	m <sup>2</sup>	14,72
Nr. 1013 TOS20_17.N 05.008.008	idem c.s. ...per casseforme in legno composito <b>euro (zero/23)</b>	m <sup>2</sup>	0,23
Nr. 1014 TOS20_17.N 05.009.001	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (undici/27)</b>	m <sup>2</sup>	11,27
Nr. 1015 TOS20_17.N 05.009.002	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. <b>euro (quattro/83)</b>	m <sup>2</sup>	4,83
Nr. 1016 TOS20_17.N 05.009.003	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (diciassette/71)</b>	m <sup>2</sup>	17,71
Nr. 1017 TOS20_17.N 05.009.004	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. <b>euro (sette/59)</b>	m <sup>2</sup>	7,59
Nr. 1018 TOS20_17.N 05.009.005	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5cm a tutti i ripiani, di altezza fino a 20m e da 20 a 40m, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. <b>euro (uno/39)</b>	m <sup>2</sup>	1,39
Nr. 1019 TOS20_17.N 05.009.006	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (undici/27)</b>	m <sup>2</sup>	11,27
Nr. 1020 TOS20_17.N 05.009.007	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. <b>euro (quattro/83)</b>	m <sup>2</sup>	4,83
Nr. 1021 TOS20_17.N 05.009.008	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (sedici/10)</b>	m <sup>2</sup>	16,10
Nr. 1022 TOS20_17.N 05.009.009	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. <b>euro (sette/59)</b>	m <sup>2</sup>	7,59
Nr. 1023 TOS20_17.N 05.009.010	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20m e da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. <b>euro (uno/38)</b>	m <sup>2</sup>	1,38
Nr. 1024 TOS20_17.N 05.009.011	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 2 a 6 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici, incluso nolo per il primo mese <b>euro (tredici/23)</b>	m <sup>2</sup>	13,23
Nr. 1025 TOS20_17.N 05.009.012	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 2 a 6 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici. <b>euro (quattro/60)</b>	m <sup>2</sup>	4,60
Nr. 1026 TOS20_17.N 05.009.013	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 6 a 20 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (diciotto/40)</b>	m <sup>2</sup>	18,40
Nr. 1027	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
TOS20_17.N 05.009.014	da 6 a 20 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici. <b>euro (otto/05)</b>	m <sup>2</sup>	8,05
Nr. 1028 TOS20_17.N 05.009.015	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 20 a 40 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (ventitre/00)</b>	m <sup>2</sup>	23,00
Nr. 1029 TOS20_17.N 05.009.016	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 20 a 40 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici. <b>euro (dieci/35)</b>	m <sup>2</sup>	10,35
Nr. 1030 TOS20_17.N 05.009.017	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 2 a 6 m, da 6 a 20m e da 20 a 40 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. <b>euro (uno/73)</b>	m <sup>2</sup>	1,73
Nr. 1031 TOS20_17.N 05.009.018	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (quattordici/49)</b>	m <sup>2</sup>	14,49
Nr. 1032 TOS20_17.N 05.009.019	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m. <b>euro (quattro/60)</b>	m <sup>2</sup>	4,60
Nr. 1033 TOS20_17.N 05.009.020	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (sedici/10)</b>	m <sup>2</sup>	16,10
Nr. 1034 TOS20_17.N 05.009.021	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza. <b>euro (sei/90)</b>	m <sup>2</sup>	6,90
Nr. 1035 TOS20_17.N 05.009.022	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (diciannove/32)</b>	m <sup>2</sup>	19,32
Nr. 1036 TOS20_17.N 05.009.023	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza. <b>euro (otto/28)</b>	m <sup>2</sup>	8,28
Nr. 1037 TOS20_17.N 05.009.024	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, con sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m, tra 2,5m e 3,5m, da 3,5m e 10m, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. <b>euro (due/30)</b>	m <sup>2</sup>	2,30
Nr. 1038 TOS20_17.N 05.009.025	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (sei/33)</b>	m <sup>3</sup>	6,33
Nr. 1039 TOS20_17.N	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
05.009.026	sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza. <b>euro (due/88)</b>	m³	2,88
Nr. 1040 TOS20_17.N 05.009.027	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrapposti almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza, calcolato al mc per ogni mese di utilizzo. <b>euro (uno/04)</b>	m³	1,04
Nr. 1041 TOS20_17.N 05.009.028	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie ed incluso nolo per il primo mese. <b>euro (cinque/64)</b>	cad	5,64
Nr. 1042 TOS20_17.N 05.009.029	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie. <b>euro (due/42)</b>	cad	2,42
Nr. 1043 TOS20_17.N 05.009.030	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. <b>euro (zero/46)</b>	cad	0,46
Nr. 1044 TOS20_17.N 05.009.031	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio scalino di larghezza 80 cm con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie ed incluso nolo per il primo mese. <b>euro (quarantasei/00)</b>	cad	46,00
Nr. 1045 TOS20_17.N 05.009.032	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio scalino di larghezza 80 cm con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie. <b>euro (ventitre/00)</b>	cad	23,00
Nr. 1046 TOS20_17.N 05.009.033	Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scalino di larghezza 80 cm con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. <b>euro (cinque/64)</b>	cad	5,64
Nr. 1047 TOS20_17.N 06.004.001	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. Ad uso servizi igienico-sanitari dotato di wc alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 - nolo mensile <b>euro (trecentotrentatre/50)</b>	cad	333,50
Nr. 1048 TOS20_17.N 06.004.002	idem c.s. ...e smontaggio. Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile <b>euro (quattrocentotrentasette/00)</b>	cad	437,00
Nr. 1049 TOS20_17.N 06.004.003	idem c.s. ...e smontaggio. Ad uso mensa dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile <b>euro (seicentotrentadue/50)</b>	cad	632,50
Nr. 1050 TOS20_17.N 06.004.004	idem c.s. ...e smontaggio. Ad uso camera per pronto soccorso dotato di scrivania, due sedie, sgabello, attaccapanni, lettino, due barelle, lavabo, boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile <b>euro (quattrocentoottantatre/00)</b>	cad	483,00
Nr. 1051 TOS20_17.N 06.004.005	idem c.s. ...e smontaggio. Ad uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere dotato di scrivania, 6 sedie, mobile ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile <b>euro (trecentonovantauno/00)</b>	cad	391,00
Nr. 1052 TOS20_17.N 06.004.010	idem c.s. ...e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile <b>euro (duecentosette/00)</b>	cad	207,00
Nr. 1053 TOS20_17.N 06.004.011	idem c.s. ...e smontaggio. adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile <b>euro (duecentosette/00)</b>	cad	207,00
Nr. 1054 TOS20_17.N	idem c.s. ...e smontaggio. adibito a mensa di dimensioni cm 240x450x240,- noleggio mensile <b>euro (duecentosette/00)</b>	cad	207,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
06.004.012 Nr. 1055 TOS20_17.N	idem c.s. ...e smontaggio. adibito a servizi igienici di dimensioni cm 240x450x240, - noleggio mensile <b>euro (duecentosette/00)</b>	cad	207,00
06.004.013 Nr. 1056 TOS20_17.N	idem c.s. ...e smontaggio. adibito ad infermeria di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile <b>euro (duecentosette/00)</b>	cad	207,00
06.004.014 Nr. 1057 TOS20_17.N	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile <b>euro (cinquantacinque/20)</b>	cad	55,20
06.005.001 Nr. 1058 TOS20_17.N 07.002.008	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno <b>euro (ventisei/45)</b>	cad	26,45
Nr. 1059 TOS20_17.N 07.002.015	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese. <b>euro (ventiotto/75)</b>	cad	28,75
Nr. 1060 TOS20_17.P 03.001.010	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Elmetto in polietilene alta densità, visiera, scanalature laterali per attacco di cuffie e visiere, senza fori di ventilazione, con bardatura interna e fascia antisudore conforme UNI EN 397:2013. <b>euro (sei/73)</b>	cad	6,73
Nr. 1061 TOS20_17.P 03.001.011	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Cinturino sottonto in pelle a 2 cardini con cinghie metalliche e lunghezza regolabile <b>euro (sette/47)</b>	cad	7,47
Nr. 1062 TOS20_17.P 03.001.012	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Elmetto in polietilene compreso di bardatura interna in tessuto conforme UNI EN 397:2013. <b>euro (due/88)</b>	cad	2,88
Nr. 1063 TOS20_17.P 03.001.013	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Cinturino sottogola in poliestere a 2 cardini con ganci in plastica e mentoniera, lunghezza regolabile <b>euro (uno/19)</b>	cad	1,19
Nr. 1064 TOS20_17.P 03.001.014	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Elmetto da ponteggiatori in polietilene ad alta densità con regolazione a cremagliera conforme UNI EN 397:2013. <b>euro (dieci/18)</b>	cad	10,18
Nr. 1065 TOS20_17.P 03.001.015	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Cinturino sottogola a quattro cardini con ganci in plastica, lunghezza regolabile <b>euro (sei/08)</b>	cad	6,08
Nr. 1066 TOS20_17.P 03.001.016	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Elmetto protettivo in policarbonato autoestinguente con bardatura interna regolabile in tessuto, fori di aereazione otturabili, resistente al calore peso 350 g. conforme UNI EN 397:2013 <b>euro (otto/53)</b>	cad	8,53
Nr. 1067 TOS20_17.P 03.001.017	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Guanto in crosta palmo rinforzato, manichetta di sicurezza, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo, II categoria UNI EN 388:2017. <b>euro (tre/32)</b>	paio	3,32
Nr. 1068 TOS20_17.P 03.001.018	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Guanto in nitrile con supporto interno in cotone e dorso areato, conforme UNI EN 388:2017 (protezione rischio meccanico e dielettrici), lunghezza 27 cm. <b>euro (due/17)</b>	paio	2,17
Nr. 1069 TOS20_17.P 03.001.019	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Guanto anticalore in fibra aramidica, conforme UNI EN 388:2017 - UNI EN 407:2004, lunghezza 28 cm. <b>euro (quarantatre/88)</b>	paio	43,88
Nr. 1070 TOS20_17.P 03.001.020	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Visiera di protezione per elmetto costituita da semicalotta in polipropilene, bardatura imbottita regolabile, con schermo in policarbonato incolore, resistenza al calore 70° c, peso g. 80, conforme UNI EN 166:2004 B-3-9 e omologata CE, ISO 9002 <b>euro (tredici/28)</b>	cad	13,28
Nr. 1071 TOS20_17.P 03.001.021	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Occhiali per saldatori, montatura in alluminio, bordi in materiale plastico, elastico regolabile, lenti mm. 50, incolore bombate, carborock conforme UNI EN 175:1999. <b>euro (ventitre/49)</b>	cad	23,49
Nr. 1072 TOS20_17.P 03.001.022	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Maschera in materiale termoplastico con fibra di vetro per saldature ad arco elettrico costituita da: telaio ribaltabile, un caschetto di sostegno, una lastrina plexinat, un vetrino inattinico, conforme UNI EN 175:1999		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (diciassette/70)</b>	cad	17,70
Nr. 1073 TOS20_17.P 03.001.023	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Respiratore per protezione vie respiratorie da particelle solide, conforme UNI EN 149:2009, classe FFP1 <b>euro (uno/40)</b>	cad	1,40
Nr. 1074 TOS20_17.P 03.001.024	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Manicotti per saldatore in pelle e crosta misura 60cm, conforme alla norma UNI EN 11611:2015 <b>euro (ventitre/49)</b>	paio	23,49
Nr. 1075 TOS20_17.P 03.001.027	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Protettore semiauricolare dell'udito ad archetto con tamponcini in poliuretano espanso, peso 8 g, conforme alla norma UNI EN 352-2:2004, SNR 23 dB. <b>euro (quattro/12)</b>	cad	4,12
Nr. 1076 TOS20_17.P 03.001.028	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Cuffia antirumore con archetto flessibile e ampia apertura delle coppe auricolari, interamente dielettrica, peso g 194, conforme alla norma UNI EN 352-1:2004, SNR 25 dB (per breve esposizione a livelli medio-bassi di rumore) <b>euro (ventidue/87)</b>	cad	22,87
Nr. 1077 TOS20_17.P 03.001.029	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Occhiali per la protezione meccanica e da impatto, di linea avvolgente, con ripari laterali e lenti incolori - conforme EN 166:2004 <b>euro (due/58)</b>	cad	2,58
Nr. 1078 TOS20_17.P 03.001.030	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Occhiali a mascherina in PVC, con elastico di tenuta e lente in policarbonato antiappannamento neutra, per la protezione meccanica, chimica e da polveri - conformi EN 166:2004 <b>euro (uno/68)</b>	cad	1,68
Nr. 1079 TOS20_17.P 03.001.032	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Cuffia antirumore ad alto potere isolante conforme alla norma UNI EN 352-1:2004, SNR 31dB <b>euro (venti/40)</b>	cad	20,40
Nr. 1080 TOS20_17.P 03.001.033	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Inserti auricolari monouso con cordicella costituiti da materiale morbido in schiuma poliuretanicca ipoallergica, confezionati a norma UNI EN 352-2:2004, SNR 31 dB <b>euro (tre/30)</b>	cad	3,30
Nr. 1081 TOS20_17.P 03.001.034	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Respiratore per protezione vie respiratorie da polveri, gas e vapori, conforme UNI EN 149:2009, classe FFP2 <b>euro (due/99)</b>	cad	2,99
Nr. 1082 TOS20_17.P 03.001.035	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Guanti da lavoro in lattice pesante per la manipolazione di sostanze chimiche dotati di marchio conformità CE classe III, conforme UNI EN 374-1:2017. <b>euro (zero/07)</b>	cad	0,07
Nr. 1083 TOS20_17.P 03.001.036	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Guanti in crosta per lavori di saldatura e smerigliatura, conforme UNI EN 407:2004. <b>euro (tre/56)</b>	cad	3,56
Nr. 1084 TOS20_17.P 03.002.024	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Grembiule in pelle e crosta con lacci per chiusura per lavori di saldatura e smerigliatura, dimensioni cm 60x90, conforme alla norma UNI EN ISO 11611:2015 <b>euro (venti/17)</b>	cad	20,17
Nr. 1085 TOS20_17.P 03.002.025	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Scarpa da lavoro bassa con dispositivi di sfilamento rapido dotata di puntale in acciaio e lamina antiforo, allacciatura con ganci e occhielli trattati anticorrosione, sottopiede antistatico, suola in poliuretano bidensità, antistatico, antioili, antiscivolo conforme norma UNI EN ISO 20345:2012 <b>euro (venticinque/36)</b>	cad	25,36
Nr. 1086 TOS20_17.P 03.002.026	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Soprascarpe dielettriche realizzate in un unico pezzo, suola antisdrucchiole e resistenti all'usura, collaudate e certificate a 16000 volt <b>euro (zero/58)</b>	cad	0,58
Nr. 1087 TOS20_17.P 03.002.029	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Imbracatura con cosciali regolabili, attacco dorsale in acciaio zincato, sagole in poliestere UNI EN 361:2003 <b>euro (ventisette/93)</b>	cad	27,93
Nr. 1088 TOS20_17.P 03.002.030	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Cintura in vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni laterali per l'ancoraggio e fune in nylon di diametro 12mm regolabile fino a 2 metri		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<b>euro (ventidue/03)</b>	cad	22,03
Nr. 1089 TOS20_17.P 03.002.031	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Sistema anticaduta mobile a scorrimento su cavo verticale conforme alla norma UNI EN 353-2:2003, in acciaio zincato elettroliticamente, fornito con cavo lungo 10 m		
	<b>euro (sessantaotto/43)</b>	cad	68,43
Nr. 1090 TOS20_17.P 03.002.034	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Stivali di sicurezza antistatici, impermeabili e antiscivolo, con puntale in acciaio e lamina antiforo, conformi UNI EN ISO 20345:2012 categoria di protezione S5		
	<b>euro (quindici/85)</b>	cad	15,85
Nr. 1091 TOS20_17.P 03.002.035	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Giubbino di sicurezza a norma UNI EN ISO 20471:2017		
	<b>euro (ventisette/99)</b>	cad	27,99
Nr. 1092 TOS20_17.P 03.002.036	idem c.s. ...visibilità - Pantaloni di sicurezza a norma UNI EN ISO 20471:2017		
	<b>euro (ventiquattro/67)</b>	cad	24,67
Nr. 1093 TOS20_17.P 03.002.037	idem c.s. ...visibilità - Parka impermeabile idrorepellente a norma UNI EN ISO 20471:2017		
	<b>euro (quarantasei/00)</b>	cad	46,00
Nr. 1094 TOS20_17.P 03.002.040	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Cordino anticaduta con assorbitore e connettore conforme UNI EN 354:2010, UNI EN 355:2003, UNI EN 362:2005.		
	<b>euro (trentaquattro/50)</b>	cad	34,50
Nr. 1095 TOS20_17.P 03.002.041	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Cordino di posizionamento con biforcazione a Y lungh. 1,8 m con connettori conforme UNI EN 354:2010, UNI EN 362:2005.		
	<b>euro (sessantauno/24)</b>	cad	61,24
Nr. 1096 TOS20_17.P 03.002.042	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Dispositivo anticaduta retrattile con cavo in acciaio con sistema di bloccaggio conforme UNI EN 360:2003.		
	<b>euro (duecentocinquantaotto/58)</b>	cad	258,58
Nr. 1097 TOS20_17.P 05.001.001	Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 120		
	<b>euro (zero/88)</b>	m	0,88
Nr. 1098 TOS20_17.P 05.001.002	idem c.s. ...altezza cm 150		
	<b>euro (uno/10)</b>	m	1,10
Nr. 1099 TOS20_17.P 05.001.003	idem c.s. ...altezza cm 180		
	<b>euro (uno/32)</b>	m	1,32
Nr. 1100 TOS20_17.P 05.001.004	Recinzioni e accessi di cantiere Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x H110		
	<b>euro (trentasei/23)</b>	cad	36,23
Nr. 1101 TOS20_17.P 05.001.006	Recinzioni e accessi di cantiere Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui, H.50 cm		
	<b>euro (quarantaquattro/28)</b>	ml	44,28
Nr. 1102 TOS20_17.P 05.001.007	idem c.s. ...filari continui, h.80 cm		
	<b>euro (quarantauno/75)</b>	ml	41,75
Nr. 1103 TOS20_17.P 05.001.008	Recinzioni e accessi di cantiere Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 80		
	<b>euro (settantadue/11)</b>	ml	72,11
Nr. 1104 TOS20_17.P 05.001.009	idem c.s. ...a profilo asimmetrico con base di cm 60 e altezza cm 80		
	<b>euro (settantadue/11)</b>	ml	72,11
Nr. 1105 TOS20_17.P 05.001.010	idem c.s. ...a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 100		
	<b>euro (settantadue/11)</b>	ml	72,11
Nr. 1106 TOS20_17.P 05.001.011	idem c.s. ...a profilo asimmetrico con base di cm 45-48 e altezza cm 100		
	<b>euro (settantadue/11)</b>	ml	72,11
Nr. 1107 TOS20_17.P 06.006.001	Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm, con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,00		
	<b>euro (sette/57)</b>	cad	7,57
Nr. 1108 TOS20_17.P 06.006.002	Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,50		
	<b>euro (nove/66)</b>	cad	9,66

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1109 TOS20_17.P 06.006.003	idem c.s. ...lunghezza m. 2,00 <b>euro (quattordici/49)</b>	cad	14,49
Nr. 1110 TOS20_17.P 06.006.004	idem c.s. ...lunghezza m. 2,50 <b>euro (trenta/59)</b>	cad	30,59
Nr. 1111 TOS20_17.P 06.006.005	idem c.s. ...lunghezza m. 3,00 <b>euro (quarantatre/47)</b>	cad	43,47
Nr. 1112 TOS20_17.P 07.002.001	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006 <b>euro (sette/19)</b>	cad	7,19
Nr. 1113 TOS20_17.P 07.002.002	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,50 W <b>euro (tredici/69)</b>	cad	13,69
Nr. 1114 TOS20_17.P 07.002.003	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Faro alogeno portatile a pile, costituito da materiale molto resistente agli urti e all'acqua <b>euro (quarantasette/73)</b>	cad	47,73
Nr. 1115 TOS20_17.P 07.002.004	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Torcia antideflagrante a pile costituita da materiale antiurto <b>euro (quaranta/25)</b>	cad	40,25
Nr. 1116 TOS20_17.P 07.002.005	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Faro portatile a pile costituito da materiale resistente agli urti con autonomia 2 h <b>euro (centocinquantaquattro/22)</b>	cad	154,22
Nr. 1117 TOS20_17.P 07.002.007	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletica con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2. <b>euro (ventiuno/99)</b>	cad	21,99
Nr. 1118 TOS20_17.P 07.002.009	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40 <b>euro (quattro/31)</b>	cad	4,31
Nr. 1119 TOS20_17.P 07.002.010	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri <b>euro (uno/59)</b>	cad	1,59
Nr. 1120 TOS20_17.P 07.002.011	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello solo simbolo, da parete, in alluminio, di forma quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri <b>euro (tre/59)</b>	cad	3,59
Nr. 1121 TOS20_17.P 07.002.012	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm 120x80 <b>euro (uno/45)</b>	cad	1,45
Nr. 1122 TOS20_17.P 07.002.013	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri <b>euro (sette/09)</b>	cad	7,09
Nr. 1123 TOS20_17.P 07.003.001	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 <b>euro (settantaquattro/75)</b>	cad	74,75
Nr. 1124 TOS20_17.P 07.003.002	Attrezzature di primo soccorso Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente l'occorrente per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura <b>euro (trentauno/72)</b>	cad	31,72
Nr. 1125 TOS20_17.P 07.003.003	Attrezzature di primo soccorso Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi <b>euro (otto/31)</b>	cad	8,31
Nr. 1126 TOS20_17.P 07.003.004	Attrezzature di primo soccorso Rianimatore manuale in valigetta, dim. cm 40x26x13h, di tipo ABS avente chiusura ermetica e supporto per attacco a parete. Contenuto: 1 pallone di rianimazione, 2 maschere oronasali, 1 apribocca elicoidale, 1 pinza tiralingua, 3 cannule di guedel, 1 bombo <b>euro (centoquarantasei/23)</b>	cad	146,23
Nr. 1127 TOS20_17.P 07.004.001	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. <b>euro (quaranta/25)</b>	cad	40,25
Nr. 1128 TOS20_17.S 07.006.002	Sorveglianza sanitaria Prima visita di sorveglianza sanitaria <b>euro (quarantauno/12)</b>	cad	41,12
Nr. 1129 TOS20_17.S	Sorveglianza sanitaria Sopralluogo per indagine ambientale e predisposizione della rispettiva relazione tecnica <b>euro (cinquantadue/78)</b>	ora	52,78

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
07.006.004 Nr. 1130 TOS20_17.S	Sorveglianza sanitaria Registrazione del rumore nell'ambiente di lavoro <b>euro (cinquantadue/78)</b>	ora	52,78
07.006.005 Nr. 1131 TOS20_17.S	Sorveglianza sanitaria Prelievi di campioni nell'ambiente di lavoro tramite campionatore ambientale <b>euro (cinquanta/00)</b>	ora	50,00
07.006.006 Nr. 1132 TOS20_17.S	Riunioni di informazione Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del lavoro <b>euro (ventisette/27)</b>	ognuno	27,27
08.002.001 Nr. 1133 TOS20_17.S	Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni <b>euro (cinquanta/00)</b>	ora	50,00
08.002.002 Nr. 1134 TOS20_17.S	Riunioni di informazione Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto <b>euro (tredici/64)</b>	ora	13,64
08.002.003 Nr. 1135 TOS20_17.S	Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori <b>euro (trentauno/82)</b>	ora	31,82
08.003.001 Nr. 1136 TOS20_PR.P	Pavimentazioni esterne in pietra arenaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 Pietra serena in lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con coste fresate <b>euro (centouno/20)</b>	m <sup>2</sup>	101,20
05.001.001 Nr. 1137 TOS20_PR.P	idem c.s. ...correre, sp. 10 cm con coste fresate <b>euro (centotredici/85)</b>	m <sup>2</sup>	113,85
05.001.002 Nr. 1138 TOS20_PR.P	Pavimentazioni esterne in pietra arenaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 6 cm con finitura filo sega <b>euro (sessantasette/66)</b>	m <sup>2</sup>	67,66
05.001.020 Nr. 1139 TOS20_PR.P	idem c.s. ...lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con finitura filo sega <b>euro (settantacinque/56)</b>	m <sup>2</sup>	75,56
05.001.021 Nr. 1140 TOS20_PR.P	idem c.s. ...lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con finitura filo sega <b>euro (ottantatre/56)</b>	m <sup>2</sup>	83,56
05.001.022 Nr. 1141 TOS20_PR.P	idem c.s. ...lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 12 cm con finitura filo sega <b>euro (novantauno/49)</b>	m <sup>2</sup>	91,49
05.001.023 Nr. 1142 TOS20_PR.P	idem c.s. ...a correre, sp. 6 cm con finitura fiammato o bocciardato <b>euro (ottantadue/28)</b>	m <sup>2</sup>	82,28
05.001.024 Nr. 1143 TOS20_PR.P	idem c.s. ...a correre, sp. 8 cm con finitura fiammato o bocciardato <b>euro (novanta/35)</b>	m <sup>2</sup>	90,35
05.001.025 Nr. 1144 TOS20_PR.P	idem c.s. ...a correre, sp. 10 cm con finitura fiammato o bocciardato <b>euro (novantaotto/38)</b>	m <sup>2</sup>	98,38
05.001.026 Nr. 1145 TOS20_PR.P	idem c.s. ...a correre, sp. 12 cm con finitura fiammato o bocciardato <b>euro (centosei/42)</b>	m <sup>2</sup>	106,42
05.001.027 Nr. 1146 TOS20_PR.P	idem c.s. ...a correre, sp. 6 cm con finitura martellinato a macchina <b>euro (ottantaquattro/62)</b>	m <sup>2</sup>	84,62
05.001.028 Nr. 1147 TOS20_PR.P	idem c.s. ...a correre, sp. 8 cm con finitura martellinato a macchina <b>euro (novantadue/36)</b>	m <sup>2</sup>	92,36
05.001.029 Nr. 1148 TOS20_PR.P	idem c.s. ...a correre, sp. 10 cm con finitura martellinato a macchina <b>euro (cento/39)</b>	m <sup>2</sup>	100,39
05.001.030 Nr. 1149 TOS20_PR.P	idem c.s. ...a correre, sp. 12 cm con finitura martellinato a macchina <b>euro (centootto/41)</b>	m <sup>2</sup>	108,41
05.001.031 Nr. 1150 TOS20_PR.P	idem c.s. ...a correre, sp. 6 cm con finitura rigato a macchina con nastrino o punzecchiato <b>euro (ottantaquattro/62)</b>	m <sup>2</sup>	84,62
05.001.032 Nr. 1151 TOS20_PR.P	idem c.s. ...a correre, sp. 8 cm con finitura rigato a macchina con nastrino o punzecchiato <b>euro (novantadue/51)</b>	m <sup>2</sup>	92,51
05.001.033 Nr. 1152 TOS20_PR.P	idem c.s. ...a correre, sp. 10 cm con finitura rigato a macchina con nastrino o punzecchiato <b>euro (cento/55)</b>	m <sup>2</sup>	100,55

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05.001.034 Nr. 1153 TOS20_PR.P	idem c.s. ...a correre, sp. 12 cm con finitura rigato a macchina con nastrino o punzecchiato <b>euro (centootto/44)</b>	m <sup>2</sup>	108,44
05.001.035 Nr. 1154 TOS20_PR.P	idem c.s. ...a correre, sp. 6 cm con finitura rigato a macchina e fiammato <b>euro (centoquattro/49)</b>	m <sup>2</sup>	104,49
05.001.036 Nr. 1155 TOS20_PR.P	idem c.s. ...a correre, sp. 8 cm con finitura rigato a macchina e fiammato <b>euro (centododici/43)</b>	m <sup>2</sup>	112,43
05.001.037 Nr. 1156 TOS20_PR.P	idem c.s. ...a correre, sp. 10 cm con finitura rigato a macchina e fiammato <b>euro (centoventi/46)</b>	m <sup>2</sup>	120,46
05.001.038 Nr. 1157 TOS20_PR.P	idem c.s. ...a correre, sp.12 cm con finitura rigato a macchina e fiammato <b>euro (centoventotto/49)</b>	m <sup>2</sup>	128,49
05.001.039 Nr. 1158 TOS20_PR.P	Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 Pietra macigno in lastre larghezza 300/350/400 mm, lunghezza a correre, sp. 6 cm con finitura rigato o scalpellato a mano <b>euro (centododici/53)</b>	m <sup>2</sup>	112,53
05.001.040 Nr. 1159 TOS20_PR.P	Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con finitura rigato o scalpellato a mano <b>euro (centoventi/46)</b>	m <sup>2</sup>	120,46
05.001.041 Nr. 1160 TOS20_PR.P	idem c.s. ...correre, sp. 10 cm con finitura rigato o scalpellato a mano <b>euro (centoventotto/49)</b>	m <sup>2</sup>	128,49
05.001.042 Nr. 1161 TOS20_PR.P	idem c.s. ...correre, sp. 12 cm con finitura rigato o scalpellato a mano <b>euro (centotrentasei/53)</b>	m <sup>2</sup>	136,53
05.001.043 Nr. 1162 TOS20_PR.P	Pavimentazioni esterne in Santafiora color nocciola segate in piano (lastrico) con coste fresate, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 Lastre spessore 4 cm <b>euro (centoottanta/64)</b>	m <sup>2</sup>	180,64
05.002.001 Nr. 1163 TOS20_PR.P	idem c.s. ...Lastre spessore 6 cm <b>euro (duecentosettantasei/28)</b>	m <sup>2</sup>	276,28
05.002.002 Nr. 1164 TOS20_PR.P	Pavimentazioni esterne in Granito grigio nazionale Lastrico comune h.11/18 cm, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 <b>euro (centosei/26)</b>	m <sup>2</sup>	106,26
05.003.001 Nr. 1165 TOS20_PR.P	Pavimentazioni esterne in Granito grigio nazionale Cordonato rettilineo h.23/27 cm, lunghezza minima 1,00 m subbiato 15x25 cm, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013 <b>euro (centosei/26)</b>	ml	106,26
05.003.005 Nr. 1166 TOS20_PR.P	Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra Cubetti 4/6, 6/8 cm, certificati CE secondo la UNI EN 1342:2013 <b>euro (trecentonovantauno/29)</b>	Tn	391,29
05.004.001 Nr. 1167 TOS20_PR.P	Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra Cubetti 8/10, 10/12 cm, certificati CE secondo la UNI EN 1342:2013 <b>euro (duecentoottantaquattro/63)</b>	Tn	284,63
05.004.002 Nr. 1168 TOS20_PR.P	Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra Lastre opus incertum, normale, sfuso, sp.2/5 cm, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 <b>euro (tredici/21)</b>	Tn	13,21
05.004.004 Nr. 1169 TOS20_PR.P	Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra Lastre regolari tagliate allo scalpello, a piano cava, sp.2/6 cm, lungh. a correre, larghezza 15-30 cm, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 <b>euro (cinquantasette/23)</b>	m <sup>2</sup>	57,23
05.004.005 Nr. 1170 TOS20_PR.P	Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra Cordonato testa segata e bocciardatura h.20-25 cm, larghezza 6 cm, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013 <b>euro (quarantadue/38)</b>	ml	42,38
05.004.008 Nr. 1171 TOS20_PR.P	Pavimentazione esterna in lastre in Pietra di Matraia segate in piano (lastrico) con coste fresate, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 Lastre spessore 4 cm <b>euro (centotrenta/30)</b>	m <sup>2</sup>	130,30
05.005.001 Nr. 1172 TOS20_PR.P	idem c.s. ...Lastre spessore 6 cm <b>euro (centosettantaquattro/57)</b>	m <sup>2</sup>	174,57
05.005.002 Nr. 1173 TOS20_PR.P	idem c.s. ...Lastre spessore 2 cm <b>euro (ottantadue/23)</b>	m <sup>2</sup>	82,23
05.005.003 Nr. 1174 TOS20_PR.P	idem c.s. ...Lastre spessore 3 cm <b>euro (centosette/53)</b>	m <sup>2</sup>	107,53

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
05.005.004 Nr. 1175 TOS20_PR.P	idem c.s. ...Lastre spessore 5 cm <b>euro (centocinquantacinque/60)</b>	m <sup>2</sup>	155,60
05.005.005 Nr. 1176 TOS20_PR.P	Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati Bianco venato (venatino), spessore 2 cm <b>euro (sessantatre/76)</b>	m <sup>2</sup>	63,76
05.006.001 Nr. 1177 TOS20_PR.P	idem c.s. ...lati rifilati Bardiglio, spessore 2 cm <b>euro (settantatre/05)</b>	m <sup>2</sup>	73,05
05.006.002 Nr. 1178 TOS20_PR.P	idem c.s. ...lati rifilati Botticino, spessore 2 cm <b>euro (settantatre/05)</b>	m <sup>2</sup>	73,05
05.006.003 Nr. 1179 TOS20_PR.P	idem c.s. ...lati rifilati Calacatta, spessore 2 cm <b>euro (trecentocinquantauno/99)</b>	m <sup>2</sup>	351,99
05.006.004 Nr. 1180 TOS20_PR.P	idem c.s. ...lati rifilati Perlato di sicilia, spessore 2 cm <b>euro (centoquattro/93)</b>	m <sup>2</sup>	104,93
05.006.005 Nr. 1181 TOS20_PR.P	idem c.s. ...lati rifilati Trani, spessore 2 cm <b>euro (novantanove/62)</b>	m <sup>2</sup>	99,62
05.006.006 Nr. 1182 TOS20_PR.P	idem c.s. ...lati rifilati Travertino classico stuccato e levigato, spessore 2 cm <b>euro (sessantaquattro/89)</b>	m <sup>2</sup>	64,89
05.006.007 Nr. 1183 TOS20_PR.P	Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati Pietra serena , spessore 2 cm <b>euro (sessantanove/58)</b>	m <sup>2</sup>	69,58
05.007.001 Nr. 1184 TOS20_PR.P	idem c.s. ...lati rifilati Pietra forte grigia colombino, spessore 2 cm <b>euro (novantaquattro/88)</b>	m <sup>2</sup>	94,88
05.007.002 Nr. 1185 TOS20_PR.P	idem c.s. ...lati rifilati Santaflora color nocciola, spessore 2 cm <b>euro (centotre/60)</b>	m <sup>2</sup>	103,60
05.007.003 Nr. 1186 TOS20_PR.P	idem c.s. ...lati rifilati Pietra di matraia, spessore 2 cm <b>euro (ottantadue/23)</b>	m <sup>2</sup>	82,23
05.007.004 Nr. 1187 TOS20_PR.P	idem c.s. ...lati rifilati Pietra serena, spessore 3 cm <b>euro (novantaquattro/88)</b>	m <sup>2</sup>	94,88
05.007.005 Nr. 1188 TOS20_PR.P	idem c.s. ...lati rifilati Pietra serena, spessore 4 cm <b>euro (centoventi/18)</b>	m <sup>2</sup>	120,18
05.007.006 Nr. 1189 TOS20_PR.P	Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati Grigio (nazionale), spessore 2 cm <b>euro (settantasette/04)</b>	m <sup>2</sup>	77,04
05.008.001 Nr. 1190 TOS20_PR.P	idem c.s. ...lati rifilati Rosa, spessore 2 cm <b>euro (settantaquattro/38)</b>	m <sup>2</sup>	74,38
05.008.002 Nr. 1191 TOS20_PR.P	idem c.s. ...lati rifilati Giallo, spessore 2 cm <b>euro (settantasette/04)</b>	m <sup>2</sup>	77,04
05.008.003 Nr. 1192 TOS20_PR.P	idem c.s. ...lati rifilati Rosso imperiale, spessore 2 cm <b>euro (centotrentanove/47)</b>	m <sup>2</sup>	139,47
05.008.004 Nr. 1193 TOS20_PR.P	idem c.s. ...lati rifilati Kashmire white, spessore 2 cm <b>euro (centosettantanove/31)</b>	m <sup>2</sup>	179,31
05.008.005 Nr. 1194 TOS20_PR.P	Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013. Bianco venato (venatino), spessore 2 cm <b>euro (settantanove/70)</b>	m <sup>2</sup>	79,70
05.010.001 Nr. 1195 TOS20_PR.P	idem c.s. ...EN 15286:2013. Bardiglio, spessore 2 cm <b>euro (novantadue/98)</b>	m <sup>2</sup>	92,98
05.010.002 Nr. 1196 TOS20_PR.P	idem c.s. ...EN 15286:2013. Botticino, spessore 2 cm <b>euro (settantasette/04)</b>	m <sup>2</sup>	77,04
05.010.003 Nr. 1197 TOS20_PR.P	idem c.s. ...EN 15286:2013. Calacatta, spessore 2 cm <b>euro (duecentotrentanove/09)</b>	m <sup>2</sup>	239,09

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
05.010.004 Nr. 1198 TOS20_PR.P	idem c.s. ...EN 15286:2013. Perlato di sicilia, spessore 2 cm <b>euro (centoquattro/93)</b>	m <sup>2</sup>	104,93
05.010.005 Nr. 1199 TOS20_PR.P	idem c.s. ...EN 15286:2013. Trani, spessore 2 cm <b>euro (settantatre/05)</b>	m <sup>2</sup>	73,05
05.010.006 Nr. 1200 TOS20_PR.P	idem c.s. ...EN 15286:2013. Travertino classico stuccato e levigato, spessore 2 cm <b>euro (sessantaquattro/89)</b>	m <sup>2</sup>	64,89
05.010.007 Nr. 1201 TOS20_PR.P	idem c.s. ...EN 15286:2013. Pietra serena , spessore 2 cm <b>euro (ottantadue/23)</b>	m <sup>2</sup>	82,23
05.010.008 Nr. 1202 TOS20_PR.P	idem c.s. ...EN 15286:2013. Pietra forte grigia colombino, spessore 2 cm <b>euro (centosette/53)</b>	m <sup>2</sup>	107,53
05.010.009 Nr. 1203 TOS20_PR.P	idem c.s. ...EN 15286:2013. Santafiora color nocciola, spessore 2 cm <b>euro (centotrenta/17)</b>	m <sup>2</sup>	130,17
05.010.010 Nr. 1204 TOS20_PR.P	idem c.s. ...EN 15286:2013. Pietra di matraia, spessore 2 cm <b>euro (centoquarantanove/27)</b>	m <sup>2</sup>	149,27
05.010.011 Nr. 1205 TOS20_PR.P	idem c.s. ...EN 15286:2013. Grigio (nazionale), spessore 2 cm <b>euro (centotre/60)</b>	m <sup>2</sup>	103,60
05.010.012 Nr. 1206 TOS20_PR.P	idem c.s. ...EN 15286:2013. Rosa, spessore 2 cm <b>euro (centotre/60)</b>	m <sup>2</sup>	103,60
05.010.013 Nr. 1207 TOS20_PR.P	idem c.s. ...EN 15286:2013. Giallo, spessore 2 cm <b>euro (centotre/60)</b>	m <sup>2</sup>	103,60
05.010.014 Nr. 1208 TOS20_PR.P	idem c.s. ...EN 15286:2013. Rosso imperiale, spessore 2 cm <b>euro (centosettantanove/31)</b>	m <sup>2</sup>	179,31
05.010.015 Nr. 1209 TOS20_PR.P	idem c.s. ...EN 15286:2013. Kashmire white, spessore 2 cm <b>euro (centonovantasei/58)</b>	m <sup>2</sup>	196,58
05.010.016 Nr. 1210 TOS20_PR.P	idem c.s. ...EN 15286:2013. Pietra forte grigia colombino, spessore 3 cm <b>euro (centotrentanove/15)</b>	m <sup>2</sup>	139,15
05.010.017 Nr. 1211 TOS20_PR.P	idem c.s. ...EN 15286:2013. Pietra forte grigia colombino, spessore 4 cm <b>euro (centosettantasette/10)</b>	m <sup>2</sup>	177,10
05.010.018 Nr. 1212 TOS20_PR.P	Lastre in pietra arenaria per coperture certificate CE secondo la UNI EN 12326-1:2014 a spacco grezzo sp. cm 2,5 <b>euro (trentacinque/42)</b>	m <sup>2</sup>	35,42
05.021.001 Nr. 1213 TOS20_PR.P	idem c.s. ...spacco grezzo con taglio a filo sega sp. cm 2,5 <b>euro (quarantatre/01)</b>	m <sup>2</sup>	43,01
05.021.002 Nr. 1214 TOS20_PR.P	idem c.s. ...spacco grezzo sp. cm 3 <b>euro (quarantaotto/07)</b>	m <sup>2</sup>	48,07
05.021.003 Nr. 1215 TOS20_PR.P	idem c.s. ...spacco grezzo con taglio a filo sega sp. cm 3 <b>euro (cinquantacinque/66)</b>	m <sup>2</sup>	55,66
05.021.004 Nr. 1216 TOS20_PR.P	Rivestimenti in pietra ricostruita, certificati CE secondo la UNI EN 771-5:2015 elementi piani spessori variabili 1,5/2/2,5 cm , finiture e colori varie <b>euro (sessantatre/00)</b>	m <sup>2</sup>	63,00
05.030.010 Nr. 1217 TOS20_PR.P	Rivestimenti in pietra ricostruita, certificati CE secondo la UNI EN 771-5:2015 angolari per elementi spessori variabili 1,5/2/2,5 cm , finiture e colori varie <b>euro (quarantadue/50)</b>	ml	42,50
05.030.011 Nr. 1218 TOS20_PR.P	Rivestimenti in pietra ricostruita, certificati CE secondo la UNI EN 771-5:2015 elementi piani spessori variabili 3-6 cm , finiture e colori varie <b>euro (settantadue/11)</b>	m <sup>2</sup>	72,11
05.030.012 Nr. 1219 TOS20_PR.P	Rivestimenti in pietra ricostruita, certificati CE secondo la UNI EN 771-5:2015 angolari per elementi spessori variabili 3-6 cm, finiture e colori varie <b>euro (quarantasei/30)</b>	ml	46,30
05.030.013 Nr. 1220 TOS20_RU.	Operaio edile IV livello <b>euro (trentasette/79)</b>	ora	37,79
M10.001.001			

